

NEU

MULTILINE

PÖTTINGER TERRADISC Kurzscheibenegge mit Aufbausämaschine
PÖTTINGER SYNKRO Grubber mit Aufbausämaschine



Vorteile im Blick.

Das Konzept MULTILINE

Vom Stoppelsturz zur Mulchsaat mit Aufbausämaschinen VITASEM ADD oder AEROSEM ADD.

Innerhalb weniger Minuten entsteht aus der gezogenen TERRADISC Scheibenegge oder dem gezogenen SYNKRO Grubber eine wirtschaftliche, voll funktionstüchtige Mulchsaatmaschine.

Wirtschaftlich arbeiten

Bei der MULTILINE handelt es sich um eine gezogene Maschine. Daraus resultiert eine geringe Hinterachsbelastung am Traktor und ermöglicht eine hohe Flächenleistung auch mit kleineren Traktoren.

Reifenpacker

Am Vorgewende und beim Transport werden TERRADISC MULTILINE und SYNKRO MULTILINE von dem Reifenpacker getragen und das Gewicht auf die gesamte Arbeitsbreite verteilt.

Die Reifenpacker sorgt für eine hohe Stabilität auf der Straße.

MULTILINE Anhängung

Deichsel mit Anhängung an Unterlenker. Die Steuerung des Hubwerks der Ausrüstung MULTILINE erfolgt über ein doppeltwirkendes Steuergerät.

Einfach und rasch kombinierbar mit Aufbausämaschine VITASEM ADD oder AEROSEM ADD.



TERRADISC 3001 MULTILINE / TERRADISC 4001 MULTILINE SYNKRO 3030 MULTILINE



- 1 Deichsel mit Anhängung an Unterlenker
- 2 TERRADISC Kurzscheibenegge oder SYNKRO Grubber
- 3 Reifenpacker mit Offset-Anordnung mit Tandemeffekt für absolute Laufruhe
- 4 Aufnahme für Aufbausämaschine
- 5 Bremsanlage auf alle Räder als Option

Technische Daten

| | Arbeitsbreite | Transportbreite | Scheiben | Scheiben- durchmesser | Scheiben- abstand | Kraftbedarf ab |
|----------------------------|---------------|-----------------|----------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| TERRADISC 3001 MULTILINE | 3,0 m | 3,0 m | 24 | 580 mm | 125 mm | 70 kW / 95 PS |
| TERRADISC 4001 MULTILINE | 4,0 m | 4,0 m | 32 | 580 mm | 125 mm | 100 kW / 135 PS |
| | Arbeitsbreite | Transportbreite | Zinken | Einebnungs- scheiben | Strichabstand | Kraftbedarf ab |
| SYNKRO 3030 MULTILINE | 3,0 m | 3,0 m | 11 | 6 | 27 cm | 80 kW / 110 PS |
| SYNKRO 3030 NOVA MULTILINE | 3,0 m | 3,0 m | 11 | 6 | 27 cm | 80 kW / 110 PS |

NOVA = Steinsicherung



Bewährte Bodenvorbereitung

TWIN ARM-System bei TERRADISC

Tragarm-System mit zwei gezackten Scheiben auf einer breiten Klemmschale.

Die Scheiben können nicht seitlich ausweichen.

Harte Fahrspuren werden sicher aufgebrochen.

Großdimensionierte Scheiben mit 58 cm Durchmesser.

Scheibenabstand von 12,5 cm.

Aggressive Scheibenstellung für einen sicheren Einzug in den Boden.

Flexible SYNKRO Flügelschare

Bogenförmige Stiele für einen optimalen Arbeitswinkel.

Zwei Einstellmöglichkeiten sichern das Einziehen bei allen Bodenverhältnissen.

Standard sind geteilte Spitzschare mit Flügeln.

Enger Strichabstand von 27 cm für volles Durchschneiden der gesamten Bodenoberfläche.

Die Flügelschare können am Stiel mit einer Schraube in zwei Positionen montiert werden.

Alle Angaben über technische Daten, Abmessungen, Gewichte, Leistungen, Bilder etc. sind annähernd und unverbindlich.

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1, 4710 Grieskirchen, Österreich

Telefon +43 7248 600-0

info@poettinger.at, www.poettinger.at


PÖTTINGER

MULTILINE DE 1017