

IMPRESS

Press-Wickelkombinationen



Vorteile im Blick.

Maximale Einsatzvariabilität

Direkt wickeln, Durchladen oder Doppelballenablage. Neuartig, leistungsfähig, der hohen Durchsatzleistung der Presse angepasst. Einstellzentrum am Folienträger des Wicklers für Ballendurchmesser von 1,10 – 1,50 m (155 VC).

Futterqualität

Pressen und Wickeln in einem Arbeitsvorgang. Beste Futterqualität durch sofortiges Wickeln des fertigen Ballens.

Zuverlässigkeit

Kompakte Wicklereinheit mit Doppelwickelarmen von unten.
Folien-Vorstreckeinheit mit Folienrissüberwachung einfach verstellbar für 50 % oder 70% Vorstreckung.
Rasche und sichere Ballenübergabe bis 40% Hangneigung durch linear bewegte Übergabeeinheit auf den Wicklertisch.

Komfort

Vollautomatisch einstellbares Wickelsystem mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit.
Automatik Modus und Handmodus wählbar.
Komfortable Heckbedienung für Wartungs- und Servicearbeiten. Hydraulisch klappbares Folienmagazin geschützt hinter Verkleidung.



IMPRESS 125 FC PRO / IMPRESS 155 VC PRO



- 1 Ballenübergabe bis 40% Hangneigung
- 2 Doppelwickelarme von unten
- 3 Folien-Vorstreckeinheit
- 4 Folienmagazin geschützt hinter Verkleidung



Technische Daten

IMPRESS	125 FC PRO	155 VC PRO
Ballendurchmesser	1,25 m	0,80 – 1,55 m
Ballenbreite	1,20 m	1,20 m
Pick-up Breite	2,30 m	2,30 m
Messer maximal	32	32
Messerabstand	36 mm	36 mm
Antriebsdrehzahl	1000 U/min	1000 U/min
Kraftbedarf ab	96 kW / 130 PS	96 kW / 130 PS
Erforderliche Hydraulikleistung	60 l/min, 180 bar	60 l/min, 180 bar
Folienvorstreckung	50 / 70 %	50 / 70 %
Folienrollenmagazin	12 Rollen	12 Rollen
Länge	7240 mm	7240 mm
Breite	2890 mm	2890 mm
Höhe	2550 mm	2825 mm
Bereifung Tandem	500/60R22,5	500/60R22,5
Gewicht	7540 kg	7540 kg

IMPRESS Technik Highlights

- Pick-up für beste Bodenadaptation.
- LIFTUP Rotor, tangentialer Gutfluss in die Ballenkammer.
- FLEXCUT Schneidwerk mit 32 TWIN BLADE Wendemessern.
- Variable Messergruppenschaltung, Einzelmessersicherung.
- Messerbalken seitlich ausziehbar, EASY MOVE.
- Netzbindung mit beweglicher Zuführeinheit.
- Kompakte Wicklereinheit mit Doppelwickelarmen von unten.
- Folienrissüberwachung.
- Komfortable Heckbedienung für alle Wicklerfunktionen und Folienmagazin.
- LED Arbeitsscheinwerfer, Drehlicht und Kamera.
- Automatische Kettenschmierung,
- Schmierung der Presswalzen- oder Pressriemenlager über Progressivverteiler.
- Bedienkomfort, ISOBUS fähig, mit zahlreichen Automatik Betriebsarten.

Alle Angaben über technische Daten, Abmessungen, Gewichte, Leistungen, Bilder etc. sind annähernd und unverbindlich.