

Pojemność* [m³]	Zapotrzebowanie na moc [KM]	Tryb pracy	Podbieracz	Szerokość podbieracza	Liczba noży	Powierzchnia załadunku		Długość [mm]	Szerokość [mm]	Masa	System załadunku	Sterownik serwyjny	Hamulce	Układ jezdny	Ogumienie	Ważne	Model	Zdjęcie
						Długość [mm]	Szerokość [mm]											
35/40/45/ 50/80	90-150	przyczepa silosowa	krzywkowy, zawieszony wahlwie, 6 rzędów	1850	31 (11 - mod. 8010L)	4750-7730	2100	7780-10790	2420-2500	5550-6550	rotor: Rotomatic Plus	Power Control (modele z walcami), Direct	pneumatyczne z regulatorem ALB	oś tandemowa sztywna, zawieszenie	500/50 R17	-	FARO	
40	90-150	przyczepa silosowa i transportowa	krzywkowy, zawieszony wahlwie, 6 rzędów palców	1850	31	5680	2100	8400/8880	2510	6350/6850	rotor: Rotomatic Plus	Power Control (modele z walcami), Direct Control (modele bez walców)	pneumatyczne	oś tandemowa sztywna, zawieszenie paraboliczne	560/45 R22,5	-	FARO COMBILINE	
45/50/55	130-220	przyczepa silosowa i transportowa	krzywkowy, zawieszony wahlwie, 6 rzędów palców	1850	35	5680-7040	2100	8440-10280	2510/2670	7100-8050	rotor: Rotomatic Plus	Power Control (modele z walcami), Direct Control (modele bez walców)	pneumatyczne z regulatorem ALB	oś tandemowa sztywna, zawieszenie paraboliczne	620/40 R22,5***	-	EUROPROFI COMBILINE	
55/60/65	160-300	przyczepa silosowa i transportowa	krzywkowy, zawieszony wahlwie, 6 rzędów palców	2000	45	6100-7040	2300	9120-10280	2550	8300-9150	rotor: Rotomatic Plus	Power Control	pneumatyczne z regulatorem ALB	oś tandemowa skrętna, zawieszenie paraboliczne	600/50 R 22,5	-	TORRO COMBILINE	
66/72/80	160-450	przyczepa silosowa	zawieszony wahlwie, 8 rzędów palców	2000	45	6900-8520	2300	9930-11390	2550	8750-9250	rotor: Rotomatic Plus	Power Control	pneumatyczne z regulatorem ALB	oś tandemowa skrętna, zawieszenie paraboliczne	600/50 R 22,5	automatyka załadunku oraz system Easy Move w standardzie	JUMBO	
100	160-450	przyczepa silosowa	zawieszony wahlwie, 8 rzędów palców	2000	45	9480	2300	11990	2750	11750	rotor: Rotomatic Plus	Power Control	pneumatyczne z regulatorem ALB	oś tridem wymuszona skrętna, zawieszenie hydropneumatyczne	710/45 R 22,5	automatyka załadunku oraz system Easy Move w standardzie	JUMBO	
66/72	160-450	przyczepa silosowa i transportowa	zawieszony wahlwie, 8 rzędów palców	2000	45	6930-7880	2300	9930/10610	2920/2970	9150-11150	rotor: Rotomatic Plus	Power Control	pneumatyczne z regulatorem ALB	oś tandemowa skrętna, zawieszenie hydropneumatyczne***	710/45 R 22,5	automatyka załadunku oraz system Easy Move, trzyfunkcyjna kłapa przednia w standardzie	JUMBO COMBILINE	
100	160-450	przyczepa silosowa i transportowa	zawieszony wahlwie, 8 rzędów palców	2000	45	8850/9230	2300	11860	2820	11950-12500	rotor: Rotomatic Plus	Power Control	pneumatyczne z regulatorem ALB	oś tridem wymuszona skrętna, zawieszenie hydropneumatyczne	710/45 R 22,5	automatyka załadunku oraz system Easy Move, trzyfunkcyjna kłapa przednia w standardzie	JUMBO COMBILINE	

PRZEGLĄD PRZYCZEP ZBIERAJĄCYCH PÖTTINGER

* przy średnim sprasowaniu po wysypie; ** dotyczy przyczep od modelu o poj. 45 m³;

*** ogumienie w modelu 560/45 R22,5*** model 6610 zawieszenie paraboliczne