

# NOVACAT 402 / 442

## Segadoras suspendidas



97+283.04.0910



**POTTINGER**

# Segadoras de grandes superficies...

## NOVACAT 402 / 442

### Resumen de sus ventajas ...

#### Fácil de enganchar

- Balancín hidráulico en el brazo de enganche izquierdo para facilitar el acoplamiento.
- Sin necesidad de regular los brazos del elevador del tractor.
- Como el chasis principal está siempre en la posición adecuada, la suspensión es siempre la adecuada.
- Siempre suficiente distancia al suelo durante el giro.

#### Suspensión hidráulica

- Presión de apoyo indicada en el manómetro.

#### Transporte más estrecho y más bajo

- Para el transporte las segadoras se giran hidráulicamente hacia atrás.

#### Mantenimiento fácil

- La protección frontal se levanta para los trabajos de mantenimiento.

## Gran rendimiento

En la familia de las segadoras suspendidas NOVACAT nacen los modelos 402 y 442 con un ancho de trabajo de 3,88 m o 4,30 m. Las NOVACAT 402 y 442 permiten obtener un alto rendimiento en grandes superficies.

El balancín hidráulico del brazo de enganche izquierdo garantiza un enganche fácil, sin tener que ajustar los brazos del tractor. De este modo, por un lado, la suspensión es siempre la adecuada y, por otro, se permite una elevada altura libre al suelo en los cabeceros (50 cm en el interior) y en el transporte por carretera.

Para el transporte por carretera la máquina se desplaza hidráulicamente hacia atrás. El dispositivo de giro sirve también como sistema de seguridad.

Los tambores de corte garantizan que, en ambos lados, las hileras de forraje estén bien hechas y la limpieza correcta de la vía. La división se consigue a través de dos tambores transportadores (opcional). Así el tractor no pasa por encima de la hilera de forraje cortado, sino por la pista sin forraje.

| NOVACAT          | 402      | 442      |
|------------------|----------|----------|
| Ancho de trabajo | 3,88 m   | 4,30 m   |
| Número de discos | 9        | 10       |
| Rendimiento      | 4,0 ha/h | 4,5 ha/h |
| Peso             | 980 kg   | 1070 kg  |

Todos los datos pueden variar.



Balancín hidráulico del brazo de enganche izquierdo.

Alois Pöttinger  
Maschinenfabrik GmbH  
Industriegelände 1  
A-4710 Grieskirchen  
Telefon +43 (0) 7248/600-0  
Telefax +43 (0) 7248/600-2513

Distribuido en España por:  
Duran Maquinaria Agrícola SL  
Ctra Nacional 640 km 87,5  
27192 La Campiña  
Lugo – España  
Telefono +34 982 227165  
Fax +34 982 252086  
E-mail:  
info@duramaquinaria.com  
www.duramaquinaria.com

Pöttinger Latino America  
Osorno, Chile  
Teléfono: +56 64-203085  
Fax: +56 64-203085  
Web: www.poettinger.cl

Hernán Concha Neupert  
Cel.: +56 9-89222203  
hernanconcha@poettinger.cl

Raimundo Concha Vergara  
Cel.: +56 9-79992799  
raimundoconcha@poettinger.cl



[www.poettinger.at](http://www.poettinger.at)