

NOVACAT 402 / 442

Nye lifthængte slåmaskiner



97+283.07.0910



POTTINGER

Mere slagkraft på traktorliften ... NOVACAT 402 / 442

Oversigt over fordelene:

Perfekt tilkobling

- *Hydrauliske lifttæppe for uproblematisk tilkobling.*
- *Justering af liftarme er ikke nødvendig.*
- *Grundrammen er altid anbragt rigtigt, det sikrer en korrekt aflastning.*
- *Altid rigelig løftehøjde ved vending.*

Hydraulisk aflastning

- *Kontakttrykket kan læses på manometret*

Smal, lav transport

- *Ved transport svinges slåmaskinerne hydraulisk bagud.*

Nem at vedligeholde

- *Forreste beskyttelse kan klappes op i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder*

De store lifthængte slåmaskiner

De nytilkomne indenfor NOVACAT lifthængte slåmaskiner er modellerne 402 og 442 med en arbejdsbredde på hhv. 3,88 m og 4,30 m. NOVACAT 402 og 442 muliggør store arealydelser.

De hydrauliske liftarme garanterer en uproblematisk tilkobling, uden at justere på traktoren. Det sikrer på den ene side altid en korrekt aflastning og på den anden siden en stor frihøjde ved forager (50 cm indv.) og transport på veje.

Ved transport på veje svinges slåmaskinerne hydraulisk bagud. Svingmodulen fungerer samtidig som påkørselssikring.

Rydningstromlerne sørger i begge sider for god skårplacering og ren sporrømning. En deling opnår man vha. to fødetromler (efter ønske). Traktoren kører således ikke over skåret, men i det foderfrie spor.

NOVACAT	402	442
Arbejdsbredde	3,88 m	4,30 m
Antal skiver	9	10
Arealydelse	4,0 ha/t	4,5 ha/t
Vægt	980 kg	1070 kg

Alle data med forbehold



Hydrauliske lifttæppe for uproblematisk tilkobling

Alois Pöttinger
Maschinenfabrik GmbH
Industriegelände 1
A-4710 Grieskirchen
Telefon +43 (0) 7248/600-0
Telefax +43 (0) 7248/600-2513

Salg Grieskirchen, Østrig:
Tanja Andlinger
+43 7248 600 2632
+43 664 80 380 2632
tanja.andlinger@poettinger.at

Reservevedele:
Dansk Fransk Maskinimport
Tel: +45 985 12 366
Fax: +45 985 10 575
JG@dfmi.dk


PÖTTINGER

www.poettinger.at