

NOVITÀ 2012

POTTINGER

NOVACAT classic / EUROCAT classic





NOVACAT 301 classic

NOVACAT classic & EUROCAT classic

Design moderno – classica affidabilità

Vantaggi

Nuovo attacco

- Attacco corto per trattori più leggeri
- Ideale per l'impiego con le falciatrici combinate leggere NOVADISC

Classico adattamento al terreno

- Due molle di grandi dimensioni assicurano la compensazione della falciatrice
- Adattamento al terreno e qualità di taglio eccellenti
- Velocità di lavoro elevata

Design straordinario

- Forma esteticamente gradevole e allo stesso tempo visibilità perfetta della superficie da falciare

Resa per superficie affidabile

- Intervalli di lubrificazione degli alberi cardanici prolungati a 150 ore
- Scatola di moto con asta per misurazione del livello dell'olio

Impiego semplice

- Regolazione semplice della larghezza dell'andana
- Costruzione modulare dei dischi formaandana
- Regolazione semplice dell'inclinazione e dell'altezza
- Pratica cassetta portaattrezzi e supporto dell'albero cardanico
- Ribaltamento idraulico delle protezioni laterali (su richiesta)

La riduzione del peso rappresenta la caratteristica principale che ha portato allo sviluppo della generazione delle falciatrici frontali "classic". L'attacco corto e l'impiego di pezzi stampati leggeri sono le caratteristiche fondamentali di queste falciatrici.

Il "taglio volante" è diventato da tempo l'elemento distintivo delle falciatrici Pöttinger – sistema di compensazione efficace, cavalletto oscillante e adattamento ottimale al terreno. Due nuove robuste molle di compensazione garantiscono una pressione uniforme sul terreno per l'intera larghezza della barra falciante. La pressione ottimale sul terreno della barra falciante può essere regolata in modo rapido e semplice modificando la lunghezza delle catene.

Le innovazioni in sintesi

La falciatrice frontale a dischi NOVACAT classic era finora disponibile con una larghezza di lavoro di 3,04 m; ora è stata aggiunta anche la larghezza di lavoro di 2,62 m. La falciatrice a tamburi EUROCAT classic è disponibile con larghezze di lavoro di 2,70 m e di 3,05 m.

Anche la manutenzione risulta adesso più semplice: gli intervalli di lubrificazione degli alberi cardanici sono stati aumentati a 150 ore e gli alberi cardanici sono più facilmente accessibili. Il funzionale supporto dell'albero cardanico semplifica l'agganciamento, mentre una pratica cassetta portaattrezzi integrata nell'attacco a 3 punti offre lo spazio necessario per riporre le lamette di scorta.

I nuovi dischi formaandana creano un'andana soffice e uniforme tra le ruote del trattore. Tramite una leva è possibile regolare con semplici operazioni la larghezza desiderata dell'andana.



EUROCAT 311 classic

NOVITÀ!



Eleganza ed eccellente adattamento al terreno

Uno degli elementi distintivi del perfetto adattamento al terreno è il nuovo attacco, esteticamente gradevole. La geometria ben studiata del nuovo attacco consente di portare il baricentro in tutte le posizioni di lavoro il più vicino possibile al trattore.

Due nuove molle di grandi dimensioni consentono di ottenere una compensazione uniforme della falciatrice sull'intera larghezza di lavoro. Una compensazione semplice e ottimale per tutte le condizioni di lavoro.

Gli snodi sferici presenti nei bracci oscillanti consentono alla falciatrice di muoversi facilmente e liberamente in più direzioni. La falciatrice si adatta perfettamente a ogni irregolarità del terreno. Nell'attacco sono integrate molle stabilizzatrici che tengono centrata la falciatrice durante il trasporto.

	Larghezza di lavoro	Larghezza di trasporto	Numero dischi falcianti	Resa superficie	Peso	Potenza min. richiesta
Falciatrici a dischi frontali senza condizionatore						
NOVACAT 261 classic	2,62 m	2,57 m	6	2,6 ha/ora	620 kg	44 kW / 60 CV
NOVACAT 301 classic	3,04 m	2,98 m	7	3,0 ha/ora	670 kg	44 kW / 60 CV

Tutti i dati non sono vincolanti, gli allestimenti possono variare secondo il paese di destinazione.

	Larghezza di lavoro	Larghezza di trasporto	Numero tamburi falcianti	Resa superficie	Peso	Potenza min. richiesta
Falciatrici a tamburi frontali senza condizionatore						
EUROCAT 271 classic	2,70 m	2,65 m	4	2,7 ha/ora	650 kg	40 kW / 55 CV
EUROCAT 271 plus classic	2,70 m	2,65 m	4	2,7 ha/ora	660 kg	40 kW / 55 CV
EUROCAT 311 classic	3,05 m	3,00 m	4	3,2 ha/ora	780 kg	44 kW / 60 CV
EUROCAT 311 plus classic	3,05 m	3,00 m	4	3,2 ha/ora	795 kg	44 kW / 60 CV

plus = regolazione dell'altezza di taglio

Tutti i dati non sono vincolanti, gli allestimenti possono variare secondo il paese di destinazione.

FALCIATRICI

NOVACAT 301 classic

classic

NOVITÀ!

Superiorità classica

Vantaggi

Dispositivo di cambiamento rapido delle lamette

- Spingere in basso il fermo a molla con l'apposita chiave - cambiare la lametta

Flusso ottimale del foraggio

- Superfici coniche appiattite dei dischi falcianti
- Area di controtaglio ottimizzata
- La piastra di collegamento può essere sostituita in modo semplice e veloce perchè non saldata, ma incastrata

Trasporto sicuro su strada

- Nel telaio centrale sono integrate delle molle stabilizzatrici, che garantiscono il centraggio della barra falciante durante il trasporto su strada
- Ribaltamento idraulico delle protezioni laterali su richiesta

Oscillazione trasversale unica

Oscillazione trasversale di +/- 16° tramite snodi sferici nei bracci oscillanti.



Senza scendere dal campo su strada

La protezione centrale e le protezioni laterali sono state adattate ai modelli NOVACAT alpha-motion: le protezioni laterali vengono costruiti adesso con pezzi in acciaio pressato stabile e massiccio, su richiesta con ribaltamento idraulico.



Alois Pöttinger
Maschinenfabrik GmbH
A-4710 Grieskirchen
Industriegelände 1
Tel. +43 (0) 7248 / 600325
Fax +43 (0) 7248 / 600445

Pöttinger Italia S.r.l.
Via E. Fermi, 6 – Loc. Polignano
29010 San Pietro in Cerro/PC
Tel. 0523 / 838012
Fax 0523 / 838253
E-Mail: poettingeritalia@poettinger.it
Sito Internet: www.poettinger.it