

Pöttinger SYNKRO T TERRADISC T

Прицепные дисковые бороны и культиваторы



TERRADISC и SYNKRO прицепные

Большие TERRADISC коротко-базовые дисковые бороны и SYNKRO культиваторы оснащены рамой для транспортировки – шасси. Тем самым при транспортировке передняя ось трактора значительно менее разгружена и бережется подъемный механизм навески.

Коротко-базовые дисковые бороны TERRADISC были разработаны для обработки стерни и общей предпосевной подготовки почвы.

SYNKRO культиватор является примером классического орудия безотвальной системы земледелия. Перемешивание органических остатков в верхнем слое почвы повышает ее плодородие и защищает от эрозии.

TERRADISC

5000 T и 6000 T – рабочая ширина захвата 4,0 - 6,0 м



Дышло прицепляется к нижней тяге, при этом благодаря двухуровневой планке возможна сцепка кат. 2 и кат. 3. Шаровое сцепление или вращающаяся сцепная серьга для маятниковой прицепной системы предоставляется по запросу. Как дополнительное оборудование предлагается тормозное устройство.

Шасси заботится о том, чтобы подъемный механизм и задняя ось трактора не были перегружены. Эти прицепные машины предлагают большую рабочую ширину захвата; в транспортном положении складываются таким образом, что транспортная ширина составляет не более 3 м, а высота менее 4 м. Во время работы в поле шасси приподнимается, достигается дополнительная нагрузка на чьи рабочие органы и не остаются следов от колес. Поэтому технику можно смело использовать на тяжелых, сухих и твердых почвах.



SYNKRO

5003 T и 6003 T – рабочая ширина захвата 5,0 и 6,0 м



Дышло

Дышло можно настраивать по длине и высоте.



Складывание

Гидравлическое складывание способствует комфортной и без каких-либо проблем транспортировке при ширине 3 м. Автоматическая блокировка за счет гидравлического блока в конечном положении. Интегрированный запорный клапан в гидроцилиндре определяет надежную транспортировку культиватора.



Катки на выбор

Оптимальная функция, точная обработка и надежная конструкция являются показателями техники «Петтингер».

Тип катка		SYNKRO Культиватор	TERRA-DISC Дисковая борона	Характеристика
Диаметр катка				
Двойной трубчатый каток		420 мм впереди, 380 мм сзади	420 мм впереди, 380 мм сзади	Для сухих, неклеяких грунтов. Два катка заботятся об еще лучшем прикатывании и равномерном измельчении поверхности почвы.
Режуще-прикатывающий каток		550 мм	550 мм	По бокам закрытые кольца катка для прикатывания полосами. Идеально подходит для каменистых, влажных почв и почв с большим количеством органической массы.

TERRADISC	4000 T	5000 T	6000 T
Рабочая ширина захвата	4,0 м	5,0 м	6,0 м
Транспортная ширина	3,0 м	3,0 м	3,0 м
Число дисков	32	40	48
Высота	80 см	80 см	80 см
Мощность трактора	100/135 кВт/л.с.	110/150 кВт/л.с.	132/180 кВт/л.с.
Вес с двойным трубчатым катком	4269 кг	4269 кг	4635 кг
SYNKRO	5003 T	6003 T	
Рабочая ширина захвата	5,0 м	6,0 м	
Транспортная ширина	3,0 м	3,0 м	
Количество дисков	17	20	
Высота	80 см	80 см	
Мощность трактора	125/170 кВт/л.с.	155/210 кВт/л.с.	
Вес с двойным трубчатым катком	4230 кг	4550 кг	
<i>Все данные могут быть изменены без предупреждения</i>			

Дальнейшую информацию Вы найдете в специальных проспектах "SYNKRO" и "TERRADISC".

Alois Pöttinger
Maschinenfabrik GmbH
 A-4710 Grieskirchen
 Industriegelände 1
 Телефон: +43 (0) 7248 600-0
 Факс: +43 (0) 7248 600-445

Обращайтесь к нашим русскоязычным представителям:

Отдел сбыта:
 Телефон: +43 (0) 7248/600-281 или 568
 Телефакс: +43 (0) 7248/600-16281
 Email: alexandr.zernov@poettinger.at

Отдел сервиса и зап. частей:
 Телефон: +43 (0) 7248/600-650
 Телефакс: +43 (0) 7248/600-16650
 Email: sergey.kotelevtsev@poettinger.at

Контакты наших дилеров Вы найдете на нашей интернет-странице.