

TERRASEM R3 / R4 TERRASEM C4

La nuova generazione delle seminatrici
per la semina su paccame



97+292.05.1009



PÖTTINGER

Semina ultrarapida ... TERRASEM R3 / R4 / C4

I vantaggi in breve

Prestazioni convincenti

- *Struttura robusta*
- *Costruzione corta, ottima manovrabilità*

Semina precisa

- *Azionamento elettrico del dosaggio con predosaggio*
- *Testina di distribuzione di grande dimensione*

Profondità di semina uniforme

- *Coltri a disco doppi DUAL-DISC guidati singolarmente in modo perfetto da rulli di pressione*
- *Regolazione centralizzata della pressione dei coltri da 40 kg fino a 120 kg*
- *Distanza tra le file 12,3 cm*
- *I supporti dei coltri a disco non richiedono manutenzione*

Adattamento ottimo al terreno

- *Struttura a tre unità per il modello TERRASEM C4*
- *Le unità laterali ribaltabili dell'erpice a dischi, del Packer e della barra di semina seguono perfettamente il profilo del terreno.*



Le nuove seminatrici per la semina su paccime TERRASEM R3, R4 e C4 uniscono diversi processi di lavoro quali lavorazione del terreno, compattazione e semina per una larghezza di lavoro compresa tra 3 m e 4 m. Oltre alla deposizione precisa della semente grazie ai coltri a disco doppi DUAL-DISC supportati singolarmente tramite un parallelogramma e con rulli di pressione a seguire, la macchina convince per l'eccezionale adattamento al terreno, la regolazione centralizzata della pressione dei coltri da 40 fino a 120 kg/coltro e un capiente contenitore per la semente. Diversi sistemi di comando sofisticati completano la dotazione della macchina.

I modelli TERRASEM R3 e R4 sono disponibili solo come versione fissa. Un erpice a dischi montato su due file provvede alla preparazione del terreno. I dischi sono montati su un albero quadro (SG 50) di notevole spessore. 4 elementi di gomma consentono uno spostamento dei dischi in caso di impatto con pietre. La protezione "non-stop" contro le pietre è assolutamente priva di manutenzione. Larghezza di lavoro: 3 m e 4 m.

TERRASEM C4 – pieghevoli. La struttura a tre unità assicura un perfetto adattamento al terreno. Le unità laterali ribaltabili dell'erpice a dischi, del Packer e della barra di semina seguono il profilo del terreno.



Sistema di dosaggio – massima precisione

A seconda della quantità della semente necessaria possono essere cambiati in modo semplice e veloce e senza utensili le ruote dosatrici per semente normale o semente fine. Lo stesso vale per gli ingranaggi dell'azionamento.

L'azionamento elettrico del dosaggio viene comandato tramite un sensore radar o il segnale ISOBUS del trattore. Regolazione continua della quantità della semente, stop automatico della ruota di semina con predosaggio. Calibratura semplice, perfetta e precisa. Controllo della chiusura del dispositivo di dosaggio tramite sensore. Uno scivolo apposito garantisce uno svuotamento totale del contenitore.

Barra di semina per una semina perfetta – Coltri a disco doppi DUAL-DISC

Per garantire una profondità di semina uniforme, tutti i coltri a disco vengono seguiti da rulli di pressione che guidano la semente in profondità premendola nel solco insieme alla terra. La regolazione della profondità avviene centralmente, mentre la regolazione della pressione dei coltri da 40 fino a 120 kg viene effettuata idraulicamente. I supporti dei coltri a disco non richiedono manutenzione. Ogni coltro a disco è montato su elementi in gomma, che fungono da supporto elastico in caso di carichi eccessivi.



Adattamento perfetto al profilo del terreno

Unità di semina indipendenti montati al telaio del carrello di trasporto tramite un attacco a 3 punti. L'unità di semina segue perfettamente tutte le irregolarità del terreno.

Barra di semina con leve di traforatura di lunghezza uguale – console di supporto per lo spostamento dei coltri sulla barra di semina in avanti o all'indietro – pressione dei coltri uniforme al 100%. La pressione dei coltri viene regolata tramite il precaricamento di un cilindro idraulico.



TERRASEM	R3	R4	C4
Larghezza di lavoro	3,0 m	4,0 m	4,0 m
Larghezza di trasporto	3,0 m	4,0 m	3,0 m
Numero coltri a disco	24	32	32
Testine di distribuzione	1	1	1
Contenitore semente	3000 l	3000 l	3000 l
Potenza min. richiesta	88 kW / 120 CV	110 kW / 150 CV	110 kW / 150 CV

Tutti i dati non sono vincolanti, gli allestimenti possono variare a secondo il paese di destinazione.



PÖTTINGER

Alois Pöttinger
 Maschinenfabrik GmbH
 Industriegelände 1
 A-4710 Grieskirchen
 Tel. +43 (0) 7248 / 6002325
 Fax +43 (0) 7248 / 6002445

Pöttinger Italia S.r.l.
 Via E. Fermi, 6 – Loc. Polignano
 29010 San Pietro in Cerro/PC
 Tel. 0523 / 838012
 Fax 0523 / 838253
 E-Mail: poettingeritalia@poettinger.it
 Sito Internet: www.poettinger.it

www.poettinger.at

