

НОВИНКА

TEGOSEM

Сеялка для подсева трав и внесения микрогранулированных удобрений



97+395.RU.1115


PÖTTINGER

TEGOSEM

сеялка для подсева
трав и внесения
микрогранулированных
удобрений



TEGOSEM 200 / TEGOSEM 500

Сеялка TEGOSEM объединяет в одном рабочем шаге почвообработку и подсев трав, экономя тем самым время и деньги. TEGOSEM может работать как в комбинации с культиваторами SYNKRO, так и с дисковыми боронами TERRADISC. Новая сеялка используется для эксплуатации с машинами с трехточечной навеской и с прицепными моделями.

Серийное оснащение и управление

TEGOSEM удобно управляется при помощи терминала прямо с места водителя.

Функции:

- управление и контроль за валом сеялки, электрическое регулирование количества высева
- норма высева в кг/га
- функция преддозирования
- управление на краю поля
- автоматическая проба нормы высева
- счетчик гектар общий и дневной
- клавиша управления нормой высева - норма высева нажатием кнопки
- разгрузка остатков и функция разгрузки
- датчик уровня заполнения
- сенсор DGPS для сигнала скорости
- датчик давления при гидравлическом приводе вентилятора на прицепных моделях
- сенсоры на рычагах верхней тяги и шасси для запуска и остановки дозирования
- платформа для безопасного подъема
- высевающие катушки для мелких и крупных семян



Точное внесение

Сеялки TEGOSEM равномерно распределяют посевной материал. Электрический привод дозирования. Входящие в серийное оснащение два различных вала сеялки обеспечивают точное дозирование мелких и крупных семян даже при небольшом количестве посевного материала. За распределение отвечают восемь выходов.

Распределение посевного материала

Распределение происходит пневматически через распределительные пластины, что гарантирует абсолютно точное внесение посевного материала даже в ветреную погоду. Угол наклона распределительных пластин настраивается путем перекручивания вала.

На машинах с рабочей шириной до 4,0 м установлен электрический привод вентилятора, на машинах с рабочей шириной от 5,0 м - гидравлический. Для прицепных моделей культиваторов и дисковых борон (SYNKRO T и TERRADISC T) сеялка TEGOSEM поставляется только с гидравлическим приводом вентилятора.



Проба нормы высева

Провести пробу нормы высева очень легко: процесс запускается нажатием кнопки на машине. Мешок для пробы поставляется серийно. Понятные инструкции меню значительно упрощают работу.



Запуск / остановка дозирования

Датчик на рычаге верхней тяги отвечает за запуск и остановку дозирования. На прицепных моделях это происходит при помощи шнуrowого выключателя на машине.



Совместимость сеялки для подсева трав TEGOSEM и дисковой бороны TERRADISC

Модель	Тип машины	Обозначение	Навеска на трактор	Привод вентилятора	Расположение бункера	Объем бункера (л)
TERRADISC	3001 3501 4001	TEGOSEM 200	жесткая рама, 3-точечная навеска	электрический	прикатывающий каток	200
TERRADISC K	4001	TEGOSEM 200	складная рама, 3-точечная навеска	электрический	центральное крепление TD	200
TERRADISC K	5001 6001	TEGOSEM 200	складная рама, 3-точечная навеска	гидравлический	центральное крепление TD	200
TERRADISC T	4001 5001 6001	TEGOSEM 500	складная рама, прицепная	гидравлический	дышло	500

Совместимость сеялки для подсева трав TEGOSEM и культиватора SYNKRO

Модель	Тип машины	Обозначение	Навеска на трактор	Привод вентилятора	Расположение бункера	Объем бункера (л)
SYNKRO	2520 3020 / 3030 3530	TEGOSEM 200	жесткая рама, 3-точечная навеска	электрический	прикатывающий каток	200
SYNKRO T	4030 5030 6030	TEGOSEM 500	складная рама, прицепная	гидравлический	дышло	500

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1, 4710 Grieskirchen, Österreich
Тел.: +43 7248 600-0, факс: +43 7248 600-2513
info@poettinger.at, www.poettinger.at

