

NYHED

TEGOSEM

PÖTTINGER frøsåmaskine



TEGOSEM frøsåmaskine



TEGOSEM 200 / TEGOSEM 500

Frøsåmaskinen TEGOSEM kombinerer jordbearbejdningen og såning af mellemafgrøder i en arbejdsgang og sparer dermed både tid og penge. TEGOSEM kan monteres både på PÖTTINGER-harven SYNKRO og med tallerkenharven TERRADISC. Denne nye maskine kan arbejde både i forbindelse med liftophængt og bugserede maskiner.

Standardmæssigt udstyr og betjening

TEGOSEM styres via en betjeningsterminal, som nemt betjenes fra førersædet.

Funktioner

- Sårilleregulering og overvågning, elektronisk indstillelig såmængde
- Visning i kg/ha
- Fordoseringsfunktion
- Foragerstyring
- Automatisk kalibreringstest
- Tæller til samlet antal hektarer og hektarer pr. dag
- Kalibreringsknap - kalibrering med et tryk på knappen
- Tømning af restmængde og tømningfunktion
- Opfyldningssensor
- DGPS sensor for hastighedssignal
- Hydraulisk blæserdrev på bugserede maskiner
- Sensorer ved topstang hhv. chassis for start og stop af dosering
- Sikker adgang via betjeningsplatform
- Såhjul til fin og grov såning



Præcis udlægning

Med TEGOSEM lægges såsæden ensartet ud. Dosering er elektrisk styret. Som seriestandard muliggør to forskellige såhjulsakseler en præcis dosering af såsæden (fin- og grovdosering), selv ved små udsåningsmængder. Dette sørger otte udløb for.

Såsædsfordeling

Såsædsfordelingen sker pneumatisk via spredeplader. Det garanterer en vinduafhængig og meget nøjagtig udbringning af såsæden. Spredepladerne kan indstilles ved at dreje akslen i vinkel.

Blæserdrevet er op til 4,0 m arbejdsbredde elektrisk og fra 5,0 m arbejdsbredde hydraulisk. Til bugserede harver og tallerkenharver som SYNTRO T og TERRADISC T fås TEGOSEM med hydraulisk blæserdrev.



Afdrejningsprøve

Det er nemt at gennemføre afdrejningsprøven: Afdrejningen startes ved at trykke på knappen på maskinen. En afdrejningssæk følger som standard med. Afdrejningen gennemføres nemt og forståeligt via menuen.

Start/stop dosering

Start og stop af doseringen sker via en sensor på topstangen. Ved bugserede maskiner sker det via en afbryder på maskinen.





Kan kombineres med TEGOSEM og TERRADISC tallerkenharve

Produkt	Maskin-type	Betegnelse	Traktorpåbygning	Blæserdrev	Boks-placering	Boks-volumen (l)
TERRADISC	3001 3501 4001	TEGOSEM 200	stiv i 3-punkt	elektrisk blæsermotor	Pakvalsen	200
TERRADISC K	4001	TEGOSEM 200	sammenklappelig i 3-punkt	elektrisk blæsermotor	Midterrammen	200
TERRADISC K	5001 6001	TEGOSEM 200	sammenklappelig i 3-punkt	hydraulisk blæsermotor	Midterrammen	200
TERRADISC T	4001 5001 6001	TEGOSEM 500	sammenklappelig til bugsering	hydraulisk blæsermotor	Trækstang	500

Kan kombineres med TEGOSEM og SYNKRO harve

Produkt	Maskin-type	Betegnelse	Traktorpåbygning	Blæserdrev	Boks-placering	Boks-volumen (l)
SYNKRO	2520 3020 / 3030 3530	TEGOSEM 200	stiv i 3-punkt	elektrisk blæsermotor	Pakvalsen	200
SYNKRO T	4030 5030 6030	TEGOSEM 500	sammenklappelig til bugsering	hydraulisk blæsermotor	Trækstang	500

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1, 4710 Grieskirchen, Österreich
 Telefon +43 7248 600-0, Fax +43 7248 600-2513
 info@poettinger.at, www.poettinger.at

