

НОВИНКА

# MULTILINE

Короткобазова дискова борона PÖTTINGER TERRADISC з сівалкою та культиватор PÖTTINGER SYNKRO з сівалкою



# Переваги

## Концепція MULTILINE

Від обробітку стерні до мульчованого посіву з сівалками VITASEM ADD чи AEROSEM ADD. Лише за декілька хвилин причіпна короткобазова дискова борона TERRADISC чи причіпний культиватор SYNKRO перетворюються на рентабельну, повністю функціональну сівалку для мульчованого посіву.

## Рентабельно працювати

MULTILINE це комбінація з причіпними агрегатами. Вона створює менше навантаження на задню вісь трактора та забезпечує більшу продуктивність з меншими тракторами.

## Коток-шасі

На смугах розвороту та транспортуванні у TERRADISC MULTILINE та SYNKRO MULTILINE опора йде на пакер-шасі і таким чином вага розподіляється на всю робочу ширину. Пакер-шасі забезпечує високу стабільність на дорогах.

## Зчеплення MULTILINE

Дишло з зчіпним пристроєм для задньої навіски.

Керування підйомним механізмом «Multiline» здійснюється за допомогою керуючого пристрою подвійної дії

Проста та швидка комбінація з сівалкою VITASEM ADD чи AEROSEM ADD.



3



1

2



# TERRADISC 3001 MULTILINE / TERRADISC 4001 MULTILINE SYNKRO 3030 MULTILINE



1

2



4

3

- 1 - дишло з зчіпним пристроєм для задньої навіски
- 2 - короткобазова дискова борона TERRADISC чи культиватор SYNKRO
- 3 - пакер-шасі зі зміщеним розміщенням з тандемним ефектом  
абсолютної плавності руху
- 4 - зчеплення з сівалкою
- 5 - система гальм для всіх коліс як опція

## Технічні дані

	Робоча ширина	Ширина транспортування	Кількість дисків	Діаметр дисків	Відстань між дисками	Потреба в потужності, від
TERRADISC 3001 MULTILINE	3,0 м	3,0 м	24	580 мм	125 мм	70 кВт / 95 к.с.
TERRADISC 4001 MULTILINE	4,0 м	4,0 м	32	580 мм	125 мм	100 кВт / 135 к.с.
	Робоча ширина	Ширина транспортування	Кількість робочих лап	Вирівнюючі диски	Відстань між лапами	Потреба в потужності, від
SYNKRO 3030 MULTILINE	3,0 м	3,0 м	11	6	27 м	80 кВт / 110 к.с.
SYNKRO 3030 NOVA MULTILINE	3,0 м	3,0 м	11	6	27 м	80 кВт / 110 к.с.

NOVA =Захист від перевантажень



## Перевірена підготовка ґрунту

### Система TWIN ARM у TERRADISC

Система кріплення двох литих стійок з двома вирізними дисками на широких затискних скобах.

Диски не можуть відхилитися вбік.

Оптимальний обробіток навіть сухого переущільненого ґрунту (напр., колій).

Великі диски з діаметром 580 мм.

Відстань між дисками 12,5 см

Диски з агресивним кутом атаки для надійного обробітку ґрунту.

### Універсальні стрільчаті лапи SYNKRO

Вигнуті стійки для оптимального кута роботи.

Дві можливості регулювання забезпечують входження в ґрунт за будь-яких умов.

В стандартній комплектації розділені долотоподібні робочі органи з стілами.

Вузька ширина 27 см для повного обробітку загальної площі поверхні ґрунту.

Стрільчаті лапи можуть кріпитися на стійці в двох положеннях за допомогою болта.

Вся інформація стосовно технічних даних, вимірів, продуктивності може змінюватися.

#### PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1  
4710 Grieskirchen  
Österreich  
Telefon +43 7248 600-0  
info@poettinger.at  
www.poettinger.at

#### ТОВ "ПЬОТІНГЕР УКРАЇНА"

08300, м. Бориспіль, а/с 167  
Тел.: +38 (04595) 7 10 42  
Факс.: +38 (04595) 7 14 41  
info@poettinger.ua  
www.poettinger.ua

