

НОВИНКА

# TEGOSEM

Сівалка для підсіву сидератів PÖTTINGER



# Сівалка для підсіву сидератів TEGOSEM



## TEGOSEM 200 / TEGOSEM 500

Сівалка для підсіву сидератів TEGOSEM дозволяє об'єднати в одній робочій операції обробіток ґрунту і підсів сидератів, та одночасно забезпечує економію часу та витрат. TEGOSEM може працювати як в комбінації з культиваторами SYNKRO, так і з дисковими боронами TERRADISC. Нова сівалка використовується для експлуатації з навісними та причіпними моделями.

**В серійній комплектації** TEGOSEM зручно управляється за допомогою терміналу напряду з кабіни трактора.



### Функції

- Управління і контроль за котушкою, електричне регулювання норми висіву
- Норма висіву в кг / га
- Функція попереднього дозування
- Управління сівалкою на полосах розвороту
- Автоматичне налаштування норми висіву
- Лічильник гектар загальний і денний
- Клавіша управління налаштування норми висіву - налаштування натисканням кнопки
- Зручне вивантаження залишків посівного матеріалу
- Датчик рівня заповнення
- Сенсор DGPS для сигналу швидкості
- Датчик тиску при гідравлічному приводі вентилятора на причіпних моделях
- Сенсори на верхній тязі чи шасі для запуску і зупинки дозування
- Платформа для безпечного підйому
- Висіваючі котушки для дрібного та великого насіння





#### **Точне внесення**

Сівалки TEGOSEM рівномірно розподіляють посівний матеріал. Електричний привід дозування. В серійне оснащення входять дві різних котушки, що забезпечують точне дозування дрібного та великого насіння навіть при невеликій нормі. За розподіл насіння відповідають вісім виходів.

#### **Розподіл посівного матеріалу**

Розподіл посівного матеріалу відбувається пневматично через розподільні пластини. Це гарантує абсолютно точне внесення посівного матеріалу навіть у вітряну погоду. Кут нахилу розподільних пластин налаштовується шляхом перекручування валу.

На машинах з робочою шириною до 4,0 м встановлений електричний привід вентилятора, на машинах з робочою шириною від 5,0 м - гідравлічний. Для причіпних культиваторів та дискових борін, таких як SYNKRO T та TERRADISC T, TEGOSEM доступна тільки з гідравлічним приводом вентилятора.



#### **Проба норми висіву**

Налаштування норми висіву досить легко провести: процес запускається натисканням кнопки на машині. Мішок для проби поставляється також серійно. Зрозумілі інструкції меню значно спрощують роботу.



#### **Запуск / зупинка дозування**

Сенсор на верхній тязі відповідає за запуск і зупинку дозування. На причіпних моделях це відбувається за допомогою шнуркового вимикача на машині.



## Можливість комбінації TEGOSEM та дискової борони TERRADISC

Продукт	Тип машини	Позначення	Навіска на трактор	Привід вентилятора	Розміщення бункера	Об'єм бункера (л)
TERRADISC	3001 3501 4001	TEGOSEM 200	жорстка рама, 3-х точкова навіска	електричний привід вентилятора	Прикочуючий коток	200
TERRADISC K	4001	TEGOSEM 200	рама, що складається 3-х точкова навіска	електричний привід вентилятора	центральне кріплення TD	200
TERRADISC K	5001 6001	TEGOSEM 200	рама, що складається 3-х точкова навіска	гідравлічний привід вентилятора	центральне кріплення TD	200
TERRADISC T	4001 5001 6001	TEGOSEM 500	з складною рамою причіпний	гідравлічний привід вентилятора	Дишло	500

## Можливість комбінації TEGOSEM та культиватора SYNKRO

Продукт	Тип машини	Позначення	Навіска на трактор	Привід вентилятора	Розміщення бункера	Об'єм бункера (л)
SYNKRO	2520 3020 / 3030 3530	TEGOSEM 200	жорстка рама, 3-х точкова навіска	електричний привід вентилятора	Прикочуючий коток	200
SYNKRO T	4030 5030 6030	TEGOSEM 500	з складною рамою причіпний	гідравлічний привід вентилятора	Дишло	500

**ТОВ "П'ютінгер Україна"**  
08300, м. Бориспіль, а/с 167  
Тел.: +38 (04595) 7 10 42  
Факс: +38 (04595) 7 14 41  
info@poettinger.ua  
www.poettinger.ua

**PÖTTINGER Landtechnik GmbH**  
Industriegelände 1, 4710 Grieskirchen, Österreich  
Telefon +43 7248 600-0, Fax +43 7248 600-2513  
info@poettinger.at, www.poettinger.at