

# IMPRESS

Presses enrubanneuses



# Les avantages en un coup d'œil :

## Polyvalence d'utilisation maximale

Enrubanner directement, dépose immédiate ou double. Novateur, performant et parfaitement adapté à la grande performance de la presse. Console de réglage sur le support de film de l'enrubanneuse pour des diamètres de balles de 1,10 à 1,50 m (155 VC).

## Qualité de fourrage

Presser et enrubanner en un seul passage. Qualité de fourrage parfaite grâce à l'enrubannage immédiat après le pressage de la balle.

## Fiabilité

Unité d'enrubannage compacte et centre de gravité bas avec doubles-bras entraînés par le bas.

Dispositif de pré-étirement du film, réglable facilement pour des pré-étirement de 50 % ou 70 % avec détecteur de déchirement.

Transfert facile et sûr de la balle vers la table d'enrubannage jusqu'à des pentes de 40 % grâce à un chariot de transfert.

## Confort

Dispositif d'enrubannage à réglage totalement automatique et grande vitesse de travail.

Enrubannage en mode automatique ou manuel.

Commandes reprises à l'arrière pour un entretien confortable. Magasin de stockage des films à basculement hydraulique, protégé double.

Novateur, des capots.



## IMPRESS 125 FC PRO / IMPRESS 155 VC PRO



- 1 transfert de balle jusqu'à des pentes de 40 %
- 2 doubles-bras entraînés par le bas
- 3 Dispositif de pré-étirement du film
- 4 Magasin de stockage des films protégé derrière les capots



## Données techniques

IMPRESS	125 FC PRO	155 VC PRO
Diamètres de balles	1,25 m	0,80 – 1,55 m
Largeurs de balles	1,20 m	1,20 m
Largeurs pick-up	2,30 m	2,30 m
Nombre maximal de couteaux	32	32
Écartements entre couteaux	36 mm	36 mm
Régimes prise de force	1 000 tr/mn	1 000 tr/mn
Puissances à partir de	96 kW / 130 ch	96 kW / 130 ch
Distributeurs hydrauliques nécessaires	60 l/min, 180 bar	60 l/min, 180 bar
Pré-étirement du film	50 / 70 %	50 / 70 %
Magasin de stockage de film	12 rouleaux	12 rouleaux
Longueurs	7240 mm	7240 mm
Largeurs	2890 mm	2890 mm
Hauteurs	2550 mm	2825 mm
Pneumatiques Balanciers	500/60R22,5	500/60R22,5
Poids	7540 kg	7540 kg

## Points forts techniques IMPRESS

- Pick-up pour une adaptation au sol parfaite.
- Rotor LIFTUP, flux de marchandise tangentiel vers la chambre de pressage.
- Barre de coupe FLEXCUT à 32 couteaux TWIN BLADE.
- Modulation facile du nombre de couteaux, sécurité individuelle.
- Barre de coupe extractible latéralement, EASY MOVE.
- Dispositif de liage filet.
- Dispositif d'enrubannage compact avec doubles-bras entraînés par le bas.
- Dispositif de détection du déchirement du filet.
- Commande arrière confortable de toutes les fonctions d'enrubannage et du magasin de stockage.
- Phares de travail LED, gyrophare et caméra.
- Graissage de chaîne automatique.
- Graissage centralisé des rouleaux de compression ou de tension des courroies.
- Terminal de commande compatible ISOBUS, avec de nombreuses fonctions automatisées.

Toutes les données techniques, dimensions, poids, performances, etc. sont communiquées à titre indicatif, sous réserve d'erreurs typographiques et sont sans engagement.