

Skånsom, kompakt og manøvreedygtig

Kommer snart



AEROSEM VT

Lang levetid selv under de hårdeste betingelser



Bugseret rotorharvesåsæt

Med AEROSEM VT tilbyder PÖTTINGER den rigtige såteknik til alt fra lette til kraftige jordtyper. Opmærksomheden har især været på at skabe en kompakt, manøvreedygtig maskine, som skåner marken. AEROSEM VT står for:

- Perfekt førsteklasses udsåning
- Enestående konturtilpasning
- Skånsom jordbehandling
- Stor fleksibilitet

Stor arbejdsbredde

Den 5 m brede maskine er velegnet til mindre traktorer. Maskinen tilkobles liften på traktoren, drejepunktet er forskudt bagud, såmaskinen kører på de kraftigt dimensionerede hjulpakker, hvilket sikrer en jævn vægtfordeling. Resultatet: En letløbende maskine.

Arbejdsredskaber

- Rotorharve: I kombination med LION 103 C forberedes et fint såbed, der opfylder de højeste krav.
- Hjulpakker: Ved såning og vending på forageren er såmaskinen meget skånsom mod underlaget i hele arbejdsbredden takket være de enkelt ophængte pakkerhjul.
- Såenhed: Såenheden er ophængt i parallelogram til chassiset og føres præcist, hvilket sikrer den største nøjagtighed i placeringen af såsæden.

Rotorharve LION 103 C

Den aktive bearbejdning af jorden med rotorharven LION 103 C opnår et optimalt såbed med de bedste spirebetingelser. Arbejdsdybden indstilles hydraulisk nemt og bekvemt fra traktorens førerhus.



Såsædtank på langs

Maskinens slagkraft øges med en 2.800 l tryktank. Tanken er i kørselsretningen opdelt i forholdet 50:50. Det vil sige, at man ved single-shoot-udsåning kan udnytte hele tanken til såsæd eller hhv. to forskellige såsædstyper eller såsæd med gødning.

Tryktank

For at kunne sikre større flowmængder af såvel såsæd som gødning er AEROSEM VT forsynet med en tryktank.

Derudover er den indbyggede blæser placeret øverst i den forreste tankvæg og dermed i et støvfrit område.

Risikoen for tilsmudsning reduceres, og maskinens driftssikkerhed er sikret. To doseringsenheder sikrer en meget stor fleksibilitet og store flowmængder.



Gennemtestet såenhed

Mellem DUAL DISC såenheden og pakkerchassiset er der integreret et parallelogram for at opnå en sikker konturføring. Det betyder, at skærene ved løft og sænkning konstant føres i den ønskede højde, hvilket sikrer en præcis og ensartet udsåning. Med 12,5 cm rækkeafstand og et skærsknit på 30 cm undgås tilstopninger. Lige lange arme til forreste og bagerste række såskær giver et ens skærtryk på maks. 60 kg og sikrer god jordsøgning.

Tilpasning til underlaget

På tværs af kørselsretningen tilpasser maskinen sig optimalt til underlaget.



Hydraulisk dæmpet hjulpakker

Hjulpakkerne sørger for et optimalt komprimeret såbed. Takket være den specielle dækprofil komprimeres fire såriller pr. pakkerhjul. Hjulene med 800 mm diameter reducerer rullemodstanden og dermed bulldozereffekten. Samtidig dæmpes hjulpakkeren hydraulisk, hvilket giver en rolig kørsel ved såningen og muliggør højere kørehastigheder på forskellige jordtyper.

- Jorden beskadiges ikke
- Lav komprimering på forageren
- Optimal komprimering af sårillerne
- Hjul med stor afstandsflade
- God vægtoverføring sikrer vægt på bagakslen af traktoren



Mere succes med PÖTTINGER

- Som familieejet virksomhed har vi siden 1871 været din pålidelige partner
- Specialist i jordbrug og græs
- Fremtidsorienterede innovationer for fremragende arbejdsresultater
- Vi har rødder i Østrig – og føler os hjemme i hele verden

Til den perfekte såning

- Fleksibel anvendelse på forskellige jordtyper
- Den bedste forberedelse af såbedet med LION 103 C rotorharve
- Optimal udsåning af såsæden med den gennemtestede AEROSEM såenhed
- Perfekt komprimering med den kraftigt dimensionerede hjulpakker
- Enestående tilpasning til underlaget med både rotorharve, hjulpakker og såenhed

AEROSEM VT	5000 DD
Arbejdsbredde	5 m
Antal rotor	20
Fjedertykkelse	15 x 330 mm
Rotoromdrejningstal	342 o/min
Tankvolumen	2.800 l
Tankopdeling	50: 50
Doseringssystem	Tryktank
Rækkeafstand	12,5 cm
Skærtryk	60 kg
Maskinlængde	7,5 m
Transportbredde	3,0 m
Transporthøjde	3,0 m
Effektbehov fra	200 hk
Grundvægt ca.	7.800 kg