

Просапна техніка з складною рамою
FLEXCARE V

 **PÖTTINGER**

Універсальність та точність



FLEXCARE V

Усі переваги як на долоні



- 1 Рама з вбудованою гідравлічною системою зміщення
- 2 Паралелограмна підвіска з гідравлічним підйомом просапних елементів
- 3 Регулювання ширини рядка та робочої ширини просапних елементів без інструментів
- 4 Розпізнавання рослин завдяки 2D-камері - опційно
- 5 Фланцеві колеса діаметром 450 мм для точного дотримання колії



Обладнання для будь-якої ширини рядка

Завдяки своїй унікальній концепції новий просапний культиватор FLEXCARE від PÖTTINGER пропонує повну універсальність застосування на різних культурах. Відстань між рядками, робочу ширину просапних елементів і точне налаштування пальчикової мотики можна повністю регулювати без інструментів. Характерними ознаками агрегату є точне ведення по глибині та дбайливий обробіток рослини.

Точний та інноваційний

Компактна конструкція, вбудована в раму система зміщення та фланцеві колеса з діаметром 450 мм забезпечують надійне ведення культиватора в міжрядді. Просапні елементи мають індивідуальну перелелограмну навіску та оснащені великими копіювальними колесами. Вони сприяють точному копіюванню поверхні та стабільній глибині обробітку.

- Інтегрована в раму гідравлічна система зміщення може компенсувати найменші нерівності рядків, і, в поєднанні з керуванням за допомогою камери (опція) забезпечує найкращий результат роботи. Всі просапні елементи піднімаються гідравлічно. За бажанням можна додати електро-гідравлічне підняття кожного елемента (опція). Це зменшує пошкодження рослин на нерівних полях.
- За допомогою ексцентричних затискачів, нажимних кнопок та пластини з отворами на головній рамі можна без додаткових інструментів підлаштувати просапні елементи під різну ширину ряду.
- Також є можливість повернути робочі органи у вихідне положення, без інструментів. Завдяки пластині з отворами направляючої більше не треба витратити багато сил на калібрування всіх робочих органів. Це зекономить Ваш час та допоможе уникнути помилок при налаштуванні





Успішніше з PÖTTINGER

- Сімейна компанія, заснована в 1871 році — ваш надійний партнер.
- Спеціаліст по рослинництву та заготівлі кормів
- Перспективні інновації для досягнення високих результатів у роботі.
- Заснована в Австрії — здійснює свою діяльність у всьому світі.

Зробіть ставку на FLEXCARE

- Модульна конструкція просапних елементів для різних культур і ширини рядків від 25 - 160 см
- Просте регулювання просапних елементів, робочих і причіпних органів, а також елементів для захисту рослин
- Інтегрована в раму гідравлічна система зміщення з додатковим керуванням за допомогою камери для абсолютної точності
- В якості опції - електрогідравлічний механізм регулювання кожного просапного елемента з налаштуванням прижимного тиску

FLEXCARE V	4700	6200	9200
Робоча ширина	4,7 м	6,2 м	9,2 м
Транспортна ширина	3,0 м	3,0 м	3,0 м
Висота транспортування	2,5 м	3,35 м	3,9 м
Довжина транспортування ¹	2,2 м	2,2 м	2,2 м
Висота рами	820 мм	820 мм	820 мм
Розміри рами	180 x 180 мм	180 x 180 мм	180 x 180 мм
Макс. кількість просапних елементів	17	21*	21*
Мін. кількість просапних елементів	5	7	11
Розмір шин копіювальних колес	20.5 x 8.0-10	20.5 x 8.0-10	20.5 x 8.0-10
Необхідна потужність, від	80 к.с.	110 к.с.	150 к.с.
Основна маса ²	800 кг	875 кг	1.500 кг

* Лише для центрального розсування

¹ Без додаткових робочих органів позаду

² Базова комплектація без просапних елементів