

Programa para Laboreo del suelo y forraje



Más éxito con PÖTTINGER



Índice

Laboreo

El mejor suelo	6-9
Arados	10-15
Cultivadores	16-23
Gradas de discos	24-27
Gradas rotativas	28-31
Combinaciones compactas	32-33
Técnica de siembra	34-47
Técnica de siembra individual	48-49
Máquinas de cuidado del cultivo	50-51
Otros productos de cultivo	52-55

Forraje

El mejor forraje	56-57
Segadoras	58-65
Rastrillos henificadores	66-69
Técnica de hileras	70-75
Remolques autocargadores	76-83
Rotoempacadoras	84-89
Otros productos de forraje	90-93

Técnica agrónoma digital

Software	94-101
Gestión de datos	102-103
Manejo	104-109

Así encuentra lo que busca:

- Laboreo
- Forraje
- Técnica agrónoma digital

Todos los datos técnicos, medidas, pesos, rendimiento, etc. tienen carácter no vinculante. Las máquinas en las fotos no disponen del equipamiento específico del país y no llevarán equipamiento de serie, tampoco está disponible para todas las regiones. Póngase en contacto con su distribuidor PÖTTINGER.

Una empresa con tradición y progreso



Más éxito con PÖTTINGER

Este eslogan no es sólo una promesa de valor para nuestros clientes. Con los destacados resultados de trabajo de nuestras máquinas y nuestro rendimiento, aseguramos que usted como cliente tenga más éxito. Nuestro objetivo es facilitar el trabajo y permitir una explotación sostenible.

Como empresa familiar de larga tradición, tenemos mucha experiencia internacional. Por lo tanto ofrecemos una amplia gama para poder adaptarnos lo mejor posible a las diferentes condiciones de vida y de trabajo. Nuestra gama de productos es tan amplia como las necesidades de nuestros clientes.

Con nuestra exigencia de rendimiento para "el mejor suelo" hemos desarrollado sistemas inteligentes y máquinas para el laboreo del suelo y técnica de siembra.

El éxito económico está muy unido al "mejor forraje". Las máquinas, perfectamente adaptadas a la cosecha de forraje, contribuyen a una valiosa aportación.

Con el programa PÖTTINGER para suelo y forraje cubrimos sus exigencias de forma perfecta.



Hitos en la historia de la empresa

- 1871** Fundación de la empresa por Franz Pöttinger en Grieskirchen (AT) - técnica de forraje.
- 1960** Construcción de la nueva fábrica en Grieskirchen (AT), la sede principal actual.
- 1975** Inicio del laboreo del suelo con la compra de la fábrica bávara de arados en Landsberg / Lech (DE).
- 2001** Adquisición de la fábrica de técnica de siembra en Bernburg (DE).
- 2007** Construcción de la fábrica en Vodnany (CZ) como centro de referencia para el laboreo de suelo.
- 2017** Empieza a funcionar el centro logístico de recambios en Taufkirchen Trattnach (AT).
- 2018** Apertura de las nuevas naves de montaje y de logística en Grieskirchen (AT).
- 2021** Apertura de la primera etapa de ampliación de la fábrica en St. Georgen (AT) como centro específico para rotoempacadoras y rastrillos grandes. Ampliación de la gama con máquinas de cuidado del cultivo.
- 2022** Absorción de MaterMacc en San Vito al Tagliamento (IT) para la complementación de la gama con técnica de grano individual.
- 2023** La segunda etapa de ampliación de la fábrica en St. Georgen (AT) se abrió con el nuevo equipo de lacado y de recubrimiento de polvo.





25 años de técnica de siembra

De la visión al liderazgo en técnica de siembra

Nuestro viaje hacia la especialización en cultivo empezó en 1975 con la adquisición de Bayerische Pflugfabrik en Landsberg am Lech. Este paso estratégico marca el inicio de nuestra especialización en cultivo. En el año 2001 siguió otro hito: Con la compra de la fábrica de técnica de siembra Rabe en Bernburg ampliamos nuestra gama con sembradoras mecánicas y neumáticas así como de mínimo laboreo.

Hoy y mañana: Técnica de siembra con perspicacia

En el año 2026 celebramos 25 años de técnica de siembra en PÖTTINGER. Esta historia de éxito está marcada por el desarrollo continuo, la precisión técnica y un profundo entendimiento de las necesidades de la agricultura moderna. Con la nueva sembradora de grano individual PURO y la ampliación de nuestra gama seguimos el camino con el objetivo de ofrecer también en el futuro soluciones innovadoras para el cultivo.



El mejor suelo



El suelo es la base de la agricultura y la silvicultura, y pertenece a los recursos más importantes que se pueden incrementar de forma condicionada. Los suelos son la base de nuestra vida, porque nos dan alimentos y forraje. Un suelo sano es el requisito para optimizar su cosecha.

Arados – preparación perfecta

Mediante el laboreo con el arado se consigue una superficie de labrado limpia. Mediante el proceso de volteo se trabajan al mismo tiempo fertilizantes, residuos de cosecha y vegetación. El volteo del campo rinde una aportación importante para la regulación de maleza y la lucha contra parásitos y enfermedades.

Cultivadores – airear el suelo

La mezcla de rastrojos de cosecha con el suelo a poca profundidad aumenta la fertilidad del mismo y lo protege contra la erosión. El efecto capilar se interrumpe por el cultivador y la humedad se mantiene. El cultivador SYNKRO puede tener 2 o 3 filas. Los cultivadores arrastrados TERRIA disponen de 3 y 4 filas. El cultivador arrastrado bajo PLANO dispone de seis filas. Con los diferentes rodillos se crean las condiciones de germinación ideales para semillas y cereales.

Gradas de discos – avivar el suelo

Las gradas de discos cortos TERRADISC se desarrollaron para el volcado de rastrojo y para la preparación general del terreno para la siembra. La construcción compacta, así como la posición agresiva de los discos, aportan una entrada segura y una buena mezcla de los residuos de cosecha.



Gradas rotativas – preparar el suelo

Mejor desmenuzado, buen mezclado y nivelación son la base para una siembra exitosa. Combinando una grada rotativa y una sembradora se forma un conjunto potente y económico para una siembra perfecta. PÖTTINGER le ofrece soluciones a medida para cada tipo de suelo y según el tamaño de la empresa.

Preparadores de siembra – semillero desmenuzado

El preparador de siembra FOX D está disponible con discos. Con el preparador de siembra adaptado a las exigencias, se aprovecha de una preparación del semillero de fácil arrastre y ahorrando combustible. En combinación con una sembradora PÖTTINGER se convierte en una combinación de siembra económica.



Sembradoras mecánicas – depósito de semillas uniforme

Las sembradoras mecánicas convencer por su máxima funcionalidad, seguridad de uso y rendimiento. Las características que mejor definen las sembradoras son su sistema de dosificación exclusivo, el depósito uniforme de las semillas y la comodidad de uso.

Sembradoras neumáticas – trabajo preciso

Nuestros modelos de sembradoras neumáticas AEROSEM están concebidas para dar la máxima cantidad a esparcir gracias al depósito doble con sistema de presurización. La dosificación universal de trabajo preciso y el perfecto sistema de rejas permiten un depósito exacto de las semillas. La AEROSEM M puede ser ampliada opcionalmente con elementos de individualización, para realizar una siembra de maíz extremadamente económica. Con el concepto de siembra de mínimo laboreo TERRASEM, se unen los pasos de laboreo del suelo, compactación y siembra en una máquina.



Técnica de grano individual – precisión en cada hilera

Con la precisión de un relojero se puede describir la exactitud de depósito de la sembradora de grano individual PURO. La técnica de separación y los componentes estables componen la estructura básica de PURO. Gracias a las múltiples opciones de equipamiento se puede configurar la máquina tan individual y flexible como sea necesaria. Las prácticas herramientas adicionales aportan máxima seguridad de uso, independientemente de las condiciones.

Máquinas suspendidas de cuidado del cultivo – promover el crecimiento de plantas

Las máquinas suspendidas de cuidado del cultivo completan la amplia gama en el laboreo del suelo. Para cuidar y proteger las plantas de cultivo, se puede fiar de nuestra máquina de azada FLEXCARE, la azada rotativa ROTOCARE y la azada de rastra TINECARE.

Trabajo perfecto



La construcción robusta e inteligente de los arados PÖTTINGER garantiza una distribución óptima de fuerza y estabilidad en el área de carga del bastidor. El centro único de ajuste de PÖTTINGER permite la adaptación simple y óptima a todos los tipos de suelo y condiciones de uso.



Fácil ajuste

Con el centro de ajuste SERVOMATIC el arado se ajusta de forma rápida y simple al tractor y a las condiciones del suelo.

- Ajuste de arado simple y bien pensado
- Montaje flexible a las modernas geometrías de tractor
- Para un perfecto resultado de trabajo



Robusta construcción del bastidor

El rodamiento principal del bastidor de grandes dimensiones absorbe mejor las potencias de tracción. Para una alta resistencia se redujeron las perforaciones en el chasis al mínimo. Adicionalmente, las fuerzas actuantes se reducen gracias a la nueva construcción y se cuidan todos los puntos de apoyo y de los cuerpos adicionales.

Arados reversibles suspendidos



Seguro contra piedras NOVA

El compacto seguro contra piedras con el cilindro hidráulico interior aporta mayores fuerzas de accionamiento. La presión de activación ascendente garantiza una nueva entrada rápida. La presión de activación es de ajuste hidráulico:

- SERVO 2000: 1.000 hasta 1.350 kg
- SERVO 3000 y 4000: 1.200 hasta 1.500 kg



Arado ON-LAND que cuida el suelo

Para mayor cuidado y confort del suelo, con el SERVO 4000 y el equipamiento opcional ON-LAND se puede conducir de forma clásica en el surco así como ON-LAND sobre el terreno no arado. Al mismo tiempo al arar fuera del surco, es posible el uso de tractores con neumáticos anchos y vehículos de oruga con hasta 3 m de ancho exterior.

Ajuste del ancho de corte PLUS

Con el ajuste hidráulico del ancho de corte SERVO PLUS el arado se adapta siempre a las condiciones del suelo.

- Adaptación óptima al rendimiento del tractor, inclinaciones y formas de campo así como a las características del suelo.
- Ajuste automático de los puntos de ajuste
- Arada sencilla de superficies en forma de cuña y bordes de campos



TRACTION CONTROL

El refuerzo de la potencia de tracción TRACTION CONTROL permite una carga controlada del eje trasero del tractor, opcional en SERVO 4000 y SERVO 3000 con 5 cuerpos. Gracias a la perfecta adaptación de la fuerza de tracción y la carga del eje trasero se puede reducir el patinaje. Así se permite un uso óptimo del tractor. Esto ahorra hasta 10% de combustible y protege el suelo.

Trabajo perfecto



Un uso simple y económico, un uso fiable en condiciones difíciles así como un resultado de trabajo convincente – todos estos son factores esenciales que se tuvieron en cuenta en el desarrollo del SERVO T 6000. El nuevo concepto del bastidor es la base para un uso incansable durante muchos años.



De hasta 500 CV

Nos hemos preparados para el futuro. Las exigencias al alza de un trabajo rentable da lugar a mayor potencia en los tractores. Con el bastidor robusto, un puntal de apoyo adicional y el alojamiento de doble corte para el brazo inferior se pueden realizar máximas fuerzas de tracción. El atornillamiento va posicionado de forma que no debilite el tubo del bastidor. Las sujeciones de los cuerpos transmiten la potencia de forma segura al arado.



Sistema de bastidor deslizado

Para poder absorber todavía más las cargas durante el uso, se optimizó la construcción del bastidor. La estructura va ubicada a lo largo de la fuerza operativa, las desviaciones se redujeron al mínimo.

- Transmisión recta de las fuerzas de tracción mediante estabilizadores en dirección al eje trasero del tractor
- Gran estabilidad y seguridad de uso
- Cuidado de los componentes y accesorios

Arados reversibles semisuspendidos



Fuera del surco

Para mayor cuidado del suelo y el uso de tractores con neumáticos anchos, neumáticos gemelos o mecanismo de oruga, se puede conducir también fuera del surco con el SERVO T 6000 y el equipamiento On-Land. Con ello se reduce la presión del suelo en las capas más profundas y se evitan formaciones de compactaciones. El bastidor también permite arar en el surco.



Máxima robustez

Un trabajo uniforme sin paradas en zonas con muchas piedras y suelos pesados es posible gracias al fiable seguro contra piedras NOVA. Una selección de material altamente resistente unido con la hidráulica de ajuste fino hacen una máquina imprescindible en situaciones extremas. El trabajo Non-Stop y la alta calidad de trabajo aportan una mayor productividad y aportan un gran rendimiento de superficie.



Arar con el compactador

Al trabajar con el compactador se pueden hacer dos trabajos en una pasada. Mediante un gran enganche el compactador va guiado durante el uso en el campo. En las cabeceras dispone de desenganche hidráulico. El enganche se puede ajustar en cinco posiciones para garantizar un proceso sin dificultades con los diferentes anchos de corte. En los arados con ajuste de ancho de corte hidráulico el brazo del compactador se ajusta según el ancho de corte.



Resistente al desgaste

Rejas y puntas de rejas extremadamente resistentes de calidad DURASTAR aseguran, con condiciones más difíciles, una larga vida útil y aportan intervalos de cambio más largos. Además de puntas de reja intercambiables, también existe una reja de pico particularmente robusta que demuestra estabilidad absoluta con muchas piedras. Esto garantiza siempre una entrada segura y una perfecta calidad de trabajo.

Trabajo perfecto



SERVO 2000 – Arados suspendidos ligeros

Los arados SERVO 2000 son aptos para tractores de 80 hasta 130 CV gracias a su construcción compacta. Los modelos de 3 y 4 cuerpos están disponibles con ajuste del ancho de corte hidráulico o seguro contra piedras NOVA.

	Rejas	Distancia entre cuerpos	Potencia requerida a partir de
SERVO 2000	3 / 4	88 / 95 / 102 cm	59 kW / 80 CV
SERVO 2000 P	3 / 4	88 / 95 / 102 cm	59 kW / 80 CV
SERVO 2000 N	3 / 4	88 / 95 / 102 cm	59 kW / 80 CV



SERVO 3000 – Arados suspendidos semipesados

El SERVO 3000 desde 3 hasta 6 cuerpos es la elección para el segmento de tractores medios con un rendimiento de 80 hasta 240 CV. Este arado une un centro de ajuste simple y un mayor resultado de trabajo.

	Rejas	Distancia entre cuerpos	Potencia requerida a partir de
SERVO 3000	3 / 4 / 5 / 6	95 / 102 cm	59 kW / 80 CV
SERVO 3000 N	3 / 4 / 5	88 / 95 / 102 cm	59 kW / 80 CV
SERVO 3000 P	3 / 4 / 5 / 6	95 / 102 cm	59 kW / 80 CV
SERVO 3000 PN	3 / 4 / 5	88 / 95 / 102 cm	59 kW / 80 CV



SERVO 4000 – Arados suspendidos reversibles pesados

El modelo top entre los arados suspendidos reversibles es el SERVO 4000. Este arado está disponible con hasta 6 cuerpos y concebido para tractores de hasta 360 CV. Un alto rendimiento de superficie y potencia se garantiza tanto en arados en surco como en ON-LAND.

	Rejas	Distancia entre cuerpos	Potencia requerida a partir de
SERVO 4000	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	102 kW / 140 CV
SERVO 4000 N	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	132 kW / 180 CV
SERVO 4000 P	4 / 5 / 6	95 / 102 / 115 cm	102 kW / 140 CV
SERVO 4000 PN	4 / 5 / 6	95 / 102 cm	132 kW / 180 CV



SERVO T 6000 – Arados semisuspendidos

El SERVO T 6000 es el resultado de la experiencia de muchos años en los arados y de un intenso trabajo de desarrollo. El bastidor principal y el seguro contra sobrecarga NOVA crean la base para un uso fiable.

	Rejas	Distancia entre cuerpos	Potencia requerida a partir de
SERVO T 6000	6 / 7 / 8 / 9	102 cm	118 kW / 160 CV
SERVO T 6000 N	6 / 7 / 8	102 cm	118 kW / 160 CV
SERVO T 6000 P	6 / 7 / 8 / 9	102 cm	118 kW / 160 CV
SERVO T 6000 PN	6 / 7 / 8	102 cm	118 kW / 160 CV

Aireando el terreno



Los cultivadores universales suspendidos de 2 o 3 filas SYNKRO desde 2,5 m, de 3 m o hasta 5 m de ancho de trabajo son un talento múltiple en el laboreo del suelo. Con las herramientas ajustables y una multitud de opciones de equipamiento se puede reaccionar de forma individual a las áreas de uso.



Universal

Un trabajo en toda la superficie, un mezclado perfecto y un buen desmenuzado hacen del cultivador suspendido SYNKRO una máquina universal en el uso. Las posiciones ajustables de los soportes y las rejas aportan, con las diferentes posiciones, una preparación uniforme y mezclado intensivo de restos de cosecha, el corte llano o un mullido profundo. Con un área de profundidad de trabajo desde 5 cm hasta 30 cm, el SYNKRO es apto desde el volcado de rastrojo poco profundo hasta un laboreo intensivo del suelo. Al desmontar el rodillo se amplía todavía más el espectro de uso.




Chasis con 2 o 3 filas

Los SYKNRO de 2 filas convencen por su diseño compacto. Gracias a la construcción compacta, los cultivadores son muy aptos para tractores de menor potencia de elevación o escaso peso.

Los cultivadores universales con 3 filas destacan por su escasa distancia entre surcos. Así se crea un mezclado excelente con un resultado de trabajo de grumos finos y homogéneo.

Cultivadores universales suspendidos



Uso seguro

Según las condiciones del terreno, se puede elegir entre el SYNKRO con seguro contra sobrecarga con tornillo o, en los modelos SYNKRO N, con seguro contra piedras NOVA. La fuerza de activación del tornillo es de 2500 kg. El seguro contra piedras libre de mantenimiento NOVA con muelles tiene una fuerza de activación de 550 kg con un desvío de 30 cm.

Posición a elección

Mediante un patrón de agujeros puede ajustar la posición de los soportes. Según estén inclinados o planos, cambia el comportamiento de entrada, la intensidad de laboreo y la demanda de potencia de tracción. Así se puede reaccionar a las diferentes condiciones de trabajo. Las rejas también se pueden ajustar más inclinadas o más planas, lo que influye sobre todo el perfil de laboreo y el comportamiento de mezclado.



Ajuste de profundidad confortable

El ajuste de profundidad mediante los rodillos es mecánico de serie, a través de un patrón de agujeros en 13 niveles. El ajuste rápido y seguro es posible desde el exterior de la máquina. La máxima versatilidad y el máximo confort se consigue con el ajuste hidráulico de la profundidad de trabajo. Con ello, el ajuste de la profundidad de trabajo es de progresión continua y posible durante la conducción desde la cabina del tractor. Mediante el ajuste central se ajusta la unidad de nivelación con el rodillo.

Guía en profundidad con rueda palpadora

Es importante un guiado exacto de la profundidad para un buen trabajo de toda la máquina. En la configuración estándar, el SYNKRO va guiado en profundidad a través de los rodillos. En los modelos de 3 filas unas ruedas palpadoras adicionales en la parte delantera pueden mejorar la guía en profundidad. Éstas son indispensables en el uso sin rodillo, al encargarse junto con la elevación trasera del tractor, de la única guía en profundidad.

Aireando el terreno



El cultivador arrastrado TERRIA es ideal para un amplio uso en el laboreo del suelo. Se puede elegir desde un volcado de rastrojo poco profundo hasta un mullido profundo. Máxima flexibilidad de uso para las máximas exigencias.



Número de brazos simétrico

Los brazos de los cultivadores arrastrados TERRIA van ubicados de forma simétrica. Se garantiza un laboreo uniforme del suelo, también con poca profundidad. La máquina queda estable en el suelo gracias a la distribución óptima de la fuerza – esto evita un balanceo y aporta así una calidad de trabajo siempre constante.



Tren de conducción integrado

Para garantizar un radio de giro muy estrecho se integraron las ruedas en el campo de trabajo – el resultado es una longitud total compacta. TERRIA dispone de serie de un tren de rodaje de 2 ruedas, como opción existen las máquinas de 6 metros con un tren de rodaje de 4 ruedas. Esto aporta una gran superficie de apoyo y con ello máximo cuidado del suelo.

Cultivadores universales arrastrados



Convincente en toda la línea

Una perfecta adaptación al suelo es la condición indispensable para un trabajo uniforme de profundidad en todo el ancho de trabajo, porque cada metro cuadrado de suelo es de alto valor. Junto a las ruedas palpadoras de nuevo desarrollo, el ajuste de profundidad completamente hidráulico aporta un mejor resultado rápido y exacto.



Refuerzo de potencia de tracción activa

Como opción, la lanza va equipada con el refuerzo de potencia de tracción hidráulico TRACTION CONTROL. Así se traslada de forma adicional el peso del cultivador al eje trasero del tractor. Gracias al traslado del peso se aumenta la fuerza de tracción y el deslizamiento, reduciendo así el gasto de combustible. Esto reduce los gastos de su explotación.



Protección contra piedras libre de mantenimiento

De serie va montado un seguro contra piedras mecánico NONSTOP. Bajo petición existe una variante hidráulica. Sobre todo con obstáculos grandes es esencial para un funcionamiento libre de averías. Además protege el chasis y el material.



Conducir sin rodillo

Para promover el intercambio de gases o aprovechar de forma controlada la estructura formada por heladas, un suelo no compactado en otoño antes de la hibernación puede ser un reto para el laboreo. Para ello se puede desmontar el rodillo. El chasis integrado asume la guía en profundidad. Además se montan púas que sueltan el suelo detrás del chasis, en lugar del rodillo.

Abastecer el suelo





TERRIA y AMICO

En el futuro habrá que usar los recursos a nivel mundial de forma más controlada y eficiente. Por ello, PÖTTINGER ha unido el cultivador arrastrado TERRIA con el depósito frontal AMICO F para un trabajo que cuida los recursos. Con solamente una pasada se pueden hacer los pasos de trabajo del laboreo del suelo y una aplicación de siembra o abono al mismo tiempo.

Uso flexible

El TERRIA con sistema de distribución se puede usar tanto para el volteo de rastrojos como para soltar en profundidad. Mediante diferentes puntos de salida se pueden abastecer diferentes horizontes de suelo en los volúmenes adecuados. En total se pueden ajustar tres profundidades de depósito.

- Top-placement – 100% salida arriba
- Mixed-placement – 50% salida arriba, 50% salida abajo
- Down-placement – 100% salida abajo



Cultivo del suelo hecho fácil

La gran distancia de las hileras de los cultivadores TERRIA permite un uso seguro también con grandes partes de masa orgánica. El mezclado de restos de cosecha y el ajardinamiento se hace con diferentes variantes de rejas y es posible con alas – la bota de distribución se puede dejar montada.

Elección de reja

El TERRIA con sistema de distribución se puede equipar con tres variantes de herramientas para los diferentes fines de uso. Tres ejemplos para el uso:

- Reja de punta con chapa guía para el Top-Placement
- Reja de ala con chapa guía para el Mixed-Placement
- Reja estrecha 40 mm para el Down-Placement

Cultivadores universales



SYNKRO – Cultivadores suspendidos de 2 y 3 filas

Los cultivadores SYNKRO se pueden usar para el laboreo llano así como profundo. Gracias a las múltiples posibilidades de ajuste y opciones de equipamiento se crean múltiples usos individuales.

	N.º de filas	Ancho de trabajo	Brazos	Distancia entre surcos	Potencia requerida
SYNKRO 2521 / SYNKRO 2521 N NUEVO	2	2,5 m	6	42,5 cm	51 kW / 70 CV
SYNKRO 3021 / SYNKRO 3021 N NUEVO	2	3,0 m	7	42 cm	66 kW / 90 CV
SYNKRO 3031 / SYNKRO 3031 N NUEVO	3	3,0 m	11	27 cm	80 kW / 110 CV
SYNKRO 3531 / SYNKRO 3531 N NUEVO	3	3,5 m	12	28,5 cm	96 kW / 130 CV
SYNKRO V 4031 / SYNKRO V 4031 N NUEVO	3	4,0 m	13	30,5 cm	110 kW / 150 CV
SYNKRO V 5031 / SYNKRO V 5031 N NUEVO	3	5,0 m	17	29,4 cm	147 kW / 200 CV



TERRIA – Cultivadores arrastrados de 3 y 4 filas

El cultivador arrastrado TERRIA es ideal para un amplio uso en el laboreo del suelo. Se puede elegir desde un volcado de rastreo poco profundo hasta un mullido profundo. El número de brazos perfectamente adaptado deja un resultado de trabajo óptimo para su suelo.

	N.º de filas	Ancho de trabajo	Brazos	Distancia entre surcos	Potencia requerida
TERRIA 4030	3	4,0 m	13	31 cm	132 kW / 180 CV
TERRIA 5030	3	5,0 m	17	29 cm	165 kW / 225 CV
TERRIA 6030	3	6,0 m	21	29 cm	198 kW / 270 CV
TERRIA 4040	4	4,0 m	13	31 cm	147 kW / 200 CV
TERRIA 5040	4	5,0 m	17	29 cm	183 kW / 250 CV
TERRIA 6040	4	6,0 m	21	29 cm	220 kW / 300 CV

Precisión en cada centímetro



Igual si es para el volcado de rastrojo y lucha contra la maleza, el cambio de cultivo de cobertura o preparación del semillero, el cultivador arrastrado bajo PLANO es el especialista en la conservación de agua en el suelo y de la lucha mecánica contra malezas gracias al corte plano y por toda la superficie. También es posible un laboreo semiprofundo hasta 15 cm para un uso potente así como eficiente en gastos y energía.



Robusta púa de resorte de compresión

La ventaja más destacada de estas púas pretensadas está en su trabajo estable. Gracias a la estructura del alojamiento ancho en los soportes aprisionados se evita un desplazamiento lateral. Así, las púas y rejas mantienen siempre su posición, por lo cual entre las rejas no quedan restos de plantas. Esta característica facilita un trabajo exacto y fiable en toda la superficie. Al mantener la profundidad de trabajo ajustada se puede aprovechar todo el potencial del laboreo ultra llano.



Ligero hasta semiprofundo

El sistema de púas puede estar equipado con las rejas de pata de oca DURASTAR PLUS o las rejas de punta DURASTAR. Gracias a su forma, las rejas de pata de oca están ideadas para un trabajo y corte llano por toda la superficie. Las rejas de punta son aptas sobre todo para pasos de laboreo más profundos y el mezclado intensivo. Asimismo también se pueden usar para un volcado de rastrojo llano.

Cultivador bajo arrastrado



Guiado exacto

Sobre todo en un laboreo llano del suelo es imprescindible un guiado preciso en profundidad de toda la máquina y un ajuste exacto de la profundidad. Mediante la guía en profundidad por ruedas palpadoras simples o dobles en la parte delantera así como los rodillos traseros, PLANO garantiza una óptima adaptación al suelo. Para un máximo confort, la adaptación es hidráulica.

Herramientas previas

Independiente de la nivelación y pretritución del suelo con la chapa frontal o la trituración intensiva de material orgánico mediante rodillos de cuchillas, con las herramientas previas opcionales se hace el primer paso en el laboreo, para ofrecer a las púas siguientes unas condiciones óptimas para un uso fiable.



PLANO – cultivadores bajos arrastrados de 6 filas

El cultivador bajo PLANO destaca por el laboreo del suelo ultraplano. Con el sistema optimizado de púas y rejas es posible un corte llano en toda la superficie, así como profundidades de laboreo de hasta 15 cm.


	N.º de filas	Ancho de trabajo	Brazos	Distancia entre surcos	Potencia requerida
PLANO VT 6060	6	6,0 m	37	16,2 cm	132 kW / 180 CV

Avivar el suelo



Las gradas de discos cortos TERRADISC se desarrollaron para el volcado de rastrojo y para la preparación general del terreno para la siembra. La construcción compacta, así como la posición agresiva de los discos, aportan una entrada segura y una buena mezcla de los residuos de cosecha.

- 1 Entrada perfecta gracias a la agresiva posición de los discos
- 2 Trabajo libre de atascos gracias al amplio paso
- 3 Larga vida útil gracias a las piezas mejoradas y forjadas
- 4 Suelo trabajado – horizonte de trabajo uniforme y corte seguro
- 5 Suelo sin trabajar



Sistema TWIN ARM

Cada soporte tiene soldados dos robustos brazos de hierro forjado. Esto hace que los discos mantengan siempre la posición y el ajuste.

Un horizonte de laboreo uniforme se consigue con un trabajo llano y más profundo. Una entrada perfecta está garantizada. El mezclado intensivo también se hace de forma fiable en condiciones duras, secas y con grandes residuos de cosecha.

Gradas rápidas



Mayor mezclado

Un horizonte de trabajo uniforme con una mezcla excelente es la demanda de los más exigentes. Para eso, PÖTTINGER optimizó la forma, el tamaño, el ángulo y la entrada de los discos. El resultado: Fácil arrastre, perfecta entrada, mejor desmenuzado y mejor mezcla del terreno, incluso en suelos secos. También el propio peso de la TERRADISC aporta seguridad de uso.

Gran distancia entre soporte y disco

- Gran espacio entre los discos y los brazos.
- Los brazos se abren en la dirección de giro, lo que evita el aprisionamiento de piedras o residuos de cosecha.
- Un gran espacio entre los discos y el soporte para un paso seguro de grandes cantidades de masa orgánica.



Uso seguro y larga vida útil

Altas velocidades y profundidades de trabajo de 5 a 15 cm significan una alta carga para el soporte del disco. Por ello se montan rodamientos de alta calidad para una larga vida útil.

Esto garantiza un trabajo sin paradas también bajo condiciones de trabajo difíciles.

Seguro contra piedras Non-Stop

Elementos de goma de 40 mm aportan el seguro contra piedras Non-Stop aprobado durante años y libre de mantenimiento. Los soportes van montados en un perfil cuadrado de paredes gruesas. El apriete de los soportes en las barras de goma asegura una alta tensión previa para una entrada segura de los discos.

Avivar el suelo




Más flexibilidad

Con el rodillo de cuchillas como herramienta previa, la TERRADISC 4001 T / 5001 T / 6001 T gana flexibilidad adicional. Igual en la preparación del semillero, en el volcado de rastrojo o al mezclar y triturar frutos intermedios y restos de cosecha, se puede reaccionar de forma individual a las condiciones. Además se puede girar el rodillo de cuchillas completamente, lo que permite el uso también sin herramienta previa.



TERRADISC con AMICO

Para el esparcido potente durante el tratamiento de rastrojos o preparación del semillero, PÖTTINGER ha equipado los modelos arrastrados de TERRADISC T de 8 y 10 m de ancho de trabajo con un sistema de distribución. Con solamente una pasada se pueden hacer los pasos de trabajo del laboreo del suelo y una aplicación de abono o siembra al mismo tiempo.



PÖTTINGER CONNECT

En combinación con el equipamiento PROFILINE para el control con ISOBUS, la unidad de telemetría se puede encargar de funciones del control de la máquina, así como facilitar el registro y la transferencia de datos. Un manejo sencillo y una interfaz de datos certificada permiten un uso rápido y una integración flexible a diversos sistemas de gestión. El módulo puede asumir adicionalmente las tareas Task Controller, lo que permite una realización simple de la profundidad de laboreo georeferente.



De uso versátil

Las gradas de discos TERRADISC con sistema de distribución se pueden usar tanto para el volcado de rastrojos como para el mullido hasta 15 cm de profundidad de trabajo. Mediante una barra de distribución con ajuste flexible en el ángulo se cubren diferentes casos de uso:

- Aporte de abono para un desarrollo rápido de las plantas
- Siembra de cultivos de cobertura



TERRADISC – gradas de discos rígidas

El diseño corto es un distintivo básico de la grada de discos. Profundidades de trabajo de 5 a 15 cm son posibles. La ubicación desplazada de los discos con una posición más agresiva aporta una buena mezcla de tierra y paja.

	Ancho de trabajo	Discos	Diámetro de los discos	Potencia requerida a partir de
TERRADISC 3001	3,0 m	24	580 mm	70 kW / 95 CV
TERRADISC 3501	3,5 m	28	580 mm	85 kW / 115 CV
TERRADISC 4001	4,0 m	32	580 mm	100 kW / 135 CV



TERRADISC K / T – gradas de discos plegables / arrastradas

TERRADISC K – con un ancho de 4 a 6 m y con maniobrabilidad aumentada mediante enganche tripuntal. La TERRADISC T se apoya en un bastidor de transporte.

	Ancho de trabajo	Discos	Diámetro de los discos	Potencia requerida a partir de
TERRADISC 4001 K / T	4,0 m	32	580 mm	100 kW / 135 CV
TERRADISC 5001 K / T	5,0 m	40	580 mm	125 kW / 170 CV
TERRADISC 6001 K / T	6,0 m	48	580 mm	140 kW / 190 CV



TERRADISC T / HT – gradas de discos arrastradas

Los modelos TERRADISC T y TERRADISC HT están disponibles con un ancho de trabajo de 8 m y 10 m, o 12,5 m. Estos modelos se concibieron para máximo rendimiento de superficie y seguridad de uso.

	Ancho de trabajo	Discos	Diámetro de los discos	Potencia requerida a partir de
TERRADISC 8001 T	8,0 m	64	580 mm	198 kW / 270 CV
TERRADISC 10001 T	10,0 m	80	580 mm	265 kW / 360 CV
TERRADISC HT 12000	12,5 m	100	580 mm	331 kW / 450 CV

Acondicionar el suelo



La grada rotativa juega un papel importante en muchos conceptos de laboreo. El mejor desmenuzado y una buena mezcla para la perfecta preparación del semillero son las ventajas de las gradas rotativas PÖTTINGER. En combinación con una sembradora se forma un conjunto potente y económico para una siembra perfecta. Ofrecemos una amplia gama de anchos de trabajo y variantes de equipamiento para todos los suelos así como para diferentes tamaños de explotaciones.



Gradas rotativas



Talento polivalente

La grada rotativa LION no convence solamente en su uso individual, también muestra su potencia en combinación con todas las sembradoras enganchadas o suspendidas de PÖTTINGER. La grada rotativa LION se puede usar con VITASEM y AEROSEM, así como con la sembradora de frutos intermedios TEGOSEM.

Detalles bien pensados

La barra deflectora trasera viene de serie y se regula en profundidad con el rodillo compactador. No hace falta una regulación posterior al cambiar la profundidad. La barra deflectora trasera que viene de serie se puede desmontar rápidamente y se puede montar también delante de los rotores en las gradas rotativas rígidas .



Diferentes grupos

Independiente si es con CLASSIC, grupo de dos velocidades o grupo central – todos los modelos de gradas rotativas LION se caracterizan por su marcha suave durante el trabajo y en cabeceras.

Cambio cómodo – QUICK FIX

Para facilitar el cambio de púas también existe, aparte de la fijación estándar mediante tornillo, el sistema de cambio rápido QUICK FIX con bulones y chavetas. Con pocas maniobras se pueden cambiar o girar las púas de forma fácil y cómoda.

Acondicionar el suelo




Un semillero perfectamente preparado se distingue por un horizonte de laboreo uniforme y nivelado, una contribución ideal de tierra fina y su compactación. Con ello se crean condiciones de germinación óptimas para un proceso de crecimiento rápido y uniforme de las plantas.



Trabajo limpio

Gracias a la ubicación de los rotores, el laboreo activo del suelo se hace por todo el ancho de máquina, de chapa lateral a chapa lateral. De esta manera también se trabaja el área exterior del borde de la máquina.

Las máquinas LION con 3,3 rotores por metro de ancho de trabajo se pueden utilizar tanto como grada rotativa como cultivador.



Púas universales para cada uso

Para cambiar el sistema de trabajo basta con cambiar las púas. Así existe para ambos campos de aplicación una única forma de púas.

Las púas de las gradas rotativas LION tienen una larga vida útil y aportan así un laboreo uniforme, efectivo con un mullido intensivo y un desmenuzado uniforme.



LION – gradas rotativas rígidas

Las gradas rotativas rígidas van divididas en tres diferentes líneas de modelos. La diferencia más grande está sobre todo en el dimensionamiento de los elementos de los diferentes variantes de grupo, que van concebidos para los diferentes rendimientos de los tractores.

- Chapas laterales dentro del ancho de transporte de 3,0 m – no hace falta plegarlas hacia arriba
- Púas de rotores de grandes dimensiones para máxima vida útil

	Ancho de trabajo	Rotores	Púas	Para tractores hasta
Gradas rotativas ligeras				
LION 2530 CLASSIC	2,50 m	8	18 x 340 mm	103 kW / 150 CV
LION 3030 CLASSIC	3,00 m	10	18 x 340 mm	103 kW / 150 CV
LION 3040 CLASSIC	3,00 m	12	15 x 330 mm	103 kW / 150 CV
Gradas rotativas semi-pesadas				
LION 3030	3,00 m	10	18 x 340 mm	147 kW / 200 CV
LION 3040	3,00 m	12	15 x 330 mm	147 kW / 200 CV
LION 3540	3,50 m	14	15 x 330 mm	147 kW / 200 CV
Gradas rotativas pesadas				
LION 3030 MASTER	3,00 m	10	18 x 340 mm	184 kW / 270 CV
LION 4030 MASTER	4,00 m	14	18 x 340 mm	184 kW / 270 CV




LION V – gradas rotativas plegables

Los modelos LION V plegables semipesados y pesados son más cortos, más estables y más compactos: Estas características se pueden realizar gracias al chasis plegable integrado.

- Combinables con la sembradora de tolva frontal AEROSEM F
- Para una seguridad de uso adicional y confort de trabajo: Control de temperatura y ajuste de profundidad hidráulico opcionales

	Ancho de trabajo	Rotores	Púas	Para tractores hasta
Gradas rotativas semi-pesadas				
LION V 4040	4,00 m	16	15 x 330 mm	235 kW / 320 CV
LION V 5040	5,00 m	20	15 x 330 mm	235 kW / 320 CV
LION V 6040	6,00 m	24	15 x 330 mm	235 kW / 320 CV
Gradas rotativas pesadas				
LION V 6030 MASTER	6,00 m	20	18 x 340 mm	368 kW / 500 CV

Preparación inteligente del semillero



Las combinaciones compactas FOX D permiten una preparación del semillero de fácil arrastre ahorrando combustible. En combinación con una sembradora PÖTTINGER se convierte en una combinación de siembra económica.



Mejores resultados de trabajo

La característica de la combinación compacta FOX D es la construcción. La construcción ligera, para tractores más pequeños desde 75 CV permiten un alto rendimiento de superficie y al mismo tiempo una preparación óptima del semillero.

Los discos necesitan poca potencia de tracción y tienen así un gasto de combustible más escaso. Los borrahuellas de las púas aportan un mullido completo de las vías del tractor y permiten un mezclado perfecto con una profundidad de trabajo constante, así como un trabajo libre de atascos.

FOX D discos

- En la FOX D, los discos hacen la preparación del suelo. Están alojados en elementos de goma que disponen de ajuste en altura y son aptos para el uso en suelos ligeramente pedregosos.
- Los discos tienen un diámetro de 410 mm y disponen de un rodamiento libre de mantenimiento.

Combinaciones compactas



Rentabilidad en el punto de mira

- El uso con tractores pequeños permite una preparación del semillero ahorrando combustible y eficiencia.
- En el desarrollo del preparador de siembra de PÖTTINGER se buscaron unas medidas compactas y un fácil arrastre.
- Los discos en la FOX D permiten una eficiente preparación del semillero con escasos gastos por hectárea.

La máquina ideal para el mínimo laboreo

La máquina de fácil arrastre es ideal para el uso en suelos ligeros hasta medios con pocos residuos de cosecha. Gracias a la posibilidad de combinar con una sembradora, la combinación compacta FOX se convierte en un talento múltiple. Así se forma una combinación económica de mínimo laboreo.

Mayor flexibilidad de uso

- En combinación con una sembradora PÖTTINGER, el conjunto se convierte en una combinación de sembradora económica.
- Para mezclar restos de cosecha en el suelo, también se puede usar la máquina de forma individual.
- El enganche de la sembradora se hace en el compactador o con HYDROLIFT.
- Posibilidad de combinar con VITASEM, VITASEM M y sembradoras AEROSEM

	Ancho de trabajo y de transporte	Herramientas	Distancia entre herramientas	Profundidad de trabajo	Potencia requerida
FOX 3000 D	3,0 m	24	12,5 cm	3 – 8 cm	55 kW / 75 CV

Depósito uniforme de las semillas



Técnica aprobada y características de uso fácil y práctica – esto caracteriza la nueva generación de las sembradoras VITASEM. Las máquinas están disponibles como máquinas de enganche simples y con el opcional M (mounted) como máquina suspendida.



Mejor depósito garantizado

Gracias a los diferentes sistemas de reja para diferentes condiciones, las barras de siembra PÖTTINGER aportan una profundidad de depósito uniforme y así una perfecta germinación de la semilla.

- Las rejas de arrastre son aptas para condiciones con poca masa orgánica en la superficie
- Las rejas de un disco son aptas sobre todo para ubicaciones con mucha masa orgánica
- Las rejas de disco doble DUAL DISC aportan, también bajo condiciones difíciles, un depósito exacto de la semilla

Siembra universal y ajuste rápido

Mediante una solución de 2 desplazadores se puede introducir o quitar los dosificadores individuales de forma rápida para siembra fina a siembra normal – por ejemplo de colza a cereal. Esto ahorra tiempo y aumenta la flexibilidad de la máquina.

Como opción es posible la siembra superior, por ejemplo, para amapola o colza con la rueda dosificadora de serie.



VITASEM – sembradoras mecánicas suspendidas

La sembradora suspendida VITASEM no solamente convence por la perfecta siembra en línea. Para uso universal de manera individual si se equipa con ruedas, o combinada con un apero de laboreo de suelo. Gracias al escaso peso de las máquinas suspendidas, también son perfectamente aptas para combinaciones con tractores más pequeños.

	Ancho de trabajo	Tolva de semilla de serie / opcional	Sistema de rejas: Arrastre = S / Disco individual = E	Número de rejas de siembra	Distancia entre hileras de siembra
VITASEM 3000 CLASSIC	3,00 m	530 l	S / E	25 / 25	12 / 12 cm
VITASEM 2500	2,50 m	640 l	S / E	19 / 19	13,2 / 13,2 cm
VITASEM 3000	3,00 m	770 l / 1.200 l	S / E / E	25 / 25 / 21	12 / 12 / 14,3 cm
VITASEM 4000	4,00 m	1.070 l / 1.700 l	S / E / E	33 / 33 / 37	12 / 12 / 14,8 cm



VITASEM M – sembradoras mecánicas enganchadas


Nuestras máquinas VITASEM M y VITASEM M CLASSIC son semisuspendidas. El acoplamiento del preparador de siembra FOX o de la grada rotativa LION ligera, semipesada o pesada se hace en pocos minutos mediante un alojamiento de cuatro puntos en el rodillo.

	Ancho de trabajo	Tolva de semilla de serie /opcional	Sistema de rejas: Arrastre = S / Disco individual = E / DUAL DISC = DD	Número de rejas de siembra	Distancia entre hileras de siembra
VITASEM M 3000 CLASSIC	3,00 m	530 l	S / E	24 / 24	12,5 / 12,5 cm
VITASEM M 2500	2,50 m	640 l	S / E	20 / 20	12,5 / 12,5 cm
VITASEM M 3000	3,00 m	770 l / 1.200 l	S / E / E	24 / 24 / 20	12,5 / 12,5 / 15,0 cm
VITASEM M 4000	4,00 m	1.070 l / 1.700 l	S / E / E	32 / 32 / 26	12,5 / 12,5 / 15,0 cm
VITASEM M 3000 DD	3,00 m	770 l / 1.200 l	DD	24 / 20	12,5 / 15,0 cm
VITASEM M 4000 DD	4,00 m	1.070 l / 1.700 l	DD	32 / 26	12,5 / 15,0 cm

La todoterreno



Eficiencia con cada grano. La sembradora única neumática suspendida AEROSEM M une máxima flexibilidad de uso con máxima potencia. Se prioriza un depósito perfecto de la siembra. Esto es posible gracias a una dosificación universal de trabajo preciso y un sistema de reja infalible. Aparte de la siembra convencional conocida, el nuevo concepto de sembradora suspendida también permite la siembra de maíz con proceso de grano individual. La flexibilidad de la máquina aumenta al ampliarla con un depósito doble con sistema presurizado.



Máxima flexibilidad de uso


Las máquinas equipadas con ISOBUS e INTELLIGENT DISTRIBUTION SYSTEM aplican la dosificación con exactitud. Existe la posibilidad de cargar hasta dos mapas de aplicaciones. Además de conexiones de calles de pista libremente elegibles, también se puede realizar una conexión parcial del ancho. Así los medios de explotación usados van esparcidos específicos a superficies parciales y adaptados de forma flexible a su objetivo.



Manejo cómodo

Esta máquina bien diseñada está concebida para el máximo confort de manejo. El ajuste de la profundidad de trabajo así como la prueba de calibración y el acceso a la escalera de carga se ubican en el lado izquierdo. Así se mantienen cortos tiempos de preparación.

Mediante el accionamiento eléctrico de la dosificación, la prueba de calibración se puede iniciar de forma fácil y cómoda mediante el botón de calibración o mediante el mando de calibración opcional y se evitan posibles errores de calibración.



Depósito estándar con dosificación por inyector

La AEROSEM M ofrece de serie sitio para 1250 l de semillas. El depósito con dosificación por inyector se puede ampliar opcionalmente con 600 l. La potente máquina puede, según el esparcido de siembra, sembrar hasta ocho hectáreas de trigo.

El sistema de dosificación por inyector de la AEROSEM está diseñado para una máxima precisión en la dosificación de siembra y garantiza un esparcido exacto de distintas semillas y bajo las condiciones de trabajo más duras.

Depósito doble con sistema de depósito presurizado

Opcionalmente existe un depósito doble con una capacidad de 2000 l. Cada lado del depósito dispone de una dosificación separada, por lo cual los medios a esparcir se mezclan de forma óptima y van depositados juntos en la misma hilera (Single Shoot).

La presión idéntica en el depósito permite un proceso de dosificación todavía más fiable.

Una tolva para todos los casos

La AEROSEM M ofrece la posibilidad de ampliar con elementos de individualización el depósito concebido para siembra en hileras. Esto permite, además de la siembra en hileras, una siembra económica de grano individual de maíz.

Además de las características aprobadas del depósito estándar, la máquina equipada con PRECISION COMBI SEEDING dispone en el fondo del depósito de dos paredes divisoras que se pueden aflojar fácilmente con tuercas de mariposa, sin necesidad de herramientas. Así el depósito se puede dividir en tres partes. Las dos separaciones se pueden quitar para una siembra individual.

El sistema PCS está disponible en tres diferentes variantes:

- Distancia entre hileras 37,5 cm
- Distancia entre hileras 75 cm
- DUPLEX SEED con distancia doble entre hileras 75 cm



AEROSEM M – sembradoras neumáticas suspendidas

Para la siembra de cereal existen rejas de discos dobles DUAL DISC. PCS incluye la técnica de siembra de grano individual en una sembradora neumática. Esto significa mayor flexibilidad y mayor rentabilidad en el trabajo. Como tercera variante es posible un equipamiento con depósito doble. El depósito extremadamente potente permite el esparcido simultáneo de dos componentes en Single Shoot.

	Ancho de trabajo	Distancia entre filas	Presión por reja / reja	Demanda potencia Depósito estándar / depósito doble
AEROSEM M 3000 DD NUEVO	3 m	12,5 cm / 15 cm	hasta 60 kg	118 kW / 132 kW
AEROSEM M 3500 DD NUEVO	4 m	12,5 cm / 15 cm	hasta 60 kg	132 kW / 147 kW
AEROSEM M 4000 DD NUEVO	5 m	12,5 cm / 15 cm	hasta 60 kg	147 kW / 177 kW

Mayor flexibilidad de uso



Con la sembradora con depósito frontal AEROSEM F, PÖTTINGER amplía la gama de sembradoras neumáticas suspendidas con un ancho de trabajo de 3 m hasta 6 metros.



Adaptada a exigencias flexibles

El esparcido de varios componentes al mismo tiempo durante la siembra se usa cada vez más en los últimos años. El abastecimiento óptimo de las plantas a partir del estado de grano ocupa un puesto destacado.

Al aumentar la cantidad de dosificación, combinado con grandes distancias de alimentación y mayores velocidades, es necesario cambiar la técnica de depósito frontal al sistema de depósito de presión.



Depósito de presión para mayor potencia y uso múltiple

Con el sistema de depósito de presión se cumplen las nuevas exigencias en la técnica de siembra. Se puede tratar cantidades más grandes de semilla o abono.

La amplia elección de volúmenes así como la elección entre una o dos dosificaciones cumplen todas las exigencias.



Depósito frontal

- El depósito presurizado AMICO F tiene tapa presurizada para grandes cantidades de dosificación y dosificación exacta para largas jornadas sin peligro de atascos
- Depósito doble de gran volumen con 1.700 o 2.400 litros
- Opcional como dosificador de dos componentes con división 60:40
- Esparcido de diferentes componentes de mezcla en una hilera de siembra, gracias al sistema Single Shoot
- Opcional – compactador de neumáticos dirigido para una compactación óptima en el área entre ejes
- Opcional – pesos adicionales integrados en el depósito frontal para una perfecta distribución del peso

Manejo cómodo

- Fácil acceso a la unidad de dosificación para realizar un calibrado pulsando un botón
- Accionamiento de dosificación eléctrico de serie
- Escalera para un llenado cómodo de la tolva frontal

Brazo de siembra

- Sistema de reja aprobado DUAL DISC con paso de reja de 30 cm
- Construcción compacta, la unidad de siembra está cerca del rodillo y del tractor gracias al chasis plegable integrado
- El control de la cabeza distribuidora aporta un posicionamiento vertical – distribución transversal perfecta

Máximo confort de uso

- Enganche rápido y fácil de la barra de siembra mediante ganchos
- Cabeza distribuidora IDS – selección de calle de pista pulsando un botón
- Ajuste de presión de reja y profundidad de siembra de fácil acceso
- Como opción existe un ajuste de presión de reja hidráulico y elevación de reja para mayor flexibilidad de uso
- Las vibraciones de la grada rotativa no se transmiten a la cabeza distribuidora



AEROSEM F – sembradoras neumáticas con depósito frontal

Sembradora neumática de gran volumen con depósito frontal con accionamiento de dosificación eléctrico. A elegir entre uno o dos elementos de dosificación para sembrar al mismo tiempo dos componentes diferentes. Los componentes mezclados se depositan en una hilera – Single Shoot. La barra de siembra compacta y plegable con un enganche corto mantiene el punto de gravedad cerca del tractor.

	Ancho de trabajo	Distancia entre filas	Presión por reja	Volumen tolva de semillas
AEROSEM F 3000 DD	3 m	12,5 cm	hasta 60 kg	1.700 l / 2.400 l
AEROSEM VF 4000 DD	4 m	12,5 cm	hasta 60 kg	1.700 l / 2.400 l
AEROSEM VF 5000 DD	5 m	12,5 cm / 15 cm	hasta 60 kg	1.700 l / 2.400 l
AEROSEM VF 6000 DD	6 m	12,5 cm / 15 cm	hasta 60 kg	1.700 l / 2.400 l

Mejor cuidado del suelo



La combinación de siembra arrastrada AEROSEM con laboreo activo del suelo de PÖTTINGER une la preparación del semillero con la grada rotativa LION, la compactación con el rodillo de hileras y la siembra con la barra de siembra DUAL DISC. El concepto de siembra arrastrada se desarrolló para tipos de suelo ligeros hasta los más pesados y se amplía con el control confort Profiline. Este permite un control de todas las funciones hidráulicas, incluido el ajuste de la presión de reja, cómodamente desde la cabina.



LION gradas rotativas

Se consigue un laboreo activo del semillero con ayuda de la grada rotativa LION V semipesada o pesada, y un horizonte óptimo para mejores condiciones de germinación. La grada rotativa va guiada en profundidad mediante un paralelogramo del rodillo. La profundidad de trabajo se ajusta de forma hidráulica directamente desde la cabina.



Rodillo de goma de grandes dimensiones

El rodillo de goma con un diámetro de 800 mm va por todo el ancho de trabajo de forma cuidadosa en las cabeceras sin embarrar el suelo. Con el rodillo de gran dimensión se minimiza la resistencia a la rodadura y se evita el efecto bulldozer. Una gran superficie de contacto combinado con el perfil de surcos especial aportan al mismo tiempo una precompactación óptima de las hileras de siembra.



Depósito de semilla de ubicación longitudinal

La potencia de la máquina se aumenta con el depósito presurizado de 2.800 l (máquinas de 5 m) o 4.600 l (máquinas de 6 m). El depósito va dividido en sentido de dirección en proporción 50:50. Con el proceso de siembra Single Shoot se puede usar el volumen total para semillas o dos semillas diferentes o semilla con abono. Las ventajas:

- Grandes cantidades de siembra y abono
- Turbina integrada en la pared delantera del depósito en la zona libre de polvo para máxima seguridad de uso.
- Dos unidades de dosificación para máxima flexibilidad

Adaptación al suelo por excelencia

Para conseguir un guiado de contorno seguro, entre la barra de siembra DUAL DISC y el chasis del rodillo va integrado un paralelogramo. Así las rejas van guiadas de forma constante a la altura deseada en bajadas y subidas, para un depósito de semilla precisa y uniforme.

La máquina también se adapta de forma óptima al suelo en sentido transversal a la dirección de conducción. Todo el ancho de trabajo va pretensado con los acumuladores, lo que permite un desvío hacia arriba de hasta 15 cm.



AEROSEM VT – sembradoras neumáticas combinadas arrastradas

Para la siembra perfecta, la AEROSEM VT es de uso flexible con diferentes modos y tipos de suelos. Con la grada rotativa LION se garantiza la mejor preparación del semillero y el suelo va compactado de forma óptima gracias al rodillo de goma. La sembradora DUAL DISC aporta una siembra óptima y precisa.

	Ancho de trabajo	Distancia entre filas	Presión por reja	Potencia requerida
AEROSEM VT 5000 DD	5 m	12,5 cm	hasta 60 kg	147 kW / 200 CV
AEROSEM VT 6000 DD	6 m	12,5 cm	hasta 60 kg	191 kW / 280 CV

Siembra perfecta y eficiente



La técnica de sembradora universal TERRASEM de PÖTTINGER une los pasos de trabajo de laboreo del suelo, compactación y siembra en una sola máquina: la perfecta combinación de potencia, la máxima seguridad de uso y el depósito preciso de la semilla para sus necesidades. Ampliado con el mando confort Profiline es posible controlar todas las funciones hidráulicas de forma cómoda desde la cabina.



Trabajo cómodo sin desvío lateral

La bien pensada ubicación de las herramientas aporta un trabajo 100% en línea recta de la máquina. Tanto la grada rápida como la reja de abono (máquinas D Z con FERTILIZER) y la reja de siembra van montadas con ubicación en forma de X.

Un disco WAVE DISC adicional central en la parte trasera del campo de discos garantiza un corte continuo.



Precisa guía de contorno

Los tramos plegables están pretensados mediante acumuladores de nitrógeno, por lo que se garantiza una distribución de presión uniforme en todo el ancho de trabajo en cada posición. Gracias al pretensado la máquina se adapta de forma óptima al contorno del suelo.

- Profundidad de laboreo uniforme garantizado en todo el ancho de trabajo
- Se consigue una profundidad de depósito constante gracias a la suspensión tripuntal.



DUAL DISC reja de doble disco

- Para una profundidad de siembra uniforme, todas las rejas van montadas en paralelogramos alojados sobre goma y guiados en profundidad mediante rodillos de presión.
- La regulación de la profundidad se efectúa de manera central, la regulación de presión de las rejas se hace de manera hidráulica desde 40 hasta 120 kg.
- Las palancas, con la misma longitud, de la barra de siembra garantizan una presión de reja idéntica en cada elemento de siembra.



Seguridad durante el transporte por carretera

- El transporte por carretera se hace en cuatro ruedas y mejora así la estabilidad lateral y el efecto de frenado en las ruedas exteriores.
- Las ruedas centrales suben para mejorar la estabilidad de la máquina, así el transporte por caminos irregulares es mucho más estable.



Dos sistemas de dosificación

Dependiendo de la elección de la máquina, existen dos diferentes sistemas de dosificación. Las máquinas con depósito individual disponen de una dosificación de inyección (TERRASEM D y V D).

Todas las máquinas de depósito doble (TERRASEM D Z con FERTILIZER) van equipadas con sistema de depósito presurizado. El depósito dividido en dos con separación fija de 60:40 también se puede llenar con semilla al 100 %.



Protección del suelo en la cabecera

- El tren de rodaje va equipado con neumáticos anchos: la compactación antes de la siembra se hace por rueda, siempre para tres o cuatro hileras de siembra.
- En la cabecera, se apoyan todas las ruedas y se protege el suelo.
- Cada rueda va alojada individualmente – así no se embarra la superficie del suelo, sobre todo en las cabeceras.

WAVE DISC – laboreo mínimo



Los discos ondulados WAVE DISC no necesitan mantenimiento, tienen un diámetro de 510 mm y están disponibles con una distancia entre hileras de 12,5 cm o 16,7 cm. La profundidad de trabajo es de ajuste progresivo continuo hidráulico. El sistema WAVE DISC de PÖTTINGER es ideal para condiciones de suelo difíciles, que requieren un laboreo de suelo reducido. Los discos ondulados WAVE DISC están disponibles para todas las combinaciones de siembra universales TERRASEM.



Trabajo económico

- De fácil arrastre gracias a la intensidad de trabajo reducida
- Reducción de potencia de tracción gracias al escaso movimiento del suelo
- Reducción de la erosión – el laboreo protege la capa de suelo
- Sistema de ahorro de agua

Inhibidor de erosión

Una escasa intensidad de trabajo deja una menor parte de tierra suelta y así una menor superficie suelta.

- Reducido peligro de embarrar con lluvia fuerte
- Reducido esparcimiento por viento de la tierra fina



El desafío de la higiene del campo

- El escaso movimiento de suelo repercute de forma positiva en la lucha contra hierbas problemáticas
- Reducción del uso de herbicidas con resistencia de aditivos
- La película de herbicida queda en el suelo sin labrar
- Cuidado de los recursos gracias a menos pasadas

Reducido laboreo de superficie

Región seca:

- Laboreo en tiras ahorrando agua, se trabaja solo el área de la hilera de siembra
- Reducción de la evaporación de la superficie sin trabajar

Zona húmeda:

- Reducido movimiento de suelo y menor movimiento de tierra húmeda
- Calentamiento y secado más rápidos de la tira mullida – condiciones de germinación mejoradas
- Sin herramientas muy profundas en el horizonte de siembra, así se evita embarrar



Conservar el agua en el suelo

„Trabajamos 250 ha en nuestra explotación propia y sembramos 700 ha para terceros. Para ello usamos una TERRASEM C6 WAVE DISC y así somos muy flexibles para las diferentes ubicaciones. En las condiciones meteorológicas de la primavera se consigue una germinación homogénea, sobre todo en suelos embarrados. Con el sistema WAVE DISC conservamos el agua en el suelo. Los herbicidas actúan mejor porque la capa de fitosanitario queda en la superficie no labrada. Me gusta el principio de WAVE DISC porque es más versátil que la siembra directa y también es más apto para terrenos pedregosos, porque desgasta menos. Se conserva más humedad en el suelo comparado con la TERRASEM con discos dentados.“

Florend Earl Cadieu
Agricultor
Charnizay | Indre-et-Loire | Francia

TERRASEM



Los modelos TERRASEM V CLASSIC sin herramientas previas ofrecen una técnica de grandes superficies de fácil arrastre y potente. El semillero va nivelado de forma óptima, y la preparación del semillero se lleva a cabo antes de la siembra. Gracias a la adaptación óptima al suelo de la barra de siembra y el rodillo único se consigue un depósito perfecto de la semilla en el semillero compactado.



De fácil arrastre y potente al mismo tiempo

- Gran depósito de semillas para una gran potencia
- Uso versátil gracias a la escasa demanda de potencia de tracción
- Combinación con abono inferior en hileras intermedias – mid-row banding
- Proceso de siembra ahorrando agua gracias a la siembra directa.
- Reja de disco doble DUAL DISC para una profundidad de depósito uniforme

Herramientas adicionales para una nivelación perfecta

- La placa frontal aporta en el uso de la labranza una perfecta nivelación y un buen paso también con cantidades más grandes de restos de cosecha
- Para soltar y romper las duras y compactadas huellas de tractores, se usan los borrahuellas amortiguados
- La rastra niveladora delante de las ruedas niveladoras aumenta el desmenuzamiento
- La barra niveladora nivela en suelos ligeros y arenosos los espigones entre los neumáticos



TERRASEM combinaciones de siembra universales

En las combinaciones de siembra universales rígidas de PÖTTINGER, una grada rápida de doble hilera o WAVE DISC se encarga de la preparación del suelo. La superestructura en tres piezas en los modelos TERRASEM V plegables aportan una perfecta adaptación al suelo. Los elementos exteriores disponen de una gran libertad de movimiento.

	Ancho de trabajo	Depósito estándar / depósito opcional	Hileras De serie	Distancia entre filas De serie	Hileras opcional	Distancia entre filas opcional
TERRASEM 3000 D	3,00 m	3.600 l / 4.700 l	24	12,5 cm	18	16,7 cm
TERRASEM 4000 D	4,00 m	3.600 l / 4.700 l	32	12,5 cm	24	16,7 cm
TERRASEM V 4000 D / V 4000 CLASSIC	4,00 m	3.600 l / 4.700 l	32	12,5 cm	24	16,7 cm
TERRASEM V 6000 D / V 6000 CLASSIC	6,00 m	3.600 l / 4.700 l	48	12,5 cm	36	16,7 cm
TERRASEM V 8000 D / V 8000 CLASSIC	8,00 m	5.600 l / –	64	12,5 cm	48	16,7 cm
TERRASEM V 9000 D / V 9000 CLASSIC	9,00 m	5.600 l / –	72	12,5 cm	54	16,7 cm



TERRASEM Z con FERTILIZER

El uso del abonador inferior con las rejillas de abono FERTILIZER PRO permite adicionalmente un esparcido preciso de abono. Así consigue unas condiciones de crecimiento óptimas en la fase joven del grano y además aumenta el germinado del grano. En los modelos TERRASEM D Z con FERTILIZER, la profundidad de depósito del abono y de la semilla puede ser diferente.

	Ancho de trabajo	Depósito estándar / depósito opcional	Hileras estándar Semillas / fertilizante	Distancia entre filas De serie	Hileras opcionales Semillas / fertilizante	Distancia entre filas opcional
TERRASEM 3000 D Z	3,00 m	4.200 l / 5.600 l	24 / 12	12,5 cm	18 / 9	16,7 cm
TERRASEM 4000 D Z	4,00 m	4.200 l / 5.600 l	32 / 16	12,5 cm	18 / 9	16,7 cm
TERRASEM V 4000 D Z / TERRASEM V 4000 Z CLASSIC	4,00 m	4.200 l / 5.600 l	32 / 16	12,5 cm	24 / 12	16,7 cm
TERRASEM V 6000 D Z / TERRASEM V 6000 Z CLASSIC	6,00 m	4.200 l / 5.600 l	48 / 24	12,5 cm	36 / 18	16,7 cm
TERRASEM V 8000 D Z / TERRASEM V 8000 Z CLASSIC	8,00 m	5.600 l / –	64 / 32	12,5 cm	48 / 24	16,7 cm
TERRASEM V 9000 D Z / TERRASEM V 9000 Z CLASSIC	9,00 m	5.600 l / –	72 / 36	12,5 cm	54 / 27	16,7 cm

Precisión en cada hilera



La PURO H 3000 permite una siembra precisa de grano individual gracias a la aprobada individualización. Ampliada con estables portarejas, rejas DUAL DISC y herramientas adicionales ajustables, se forma una máquina de uso versátil con máximo confort de manejo.



Mejor exactitud de depósito

El núcleo es la individualización. Se encarga de la admisión fiable de los granos y los suelta de forma individual. Combinado con un portarejas estable y herramientas de reja seguras en el uso se permiten una profundidad de depósito óptima así como una distribución longitudinal y transversal.

La individualización se compone de una mezcla especial de plástico. Dispone de una muy alta resistencia a la torsión y estabilidad de forma bajo todas las influencias medioambientales.



PRECISION SEED PLACEMENT

Para máximo confort de trabajo, la individualización de montaje es en dos piezas. La tapa se desmonta fácilmente sin necesidad de herramientas, lo que permite un rápido cambio de discos de siembra y los trabajos de mantenimiento.

Una fina aleta metálica va ubicada en la línea central de los agujeros de los discos de siembra. Así se evita, que los picos del grano entran en los agujeros y atascan.

Técnica de siembra individual



Tolva para semillas

La tolva para semillas de plástico almacena 68 l y va equipada en la parte inferior con una solapa de bloqueo para permitir un cambio de discos de siembra con la tolva de semillas llena.

Control y accionamiento

Las ruedas de accionamiento de grandes dimensiones permiten estabilidad y seguridad de uso incluso bajo condiciones de suelo difíciles con el accionamiento mecánico. La tracción fiable evita deslizamientos y aporta un proceso de dosificación exacto, así también se puede variar la velocidad de conducción sin pérdida de precisión.

El control se hace de serie mediante un mando apto para ISOBUS.

Rejas

- Las rejas de disco doble DUAL DISC cortan, gracias al acabado cónico, el surco de siembra de forma precisa.
- Si la sembradora equipa un depósito de abono, dispone de rejas de abono amortiguadas. Éstas constan de una reja de disco doble. La reja de abono se puede ajustar de forma independiente a la hilera de siembra e individual en distancia.

Herramientas adicionales

- Rascadores para suelos con muchas piedras o para suelos pesados, arcillosos
- Rascadores de estrella para superficies con muchos restos de masa orgánica
- WAVE DISC corta el suelo de forma fiable delante de la reja de siembra, para un mullido seguro y evitar restos de cosecha en el surco de siembra.



PURO 3000 – sembradoras de grano individual suspendidos

La PURO 3000 es sinónimo de extremada potencia gracias a la tolva de semillas de grandes dimensiones. Ofrece la estabilidad fiable, gracias a elementos de fundición y un depósito de siembra fiable gracias al sistema individual.

	Ancho de trabajo	Número de filas	Distancias entre hileras	Presión de reja	Volumen unidad de fila	Volumen depósito abono
PURO H 3000 NUEVO	4,2 m	6	70 cm	180 kg	68 l	1300 l
PURO H 3000 NUEVO	4,5 m	6	75 cm	180 kg	68 l	1300 l

Fomentar el crecimiento



Durante décadas se podía garantizar cosechas ascendentes con el uso de productos fitosanitarios. No obstante con el aumento del uso, también aumentan las resistencias de organismos dañinos. La eficacia de los fungicidas, insecticidas y herbicidas pierde efectividad. PÖTTINGER ofrece la solución perfecta con las máquinas suspendidas de cuidado del cultivo.



Posibilidades de uso de las máquinas suspendidas de cuidado del cultivo

Además de regular la maleza y romper las costras existen muchas más posibilidades para el uso de cuidado mecánico del cultivo. El laboreo superficial de rastrojos o el esparcido de cultivo de cobertura o de abono forman parte de ello. También en el forraje se pueden usar máquinas de cuidado mecánico del cultivo.



Un adelanto para las plantas de cultivo

El laboreo mecánico del suelo superior en un punto de uso muy temprano no solamente mejora la disponibilidad de nutrientes en las existencias de las plantas de cultivo, también estimula procesos bioquímicos y con ello la producción de hormonas de crecimiento en las plantas de cultivo.

Máquinas de cuidado del cultivos



ROTOCARE V – azadas de rodillo plegables

La azada de rodillo ROTOCARE convence con la multitud de posibilidades de uso: Puede regular mecánicamente la maleza del cultivo de manera cuidadosa independiente de hileras o romper las costras de incrustaciones. Para aumentar las posibilidades de uso se puede montar a mayores el depósito flexible TEGOSEM.

	Ancho de trabajo	Anchura de transporte	Número de estrellas	Potencia requerida
ROTOCARE V 6600	6,6 m	3,0 m	74	90 CV
ROTOCARE V 8000	8,0 m	3,0 m	92	110 CV
ROTOCARE V 12400	12,4 m	3,0 m	138	160 CV



FLEXCARE V – tecnología de azada plegable

La azada FLEXCARE significa máxima flexibilidad. Además de las flexibles posibilidades de uso y el modo de operar que cuida el cultivo, se puede elegir entre herramientas de trabajo de Inter-Row o Intra-Row y de la elevación individual mediante Section Control.

	Ancho de trabajo	Nº máximo de elementos de azada	Nº mínimo de elementos de azada	Potencia requerida
FLEXCARE V 4700	4,7 m	18	5	80 CV
FLEXCARE V 6200	6,2 m	24	7	110 CV
FLEXCARE V 9200	9,2 m	36	11	150 CV



TINECARE V – tecnología de rastras plegable


La rastra de presión TINECARE V une el mejor resultado de trabajo con la máxima productividad. Aparte de un sistema de muelles de presión y grandes ruedas palpadoras, la máquina dispone de un chasis estable con un reparto de peso óptimo.

	Ancho de trabajo	Anchura de transporte	Número de púas	Potencia requerida
TINECARE V 12050 MASTER	12,0 m	2,95 m	400	120 CV

En una sola pasada



El depósito flexible TEGOSEM combina el laboreo del suelo y el esparcido de frutos intermedios, microgranulado o siembra inferior en una sola pasada, ahorrando tiempo y gastos. La TEGOSEM se puede combinar con máquinas suspendidas y arrastradas.



Combinación del depósito flexible TEGOSEM:

- Laboreo del suelo y siembra en una pasada
- Esparcido rápido y barato de microgranulado o siembra de frutos intermedios ideales hasta 40 kg/ha
- Añadido opcional delante o detrás del rodillo
- Montaje cerca del rodillo para garantizar un crecimiento uniforme de la semilla
- Plataforma de carga con fijación para un llenado confortable y seguro

TERRASEM: Proceso Single Shoot

En la TERRASEM, el añadido del material, además de la siembra superficial, es posible adicionalmente con el proceso Single Shoot. En este sentido el material va dosificado mediante la TEGOSEM y añadido de forma neumática en los tubos de semillas. El esparcido se hace mediante esparcido de contacto de la reja de siembra. Así se pueden esparcir al mismo tiempo la semilla con los micronutrientes directamente con el grano o siembra inferior.

Depósito flexible TEGOSEM



Dosificación exacta

Con la TEGOSEM, el material a esparcir se dosifica y distribuye de forma uniforme. Con dos ejes de siembra diferentes de serie que permiten una dosificación exacta de las semillas u otros añadidos (dosificación fina y gruesa), también con escasa cantidad a esparcir.

Esparcido superficial fiable

El accionamiento del ventilador se hace de forma eléctrica o hidráulica, según el trayecto de alimentación y tipo de máquina. El esparcido superficial se hace de manera neumática mediante los deflectores. Esto garantiza un esparcimiento exacto del material independientemente del viento. Los deflectores se pueden ajustar girando el ángulo del eje, para variar el área de distribución.

Combinación del depósito flexible TEGOSEM:

	Tipo de máquinas	Ancho de trabajo	Posicionamiento de la tolva	Volumen depósito	Peso con soportes
TEGOSEM 200 Con accionamiento eléctrico del ventilador	SYNKRO	de 2,5 m hasta 3,5 m	Rodillo	200 l	130 – 185 kg
	TERRADISC	de 3,0 m hasta 4,0 m	Rodillo		
	TERRADISC K	4,0 m	Soporte central		
	FOX D	3,0 m	Rodillo		
	LION	de 3,0 m hasta 4,0 m	Rodillo		
	VITASEM	3,0 m y 4,0 m	Plataforma de carga		
	VITASEM M	3,0 m y 4,0 m	Plataforma de carga		
	AEROSEM VT	5,0 m y 6,0 m	Plataforma de carga		
TEGOSEM 200 con accionamiento hidráulico del ventilador	TERRADISC K	5,0 m y 6,0 m	Rodillo	200 l	135 – 185 kg
	ROTOCARE V	6,6 m y 8,0 m	Chasis principal		
TEGOSEM 500 con accionamiento hidráulico del ventilador	TERRIA	de 4,0 m hasta 6,0 m	Lanza	500 l	285 kg
	PLANO VT	6,0 m	Lanza		
	TERRADISC T	de 4,0 m hasta 6,0 m	Lanza		
	TERRASEM	de 3,0 m hasta 9,0 m	Lanza		
	ROTOCARE V	6,6 m y 8,0 m	Chasis principal		

Uso amplio



El depósito AMICO ofrece, en combinación con diferentes máquinas de laboreo, la posibilidad de esparcir por ejemplo microgranulados, cultivos de cobertura o dos componentes al mismo tiempo. Con una capacidad de 1.700 o 2.400 litros y una división de volumen de 60:40 se garantiza un amplio espectro de uso.



Mayor flexibilidad de uso

Para garantizar un uso cómodo, la tolva frontal AMICO va equipada de serie con ISOBUS. El esparcido se hace con un sistema de depósito presurizado en modo Single Shoot. Las unidades de dosificación son, gracias al control inteligente, de control específico a la superficie – tanto con una como con dos dosificaciones.

Además, el depósito puede ser usado sin problemas con otros fabricantes gracias al control ISOBUS.



Manejo cómodo

La dosificación tiene fácil acceso desde la parte delantera, lo que permite un cambio rápido de la rueda de dosificación – una compuerta facilita el cambio de forma adicional. Mediante el botón de calibración se puede hacer la calibración de forma cómoda desde fuera. Una escalera de carga adicional facilita el llenado del depósito. Para el vaciado de cantidades restante hay un atornillamiento amplio, estanco a baja presurización.

Depósito AMICO F



Llevar lejos y mucho

Para garantizar grandes distancias de alimentación, la AMICO usa el sistema de tolva presurizada con sobrepresión. Esto permite cantidades de dosificación altas y constantes. Para una flexibilidad de uso de gran alcance se pueden esparcir diferentes materiales de diferentes tamaños.

Ejemplos de uso

- Esparcido de diferentes tipos de frutos intermedios
- Añadido de microgranulado a las semillas
- Abono directo con el grano
- Abono de compensación del suelo con nutrientes faltantes
- Depósito de abono
- Esparcido simultáneo de diferentes cultivos como hierba y trébol
- Esparcido de siembra inferior para reducir la presión de maleza

Combinaciones del depósito AMICO F:

	Para máquinas tipo	Accionamiento del ventilador	Posicionamiento de la tolva	Volumen (litros)	Peso
AMICO F	TERRIA 4030 TERRIA 5030 TERRIA 6030 TERRIA 4040 TERRIA 5040 TERRIA 6040	Transmisión hidráulica de la turbina	Frontal	1.700 l / 2.400 l	955 kg / 995 kg
AMICO F	TERRADISC 5001 T TERRADISC 6001 T TERRADISC 8001 T TERRADISC 10001 T	Transmisión hidráulica de la turbina	Frontal	1.700 l / 2.400 l	955 kg / 995 kg
AMICO F	AEROSEM F 3000 DD AEROSEM VF 4000 DD AEROSEM VF 5000 DD AEROSEM VF 6000 DD	Transmisión hidráulica de la turbina	Frontal	1.700 l / 2.400 l	955 kg / 995 kg
AMICO F	FLEXCARE V 4700 FLEXCARE V 6200 FLEXCARE V 9200	Transmisión hidráulica de la turbina	Frontal	1.700 l / 2.400 l	955 kg / 995 kg
AMICO F	Sistema de distribución para enganche individual	Transmisión hidráulica de la turbina	Frontal	1.700 l / 2.400 l	955 kg / 995 kg

El mejor forraje



El cultivo de un buen forraje, la producción de un forraje base de alto valor en prados y pastos es la base de cada explotación. Los animales más productivos necesitan un forraje de alta calidad. Los rumiantes tienen un paladar fino: La calidad del forraje presentado decide en gran parte el rendimiento de la explotación. Pero un forraje de alta calidad no es casualidad.



Segadoras – corte de primera clase

La base para un forraje limpio es un proceso de corte cuidadoso. En primer lugar se trata del cumplimiento de la altura de corte correcta de 6-8 cm. Así, la contaminación se reduce desde el inicio de la cadena de cosecha al mínimo. Al mismo tiempo la hierba tiene suficiente superficie de asimilación restante para crecer de nuevo más rápido. Con nuestras segadoras, gracias a la adaptación al suelo única, una descarga óptima de la barra de corte y la excelente calidad de corte pone la base para una cosecha de forraje limpia, además de un crecimiento rápido de las plantas.



Rastrillos henificadores – el esparcido más limpio

En la cosecha, en el momento del crecimiento de la espiga o panoja respectivamente en estado de brote, las plantas de forraje tienen un contenido de masa seca de aproximadamente 20%. Para que el forraje sea ideal para el almacenamiento, se puede elevar más o menos mediante el uso de un rastrillo henificador. Pero con el avance del marchitamiento se aumenta el peligro de pérdidas. Los pequeños diámetros de los rotores y las herramientas posteriores de los rastrillos henificadores HIT bajan, en combinación con un número de revoluciones adaptado, el peligro de pérdidas al mínimo y aportan al mismo tiempo menos contaminación.

Máquinas de forraje PÖTTINGER



Rastrillos hileradores – ninguno hilera más fino

Al final de la cadena de cosecha se trata de juntar todo el forraje del campo en hileras. Las pérdidas de rastra y de recogida se deben mantener lo más escasas posibles, mientras que se evita la contaminación del forraje al mismo tiempo.

Con nuestros rastrillos hileradores TOP, gracias a la adaptación al suelo única, el forraje se hilera sin contaminar.



Rastrillos de cinta – cada hoja cuenta

Alfalfa y trébol son plantas muy sensibles en la cosecha en cuanto a pérdidas. Las valiosas hojas caen rápidamente del tallo, lo que significa una enorme pérdida de nutrientes. MERGENTO recoge el forraje mediante el pick up del suelo. Sin más contacto con el suelo va transportado hacia la hilera de forma cuidadosa mediante las cintas transportadoras transversales y se deposita. La suciedad y las piedras quedan en el suelo. Las pérdidas se reducen al mínimo.



Remolques autocargadores – recogida de forraje en su máxima expresión

El remolque autocargador es un auténtico talento múltiple en la cadena de cosecha. Puede realizar en una sola máquina los procesos de cosechar, picar y transportar. También en puntos de congestión en la compactación del silo puede reaccionar de forma rápida, porque trabaja de forma independiente. Así se puede recoger el forraje de diferentes superficies y mezclar en el silo. Gracias a la escasa demanda de potencia y su uso flexible, el remolque autocargador se ofrece tanto para la mecanización propia así como para empresas de servicio.



Rotoempacadoras – el flujo perfecto

Si las superficies del forraje están muy distanciadas, se debería ensilar por etapas, o si hay escasas existencias de forraje, la cadena de cosecha se optimiza de forma ideal con rotoempacadoras.

Con la IMPRESS se aporta, gracias a la recogida limpia del forraje y de la unidad de corte, una base de forraje perfecta. En la alimentación, las pacas redondas se ofrecen perfectamente para mezclar con diferentes complementos alimenticios.

Corte de primera clase



La base para una alta calidad de forraje es un proceso de corte cuidadoso. Mejor adaptación al suelo, poca pérdida de recortes y precisión de trabajo sin esfuerzo, son las demandas de los agricultores exigentes. Las segadoras cumplen estas exigencias y garantizan una calidad de corte de primera, arrastre fácil y estabilidad.



Forraje limpio, corte a corte

La barra de corte PÖTTINGER convence por su construcción plana y estrecha. Ésta garantiza un flujo de forraje excelente y mayor adaptación al suelo. La parte delantera aplanada de la barra deja pasar la tierra por debajo y la separa del forraje de forma limpia. Los rascadores evitan la acumulación de suciedad en los discos de corte. Las superficies aplanadas de los conos refuerzan el efecto de alimentación en la barra de corte. Las cuchillas aprisionadas aportan un corte limpio.



Larga vida útil

La transmisión de los engranajes es rectilínea con piñones de casi el mismo tamaño. En los pares de piñones de las segadoras de discos hay siempre tres dientes engranados – esto garantiza una transmisión de fuerza óptima. Además, los piñones soportan menos carga cuando chocan con una piedra, por ejemplo. La superficie de las ruedas dentadas especialmente lijada aporta una marcha suave en un baño de aceite. Esto reduce el nivel de ruido considerablemente.



NOVACAT F ALPIN

Las segadoras NOVACAT F ALPIN son los pesos ligeros en su categoría. La característica de las segadoras NOVACAT F ALPIN es la integración del árbol de transmisión en el chasis. El grupo de entrada va ubicado en el chasis principal de la segadora. Gracias a esta construcción única se acorta toda la máquina.



NOVACAT F 3100 segadoras frontales

De fácil arrastre y de corte económico, así trabaja la segadora frontal NOVACAT F. Esta serie es la mezcla ideal entre peso ligero y máxima estabilidad. Gracias a la construcción ligera y el corto bloque de enganche se puede usar con tractores más pequeños. Así ahorra combustible.



OPTICURVE: corte limpio en curvas y pendientes

La NOVACAT F 3100 OC va equipada con un desplazamiento lateral en forma de arco. Este garantiza en curvas y en inclinaciones un solapamiento óptimo hacia la segadora trasera y una conducción en la vía sin forraje. Gracias a la ejecución arqueada se puede usar todo el ancho de trabajo de la barra de corte, mientras que sistemas con el desplazamiento rectilíneo dejan unos centímetros. Con el mando opcional confort Profiline, la segadora se dirige de forma automática hacia la derecha o la izquierda, dependiendo del giro de dirección del tractor o según la inclinación en pendientes.



NOVACAT ALPHA MOTION MASTER / PRO

La técnica frontal arrastrada ALPHA MOTION se caracteriza por su cinemática perfectamente estudiada del chasis portante. En comparación con otros sistemas de enganche, no sólo los tirantes reaccionan sobre cualquier desnivel del terreno, sino también el chasis portante.

- Oscilación transversal de +/- 16°
- Adaptación inclinación modelos MASTER: -7° / +13°
- Adaptación inclinación modelos PRO: -9° / +12°

Corte de primera clase



NOVADISC segadoras traseras con suspensión lateral

Las segadoras traseras NOVADISC con suspensión lateral son verdaderos pesos ligeros y se pueden usar con tractores desde 40 CV. Son de uso fiable en pendientes y para cortar repechos. Dos muelles de descarga garantizan una escasa presión de apoyo de la barra de corte. La descarga se ajusta en tres niveles, sin necesidad de herramientas. Para una posición de transporte compacta, la segadora va plegada 102°.



NOVACAT segadoras traseras con suspensión central

Escasa presión de apoyo y mayor adaptación al suelo – el sinónimo de las segadoras traseras con suspensión central NOVACAT. Estas segadoras se pueden equipar con discos hileradores o acondicionador, según sus necesidades. Según el ancho de trabajo, las segadoras traseras NOVACAT están disponibles con posición de transporte vertical u horizontal.



NOVACAT T segadoras arrastradas

Máxima flexibilidad durante el trabajo y escasas exigencias al tractor – es sinónimo de las segadoras de discos arrastradas NOVACAT T. Las segadoras están disponibles con ancho de trabajo de 3,05 m / 3,47 m / 3,89 m y, según modelo, sin acondicionador, con acondicionador de mayales ED o rodillos RC y el sistema para juntar hileras COLLECTOR. La suspensión completamente móvil de la barra de corte en el chasis permite una adaptación tridimensional al suelo. Esto garantiza el mejor forraje en cada terreno.



NOVADISC segadoras combinadas con suspensión lateral

Las segadoras combinadas NOVADISC destacan por su alta estabilidad con un escaso peso. Las segadoras combinadas NOVADISC son los pesos ligeros de su clase. Esto permite su uso con tractores pequeños desde 85 CV. Usted ahorra combustible y siega a buen ritmo.



NOVACAT H 9500, H 11200

Con las segadoras combinadas NOVACAT H, PÖTTINGER marca nuevas pautas en potencia y eficacia. La NOVACAT H 11200 es la mayor segadora combinada suspendida del mercado. Le facilita un ancho de trabajo de 11,14 m con una demanda de potencia de solo 160 CV y escaso gasto de combustible. Para la NOVACAT H 9500 son suficientes tractores desde 130 CV.



NOVACAT V 8400, V 9200

Las segadoras combinadas NOVACAT V 8400 y V 9200 son nuestros modelos profesionales compactos. Técnica inteligente para máxima calidad de trabajo y un manejo simple unidos en una base compacta pero robusta caracterizan estas segadoras. Los brazos mixtos permiten un bloque de enganche extremadamente corto. Esto aporta un escaso peso y un desplazamiento del punto de gravedad cerca del tractor.



NOVACAT V 10000

La segadora combinada NOVACAT V 10000 es una combinación con optimización del ancho de corte hidráulico como peculiaridad. Esto permite una adaptación flexible a las diferentes condiciones de uso.



EUROCAT segadoras de tambores

Las segadoras de tambores PÖTTINGER aportan un corte perfecto, también en condiciones difíciles. Gracias a los 4 tambores del mismo tamaño trabajan sin atascos y garantizan un flujo de forraje óptimo. Un paso amplio y un depósito estrecho de hilera para la recogida por el remolque autocargador son otras ventajas.

Corte de primera clase



Acondicionador de mayales ED

En el acondicionador de mayales ED, unas púas en forma de V de acero templado, aceleran el forraje por una chapa deflectora con listones. En la chapa se golpea el tallo, por lo cual se rompe la capa de cera. La intensidad de acondicionado se puede ajustar al forraje de forma flexible ajustando la distancia entre el mayal y la chapa.

Acondicionador de rodillos RC

El acondicionador de rodillos RC es apto para forraje con muchas hojas, como alfalfa o trébol, gracias a su acondicionado cuidadoso. Dos rodillos engranados aplastan el forraje de forma constante – lo que rompe la capa de cera – y depositan una alfombra de forraje uniforme. La intensidad del acondicionado se ajusta mediante la distancia y la presión de ambos rodillos.



COLLECTOR: sistema aprobado para juntar hileras

Segar, acondicionar e hilerar se puede hacer con la cinta COLLECTOR en una sola pasada. Según necesidad individual, se puede depositar el forraje a lo ancho, como hilera o de forma ancha unilateral. Las cintas transportadoras transversales giran hidráulicamente por separado y si fuese necesario, se desmontan fácilmente. La velocidad de la cinta es de ajuste flexible. Depósito uniforme de la hilera también en pendientes.

CROSS FLOW: Juntar hileras sin acondicionador

CROSS FLOW es un sistema económico para juntar hileras mediante un sinfín transportador integrado en la segadora. CROSS FLOW no necesita acondicionador y destaca por su peso ligero. La apertura hidráulica de la puerta trasera ofrece mayor confort.



NOVACAT F ALPIN – segadoras de discos frontales

Nuestras segadoras ligeras alpinas son ideales para tractores de montaña y cortadores de dos ejes.

	Ancho de trabajo	Discos de corte	Rendimiento por área	Número de revoluciones de accionamiento	Peso
NOVACAT F 2200 ALPIN	2,20 m	5	2,20 ha/h	540 / 1.000 rpm	400 kg
NOVACAT F 2700 ALPIN	2,62 m	6	2,60 ha/h	540 / 1.000 rpm	450 kg
NOVACAT F 3100 ALPIN	3,04 m	7	3,00 ha/h	540 / 1.000 rpm	490 kg



NOVACAT – segadoras de discos frontales

Los modelos NOVACAT F destacan por su construcción corta y poco peso. La NOVACAT ALPHA MOTION convence por la descarga perfecta y la óptima adaptación al suelo.

	Ancho de trabajo	Discos de corte	Rendimiento por área	Peso	Peso con ED	Peso con RC
NOVACAT F 2700	2,62 m	6	2,60 ha/h	650 kg	–	–
NOVACAT F 3100	3,04 m	7	3,00 ha/h	680 kg	–	–
NOVACAT F 3100 OC	3,04 m	7	3,40 ha/h	690 kg	–	–
NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER	2,62 m	6	2,60 ha/h	845 kg	–	–
NOVACAT 261 ALPHA MOTION PRO	2,62 m	6	2,60 ha/h	865 kg	1.065 kg	1.115 kg
NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER	3,04 m	7	3,00 ha/h	885 kg	–	–
NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO	3,04 m	7	3,00 ha/h	905 kg	1.145 kg	1.215 kg
NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER	3,46 m	8	3,40 ha/h	965 kg	–	–
NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO	3,46 m	8	3,40 ha/h	985 kg	1.265 kg	1.315 kg

SF = Discos hileradores, ED = Acondicionador EXTRA DRY, RC = ROLLER CONDITIONER (acondicionador de rodillos),
CF = CROSS FLOW juntar hileras sin acondicionador, CL = COLLECTOR juntar hileras con acondicionador

Corte de primera clase



NOVADISC & NOVACAT – segadoras de discos traseras

Las segadoras de fácil arrastre NOVADISC con suspensión lateral proporcionan un alto rendimiento de superficie y un corte limpio con escasa demanda de potencia. Las segadoras traseras NOVACAT con suspensión central garantizan una excelente descarga y adaptación al suelo.

	Ancho de trabajo	Discos de corte	Rendimiento por área	Peso	Peso con ED	Peso con RC
Segadoras de discos traseras con suspensión lateral, sin acondicionador						
NOVADISC 222	2,20 m	5	2,20 ha/h	635 kg	–	–
NOVADISC 262	2,62 m	6	2,60 ha/h	675 kg	–	–
NOVADISC 302	3,04 m	7	3,00 ha/h	715 kg	–	–
NOVADISC 352	3,46 m	8	3,40 ha/h	760 kg	–	–
Segadoras de discos traseras con suspensión central						
NOVACAT 262	2,62 m	6	2,60 ha/h	910 kg	1.160 kg	1.230 kg
NOVACAT 302	3,04 m	7	3,00 ha/h	930 kg	1.260 kg	1.330 kg
NOVACAT 302 CF	3,04 m	7	3,00 ha/h	1.400 kg	–	–
NOVACAT 352 V	3,46 m	8	3,40 ha/h	1.030 kg	–	–
NOVACAT 352	3,46 m	8	3,40 ha/h	980 kg	1.340 kg	1.390 kg
NOVACAT 352 CF	3,46 m	8	3,40 ha/h	1.460 kg	–	–
NOVACAT 402	3,88 m	9	4,00 ha/h	1.040 kg	1.390 kg	–
NOVACAT 442	4,30 m	10	4,50 ha/h	1.080 kg	–	–



NOVADISC y NOVACAT – segadoras combinadas

Las segadoras combinadas de PÖTTINGER tienen potencia y son económicas. Gracias a COLLECTOR y CROSSFLOW, que juntan las hileras, las segadoras combinadas tienen un uso todavía más versátil.

	Ancho de trabajo	Discos de corte	Rendimiento por área	Peso	Peso con ED	Peso con RC
NOVADISC 732	7,24 m	2 x 6	7 ha/h	1.250 kg	–	–
NOVADISC 812	8,08 m	2 x 7	9 ha/h	1.435 kg	–	–
NOVADISC 902	8,92 m	2 x 8	11 ha/h	1.560 kg	–	–
NOVACAT V 8400	8,12 / 8,36 m	2 x 7	10 ha/h	1.890 kg	2.420 kg	2.420 kg
NOVACAT V 9200	8,95 / 9,20 m	2 x 8	12 ha/h	1.990 kg	2.620 kg	2.620 kg
NOVACAT V 9200 CF	8,95 / 9,20 m	2 x 8	12 ha/h	2.900 kg	–	–
NOVACAT V 10000	8,88 – 10,02 m	2 x 8	12 ha/h	2.350 kg	3.080 kg	3.160 kg
NOVACAT V 10000 CF	8,88 – 10,02 m	2 x 8	12 ha/h	3.310 kg	–	–
NOVACAT V 10000 CL	8,88 – 10,02 m	2 x 8	12 ha/h	–	3.780 kg	3.890 kg
NOVACAT H 9500	9,04 / 9,46 m	2 x 8	11 ha/h	1.800 kg	–	–
NOVACAT H 11200	10,72 / 11,14 m	2 x 10	13 ha/h	2.040 kg	–	–



NOVACAT T – segadoras arrastradas

Máxima flexibilidad en el uso y escasa demanda al tractor -esto representan las segadoras arrastradas NOVACAT T. Los modelos con lanza lateral destacan por su construcción sencilla y relativamente compacta. Las segadoras con lanza central pueden girar a la izquierda o derecha hidráulicamente.

	Ancho de trabajo	Discos de corte	Rendimiento por área	Peso	Peso con ED	Peso con RC
NOVACAT T 3100 S NUEVO	3,05 m	7	3,6 ha/h	–	2050 kg	2050 kg
NOVACAT T 3100 S ED CL NUEVO	3,05 m	7	3,6 ha/h	–	2550 kg	–
NOVACAT T 3100 C NUEVO	3,05 m	7	3,6 ha/h	–	2160 kg	2160 kg
NOVACAT T 3100 C ED CL NUEVO	3,05 m	7	3,6 ha/h	–	2700 kg	–
NOVACAT T 3500 C NUEVO	3,47 m	8	4,2 ha/h	1820 kg	2220 kg	2220 kg
NOVACAT T 3500 C ED CL NUEVO	3,47 m	8	4,2 ha/h	–	2790 kg	–
NOVACAT T 4000 C NUEVO	3,89 m	9	4,8 ha/h	1850 kg	2280 kg	2280 kg



EUROCAT – segadoras de tambores

Nuestras segadoras de tambores EUROCAT convencen sobre todo con existencias masivas y tumbadas. Usted aprovecha una calidad de corte de primera, un mayor rendimiento de alimentación y una forma perfecta de las hileras.

	Ancho de trabajo	Rendimiento por área	Peso	Peso con ED
EUROCAT F 2700	2,70 m	2,70 ha/h	735 kg	–
EUROCAT F 3100	3,05 m	3,20 ha/h	800 kg	–
EUROCAT F 3100 P	3,05 m	3,20 ha/h	860 kg	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION MASTER	3,05 m	3,20 ha/h	1.025 kg	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PRO	3,05 m	3,20 ha/h	1.045 kg	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS MASTER	3,05 m	3,20 ha/h	1.065 kg	–
EUROCAT 311 ALPHA MOTION PLUS PRO	3,05 m	3,20 ha/h	1.085 kg	1.285 kg
EUROCAT 272	2,70 m	2,70 ha/h	1.030 kg	1.290 kg
EUROCAT 312	3,05 m	3,20 ha/h	1.090 kg	–



"Mantenemos a 170 vacas lecheras en nuestra granja. Para nosotros es muy importante la calidad del forraje, por eso nos fijamos mucho en un forraje limpio. La adaptación al suelo de nuestras segadoras traseras y frontales de PÖTTINGER es excelente en nuestras superficies montañosas. También apreciamos la robustez y la economicidad de las segadoras. Son muy fáciles de enganchar y fáciles de manejar. Sobre todo disfrutamos del balancín hidráulico del brazo inferior durante el enganche de nuestra segadora trasera NOVACAT, ya no hace falta girar los brazos elevadores en el tractor."

Pierre-Yves Michel
Socio de GAEC Des Cours
Domsure | Auvergne-Rhône-Alpes | Francia

El mejor henificado



Los rastrillos henificadores se distinguen por su perfecta adaptación al suelo. En los rastrillos henificadores suspendidos y arrastrados, las ruedas palpadoras montadas cerca de la entrada de las púas, reaccionan a cada desnivel. Además las articulaciones del chasis se adaptan de forma independiente a cada contorno. Las púas no tocan el suelo. Esto permite un henificado cuidadoso del forraje sin contaminación.



Cuatro veces más limpio con DYNATECH

La unidad de rotor DYNATECH forma el núcleo de cada rastrillo henificador HIT de PÖTTINGER. La geometría bien pensada del portapúas, un pequeño diámetro de rotor y las puntas de las púas de diferentes longitudes hacen que DYNATECH sea imbatible y aporte un trabajo cuatro veces más limpio:

- Recogida del forraje limpio – no queda nada en el suelo
- Forraje limpio – escasa contaminación
- Esparcido limpio – distribución homogénea del forraje
- Máquina limpia – los rotores quedan libres de forraje

Aristas de púas de diferente longitud

Las púas con puntas de diferente longitud aportan un trabajo limpio. Éstas tienen la ventaja de ir ambas aristas a la misma distancia al suelo.

- Así las púas recogen el forraje de forma limpia y uniforme del suelo.
- La punta interior de la púa no rasca en el suelo y así no contamina el forraje.
- La punta exterior recoge el forraje antes y queda más tiempo en el suelo, lo que mejora el solapamiento de dos rotores contiguos.

Rastrillos henificadores



Adaptación ideal al suelo

En los rastrillos henificadores suspendidos, la aprobada rueda MULTITAST garantiza un forraje limpio y el cuidado de la capa de hierba. Una rueda palpadora opcional en el bloque de giro sigue el contorno del suelo antes de las púas y reacciona ante el más mínimo desnivel. Las púas no tocan el suelo.

En los rastrillos henificadores arrastrados, cerca de la entrada de las púas van ubicadas las ruedas grandes del chasis. Giran en posición de trabajo y asumen durante el trabajo la función de la rueda palpadora para el rotor.



Fiable y de larga vida útil

Los rastrillos henificadores HIT hacen un trabajo preciso y al mismo tiempo son de marcha suave. Esto es posible gracias a las articulaciones de transmisión libres de holgura. Las articulaciones simples y dobles, libres de mantenimiento, aseguran que las púas, que tienen una distancia exacta entre ellas, recojan el forraje uniformemente y lo esparzan perfectamente. El desgaste es escaso. Las articulaciones son giratorias en cualquier posición, lo que evita un manejo erróneo.



HYDROLIFT para rastrillos henificadores suspendidos

Con el HYDROLIFT opcional, los pares de rotores exteriores se levantan hasta un tope mediante una activación breve del mando. Con este equipamiento se consigue una altura de elevación enorme.



LIFTMATIC PLUS para rastrillos henificadores arrastrados

En los rastrillos henificadores de grandes superficies HIT HT, los rotores, antes de subir, se posicionan primero en horizontal a través del guiado de contorno, y después se levantan. Las púas no tocan el suelo, ni al levantar ni al bajar. Además, la alta posición de cabeceras evita que las púas toquen el suelo. El forraje queda sin contaminación y no se daña la capa de hierba.

El mejor henificado



HIT V ALPIN – rastrillos henificadores suspendidos

Todos los rastrillos henificadores HIT V ALPIN tienen una construcción compacta. Gracias al bloque de enganche tripuntal corto, el punto de gravedad de la máquina se traslada muy cerca al tractor, lo que aporta un uso seguro en inclinaciones. Las barras amortiguadoras hidráulicas aportan además un centrado suave de la máquina.

	Ancho de trabajo DIN	Anchura de transporte	Rotores	Brazos por rotor	Peso
HIT V 4240 L ALPIN	4,20 m	2,45 m	4	5	300 kg
HIT V 4240 ALPIN	4,20 m	2,45 m	4	5	370 kg
HIT V 6260 ALPIN	6,20 m	2,55 m	6	5	500 kg



HIT – rastrillos henificadores suspendidos

Los rastrillos henificadores suspendidos HIT cumplen con las exigentes demandas de pequeñas y medianas empresas. Concebida para todos los tipos de forraje, estas máquinas ofrecen una óptima calidad de esparcido y una recogida perfecta del forraje.

	Ancho de trabajo DIN	Anchura de transporte	Rotores	Brazos por rotor	Peso
Rastrillos henificadores de 4 rotores					
HIT 4.47	4,40 m	2,50 m	4	6	525 kg
HIT 4.54	5,20 m	2,85 m	4	6	550 kg
Rastrillos henificadores de 6 rotores					
HIT 6.61	5,75 m	2,55 m	6	5	785 kg
HIT 6.69	6,45 m	3,00 m	6	6	855 kg
HIT 6.80	7,45 m	3,00 m	6	6	940 kg
Rastrillos henificadores de 8 rotores					
HIT 8.81	7,70 m	2,94 m	8	5	1.090 kg
HIT 8.91	8,60 m	3,00 m	8	6	1.250 kg
Rastrillos henificadores de 10 rotores					
HIT V 11100	10,70 m	3,00 m	10	6	1.600 kg

Rastrillos henificadores



HIT T – Rastrillos henificadores arrastrados

Los rastrillos henificadores arrastrados de cuatro, seis y ocho rotores gustan a los agricultores que piden un gran rendimiento de superficie con tractores más pequeños.

Gracias a la forma de enganche arrastrada no hace falta potencia de elevación.

	Ancho de trabajo DIN	Anchura de transporte	Rotores	Brazos por rotor	Peso
HIT 4.54 T	5,20 m	2,85 m	4	6	640 kg
HIT 6.80 T	7,45 m	3,0 m	6	6	1.040 kg
HIT 8.91 T	8,60 m	3,0 m	8	6	1.510 kg



HIT HT – Rastrillos henificadores de grandes superficies

Especialmente en grandes explotaciones de silo sin acondicionador o explotaciones de heno, donde el tiempo juega un rol considerable debido a los cortos periodos de buen tiempo, se exige potencia al henificar y voltear. Con los rastrillos henificadores arrastrados HIT HT, PÖTTINGER une el alto rendimiento de superficie con una técnica inteligente.

	Ancho de trabajo DIN	Anchura de transporte	Rotores	Brazos por rotor	Peso
HIT HT 8680	8,60 m	2,90 m	8	6	1.750 kg
HIT HT 11100	10,60 m	2,90 m	10	6	2.095 kg
HIT HT 13120	12,70 m	2,90 m	12	6	2.375 kg
HIT HT 17160	17,00 m	2,90 m	16	6	3.850 kg



"Como proveedor de heno y heno de ensilaje para caballerizas, para nosotros la calidad del forraje tiene mucha importancia. Como el material debe estar libre de polvo si es posible, la adaptación al suelo de la máquina es muy importante. Después de la experiencia muy positiva con el chasis de conducción MULTITAST en el rastrillo hilerador central TOP 762 C, la elección del rastrillo henificador también era PÖTTINGER. Con la rueda palpadora previa y los rotores de suspensión individual, la adaptación al suelo es sobresaliente. Tenemos otro rastrillo henificador en la explotación, pero el resultado de trabajo del HIT se puede distinguir a primera vista."

Sven Erlemeyer
Agricultor
Ennepetal | Alemania

Ninguno hilera más fino



Un trabajo de rastra exacto y escasa contaminación del forraje – es el sinónimo para los rastrillos hileradores TOP de PÖTTINGER. Una adaptación al suelo ideal gracias a la rueda única MULTITAST sienta las bases para ello. La técnica de robustos rotores TOPTECH PLUS de grandes dimensiones aportan además una larga vida útil y un mantenimiento fácil.



Recogida limpia del forraje


Las púas de PÖTTINGER van inclinadas ligeramente hacia adelante, tienen un ligero agarre. Recogen el forraje de forma activa del suelo, como una horca de heno. La entrada de púa está en un eje vertical con el portapúas. Lo especial en las púas de PÖTTINGER es que la punta de la púa tiene un ligero acodamiento. Gracias al reducido efecto palanca no se retiran con grandes cantidades de forraje y recogen el forraje de forma perfecta – no queda nada en el suelo.



TOPTECH PLUS – fiable y de larga vida útil

La gran curva de control en los rastrillos hileradores TOP ofrece un diámetro de curva de leva de 350 o 420 mm con un aumento suave. Esto significa una desviación cuidadosa de la palanca de mando. Así se reduce de forma decisiva el desgaste, garantizando una larga vida útil. La curva de levas es de ajuste con progresión continua. Así se puede definir la posición exacta de la salida de púas y adaptarla a las condiciones de cosecha.

Rastrillos hileradores



DLG confirma el cuidado del forraje mediante la rueda MULTITAST de PÖTTINGER

La rueda MULTITAST palpa el suelo delante de las púas y reacciona sobre cada desnivel. Además, el triángulo de apoyo del rotor se amplía de forma considerable. Esto aumenta la marcha suave de los rotores y amortigua las vibraciones.

El test del DLG Fokus "Adaptación al suelo y contaminación en ensilado de hierba" lo confirma: La rueda MULTITAST de PÖTTINGER aporta una adaptación ideal al suelo y un forraje sin contaminaciones. En la comparación, las púas del rotor sin rueda MULTITAST tenían hasta 5 veces más contacto con el suelo en una distancia de pruebas de 60 metros. Al mismo tiempo, las púas del rotor sin rueda se separaron del suelo tres veces más y causaron pérdidas. En la prueba, la contaminación al hilerar con la rueda MULTITAST se redujo hasta dos tercios. Bajo las condiciones dadas, esto significa en total 23 g menos de suciedad por kilo de masa seca.



Ejes Tandem

Muchos rastrillos hileradores TOP van equipados de serie con los ejes Tandem. En los otros están disponibles como opción o se pueden equipar a posteriori de forma rápida y simple. Proporcionan que cualquier desnivel del suelo vaya transmitido solamente a la mitad de las púas. Esto aporta una marcha suave, también con altas velocidades.



FLOWTAST

FLOWTAST es un patín, en lugar de un chasis de ruedas, que aporta mayor seguridad de uso bajo condiciones de suelo difíciles. Con FLOWTAST, su rastrillo hilerador se desliza incluso por los desniveles de suelo más graves. Gracias a la gran superficie de apoyo, las huellas profundas, agujeros o surcos no son ningún problema. Además, comparado con el chasis de rueda, se consigue una mayor estabilidad. Sobre todo en suelos blandos y mojados aporta cuantiosas ventajas. FLOWTAST existe como opción para el TOP 882 C.

Ninguno hilera más fino



TOP – rastrillos hileradores de 1 rotor

Nuestras máquinas de un rotor son óptimas para superficies pequeñas con muchas curvas. Pero también en terreno inclinado ofrecen siempre un óptimo resultado de trabajo.

Para un gran rendimiento de superficie con tractores pequeños, existen los modelos TOP 422 A y TOP 462 A, también disponibles como máquinas arrastradas.

	Ancho de trabajo	Ancho de transporte	Brazos	Púas por brazo	Peso
TOP 342	3,40 m	1,95 m	10	4	474 kg
TOP 382	3,80 m	1,95 m	11	4	495 kg
TOP 422	4,20 m	2,29 m	12	4	730 kg
TOP 462	4,60 m	2,29 m	12	4	765 kg
TOP 422 A	4,20 m	2,13 m	12	4	820 kg
TOP 462 A	4,60 m	2,48 m	12	4	860 kg



TOP – rastrillos hileradores de 2 rotores con depósito lateral

Los rastrillos laterales TOP son un compañero flexible en la cosecha. Según la estrategia de forraje se puede depositar una hilera simple o juntar dos hileras, y así duplicar la masa del forraje. Según el modelo, dispone de una función de dos hileras.

Todavía más flexibilidad de uso ofrecemos con los rastrillos hileradores TOP 632 A, 692 A y TOP 782 A.

	Ancho de trabajo	Ancho de transporte	Brazos	Púas por brazo	Depósito hilera	Peso
TOP 652	6,40 m	2,95 m	10 / 12	4	izquierda	2.000 kg
TOP 662	6,55 – 7,30 m	2,55 / 2,90 m	2 x 12	4	derecha	1.990 kg
TOP VT 6820 S	6,80 – 7,60 m	2,90 m	2 x 13	4	derecha	2.400 kg
TOP VT 7620 S	7,60 – 8,60 m	2,90 m	2 x 13	4	derecha	2.700 kg
TOP 632 A	3,40 – 6,30 m	1,90 m	2 x 12	4	izquierda	1.700 kg
TOP 692 A	3,70 – 6,90 m	2,13 m	2 x 12	4	izquierda	1.750 kg
TOP 782 A	4,10 – 7,80 m	3,73 m	2 x 12	4	izquierda	1.900 kg

Rastrillos hileradores



TOP C – rastrillos hileradores de 2 rotores con depósito central

Los rastrillos hileradores centrales TOP garantizan hileras uniformes bajo todas las condiciones. De fácil manejo. Gracias al ajuste del ancho de trabajo en muchos modelos se puede adaptar el ancho de hilera de forma perfecta a la siguiente máquina de recolección.

	Ancho de trabajo	Ancho de transporte	Brazos	Púas por brazo	Peso
TOP V 6520 C NUEVO	5,90 – 6,50 m	2,91 m	2 x 10	4	1.300 kg
TOP 612 C	5,90 m	2,55 m	2 x 11	4	1.470 kg
TOP 702 C	6,25 – 6,90 m	2,55 / 2,90 m	2 x 11	4	1.680 kg
TOP 762 C CLASSIC	6,75 – 7,50 m	2,55 / 2,90 m	2 x 11	4	1.800 kg
TOP 762 C	6,75 – 7,50 m	2,55 / 2,90 m	2 x 13	4	1.940 kg
TOP 882 C	7,70 – 8,80 m	2,90 m	2 x 13	4	2.620 kg
TOP 962 C	8,90 – 9,60 m	2,95 m	2 x 15	4	3.130 kg



TOP C – rastrillos hileradores de 4 rotores

Los rastrillos hileradores de 4 rotores aportan máximo rendimiento de superficie gracias al gran ancho de recogida y muchas soluciones bien pensadas. El gran ajuste del ancho de trabajo aporta máxima flexibilidad en el uso. Un trabajo limpio por todo el ancho está garantizado gracias a la opcional rueda MULTITAST.

	Ancho de trabajo	Ancho de transporte	Brazos	Púas por brazo	Peso
TOP VT 12540 C	10,00 – 12,50 m	3,00 m	12 / 13	4	5.200 kg
TOP 1403 C	9,00 – 14,00 m	3,00 m	4 x 13	4	6.450 kg



"Necesitamos máquinas que se adapten de forma excelente al suelo. Para mí es muy importante y también es la razón de porqué trabajamos con un rastrillo hilerador de PÖTTINGER.

Tenemos un TOP 662 con equipamiento MULTITAST. Con él, el heno va muy bien recogido del suelo, sin que las púas pinchen o rasquen el suelo. Así evitamos contaminaciones del forraje con tierra."

Christophe Chambon
Agricultor
Sancey | Francia

Cada hoja cuenta



MERGENTO recoge el forraje mediante el pick up del suelo. Sin más contacto con el suelo va transportado hacia la hilera de forma cuidadosa mediante las cintas transportadoras transversales y se deposita. La suciedad y las piedras quedan en el suelo. Las pérdidas se reducen al mínimo.



Pick up controlado

El pick up controlado de seis hileras de PÖTTINGER aporta un máximo rendimiento de recogida del forraje y una escasa contaminación. Las púas recogen el forraje de forma cuidadosa del suelo y va transportado hacia las cintas transportadoras transversales. Las púas del pick up van acodadas hacia adelante, ligeramente en curva. Esto garantiza una recogida fiable y sin pérdidas del forraje, incluso con forraje corto. Gracias al control de la curva de levas, las púas bajan muy poco antes de la cinta – esto aporta un mejor flujo de forraje en todas las condiciones de cosecha.



Rodillo pisador

El rodillo pisador se compone de rodillo de entrada y lona deflectora, asegura el flujo del forraje continuo por el pick up hasta la cinta transportadora transversal. La lona deflectora empuja el forraje contra el pick up. Se origina un canal donde el forraje va acelerado de forma controlada hacia la cinta transportadora transversal. La cosecha logra suficiente impulso y, incluso en cuestas abajo, se deposita de forma uniforme en todo el ancho de la cinta. Esta unidad es la garantía para un funcionamiento sin problemas al rastrillar forraje permanente y forraje corto.

Rastrillo hilerador con cinta



Cinta transportadora transversal

La cinta transportadora transversal está posicionada más baja que el punto de entrega del pick up. Por ello, en el uso, el forraje cae casi solo a la cinta. El forraje sucesor empuja a mayores y llena la cinta por toda la profundidad. Esto garantiza hileras perfectamente formadas y seguridad de uso incluso en conducciones cuesta abajo, así como con forraje corto. Los travesaños aseguran también el transporte de capas y forraje abultado como heno en dirección a la hilera.

Depósito suelto de hilera sin mezclas

En el MERGENTO, apoyado por la tecnología, las cintas transportadoras transversales asumen una parte esencial del trabajo de transporte. El forraje solamente entra brevemente en contacto con las púas del pick up. Esto aporta la gran ventaja, en comparación con rastrillos de rotores o de peines, que la cosecha puede ser trasladada varias veces sin mezclarse ni entrelazarse. Se deposita una hilera suelta y aireada. Así se puede juntar el forraje temprano y la hilera puede secar con el viento.



MERGENTO F ALPIN – rastrillo hilerador frontal de cinta

El MERGENTO F 4010 ALPIN es ideal para tractores ligeros y segadoras de dos ejes en zonas alpinas gracias a su escaso peso. Se puede depositar la hilera a la izquierda o a la derecha. También trabaja con forrajes ligeros.

	Ancho de trabajo (DIN)	Ancho de recogida (DIN)	Ancho de hilera	Potencia requerida	Peso
MERGENTO F 4010 ALPIN	4,00 m	3,08 m	0,40 – 1,00 m	60 CV	575 kg



MERGENTO VT – rastrillo hilerador de cinta con depósito variable

El MERGENTO VT 9920 representa máxima flexibilidad de uso. El depósito de hilera se ajusta de forma flexible a la forma de la finca, la cantidad de forraje y las máquinas recolectoras sucesoras. Depósito central, lateral izquierda o derecha, dos hileras simples, transportar de dentro hacia fuera, y escasa cantidad de forraje.

	Ancho de trabajo hilera central (DIN)	Ancho de recogida hilera lateral (DIN)	Ancho de hilera central	Potencia requerida	Peso
MERGENTO VT 9220	8,00 – 9,20 m	7,40 m	0,80 – 2,00 m	90 CV	4.750 kg

Máxima calidad del forraje



De fácil arrastre, la potencia y la versatilidad caracterizan la gama de remolques autocargadores de PÖTTINGER. Ofrecemos una amplia gama, desde el remolque autocargador de heno hasta el remolque de ensilado de gran capacidad.



De fácil arrastre y apto para pendientes

PÖTTINGER reconoce sus raíces. Como empresa de carácter alpino, la técnica Alpin tiene tradicionalmente un alto significado. Desarrollos revolucionarios en la mecanización en pendientes eran hitos en la historia de PÖTTINGER, el legendario sinfín de heno es el ejemplo clásico.



Remolques de plataforma baja, aptos para inclinaciones

- Una vía ancha, punto de gravedad bajo, neumáticos adecuados y ejes frenados aportan suficiente seguridad en inclinaciones.
- El perfil de mina es opcional.

Remolques autocargadores con alimentadores de carga



Máxima calidad del forraje

Un forraje limpio es una prioridad máxima para tener unos animales sanos. El pick up adaptable, con un amplio camino de pendulación con descarga de muelle, cuida del suelo en terrenos desnivelados.

- El pick up dispone de un control de levas de acero.
- Las púas del pick up trabajan muy cerca del suelo. Esto garantiza una óptima protección de la capa de hierba así como escasa contaminación y evita un desgaste innecesario de las púas.
- En combinación con el bajo número de revoluciones, no se "peina" el forraje, si no que se traspasa de manera activa al rotor.



Variedad de uso y confort

PÖTTINGER solucionó el reto de las entradas bajas en establos. La superestructura de forraje seco se puede plegar de forma mecánica o hidráulica y permite así una reducción de la altura total.

- Una solución bien pensada y confortable es la puerta trasera con control hidráulico.
- La fijación de la puerta trasera (opcional) es ideal para entradas bajas. Con barras telescópicas se fija la apertura de la puerta trasera a la altura del remolque en estado desplegado. La puerta trasera solamente gira hacia atrás. Esto permite una descarga en establos bajos.

Máxima calidad del forraje



BOSS JUNIOR

El BOSS JUNIOR es el remolque autocargador más pequeño de PÖTTINGER. Es especialmente ligero y apto para tractores pequeños. Estos remolques de plataforma baja, apto para inclinaciones, tienen un volumen DIN de 11.5 m³ o 14.25m³ y ofrecen hasta 12 cuchillas.

	Volumen DIN	Cuchillas	Longitud de corte	Potencia requerida
BOSS JUNIOR 17 T	11,5 m³	12	120 mm	15 – 44 kW / 20 – 60 CV
BOSS JUNIOR 22 T	14,25 m³	12	120 mm	15 – 44 kW / 20 – 60 CV



BOSS 2000 ALPIN

Un peso ligero para máximo rendimiento alpino en inclinaciones – esto describe a la perfección al BOSS 2000 ALPIN. Debido a su punto de gravedad bajo, los neumáticos anchos y del eje frenado aporta un trabajo potente y seguro en zonas alpinas.

	Volumen DIN	Cuchillas	Longitud de corte	Potencia requerida
BOSS 2140 LP ALPIN	13,5 m³	16	84 mm	29 – 74 kW / 40 – 100 CV
BOSS 2160 LP ALPIN	16,1 m³	16	84 mm	29 – 74 kW / 40 – 100 CV
BOSS 2190 LP ALPIN	18,7 m³	16	84 mm	29 – 74 kW / 40 – 100 CV

Remolques autocargadores con alimentadores de carga



BOSS 3000

El BOSS 3000 es el remolque autocargador ideal para explotaciones pequeñas y explotaciones en zonas montañosas con la exigencia de alto rendimiento de cosecha con un alto cuidado del forraje al mismo tiempo. Los novedosos sistemas de carga EVOMATIC marcan las pautas en el rendimiento y la facilidad de mantenimiento.

	Grupo de carga	Volumen DIN	Cuchillas	Longitud de corte	Potencia requerida
BOSS 3190	SUPERMATIC	18,7 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 CV
BOSS 3190 MASTER	EVOMATIC	18,7 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 CV
BOSS 3210	SUPERMATIC	21,3 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 CV
BOSS 3210 MASTER	EVOMATIC	21,3 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 CV
BOSS 3240	SUPERMATIC	23,9 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 CV
BOSS 3240 MASTER	EVOMATIC	23,9 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 CV
BOSS 3270 MASTER	EVOMATIC	26,5 m ³	6	172 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 CV
BOSS 3190 LP	SUPERMATIC	18,7 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 CV
BOSS 3190 LP MASTER	EVOMATIC	18,7 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 CV
BOSS 3210 LP	SUPERMATIC	21,3 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 CV
BOSS 3210 LP MASTER	EVOMATIC	21,3 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 CV
BOSS 3240 LP	SUPERMATIC	23,9 m ³	31	43 mm	44 – 81 kW / 60 – 110 CV
BOSS 3240 LP MASTER	EVOMATIC	23,9 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 CV
BOSS 3210 DB MASTER	EVOMATIC	20,5 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 CV
BOSS 3240 DB MASTER	EVOMATIC	23,1 m ³	31	43 mm	51 – 96 kW / 70 – 130 CV



BOSS 5000 MASTER

El BOSS 5000 MASTER va equipado con el sistema de carga EVOMATIC y es sinónimo de una cosecha potente con cuidado máximo del forraje. Adicionalmente, este remolque autocargador también está disponible como remolque de ensilado con rodillos dosificadores o como remolque de forraje seco con opcionales perfiles de techo especiales para la cosecha de heno y paja.

	Volumen DIN	Número máximo de cuchillas	Longitud de corte	Potencia requerida
BOSS 5290 DB MASTER NUEVO	29 m ³	31	43 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 CV
BOSS 5300 MASTER NUEVO	30 m ³	31	43 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 CV
BOSS 5330 MASTER NUEVO	33 m ³	31	43 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 CV
BOSS 5390 DF MASTER NUEVO	39 m ³	6	171 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 CV
BOSS 5450 DF MASTER NUEVO	45 m ³	6	171 mm	66 – 110 kW / 90 – 150 CV

Máxima calidad del forraje



Cosecha a la vista – se debe recoger el mejor forraje de calidad. Un forraje de alta calidad ahorra el caro pienso concentrado y asegura más beneficio. Es bueno ahorrar dos veces. El remolque autocargador es, sin ninguna duda, el proceso de recogida de forraje con el menor gasto.



Eficiente rendimiento

Los pick up controlados de PÖTTINGER garantizan el máximo rendimiento de recogida. El área de traspaso de las púas del pick up al rotor fue optimizado y adaptado a un alto rendimiento de paso. Con seis o siete hileras de púas, el pick up pendular aporta también con altas velocidades y bajo condiciones de cosecha difíciles un rendimiento fiable y alto.

Los rotores de carga son robustos, de alto rendimiento y adaptados de forma individual a cada gama de remolques autocargadores. Trabajan de forma ligera ahorrando potencia, logrando así un trabajo perfecto del pick up y aportando un alto rendimiento del corte y de la compactación.

Gracias a la forma optimizada de las púas, junto con las grandes superficies de los rascadores en la caja de carga, se consigue la mejor compactación posible en todas las gamas.

Remolques autocargadores con rotor



Máxima calidad del forraje

Las vacas lecheras necesitan un forraje de alta calidad con una óptima estructura. Los animales lo comen con gusto y en suficiente cantidad. Solo así el rumen va preparado de forma óptima y el forraje se digiere mejor.



El rodillo adicional de la rueda palpadora del pick up de nuevo desarrollo está colocado de forma central detrás del pick up. La posición central evita el hundimiento en las huellas del tractor y garantiza una perfecta adaptación al suelo.



Mayor calidad de ensilado

Para una buena estabilidad de fermentación en el silo se debe cortar el forraje de forma exacta y limpia. Gracias a los sistemas de corte, los paquetes de forraje van cortados de forma exacta y uniforme. El material cortado va estructurado perfectamente para el estómago del rumiante. La distancia óptima entre cuchilla y púa aporta un arrastre fácil y protege las cuchillas de cuerpos extraños.



Un corte exacto y uniforme es la base para conseguir la mejor calidad de ensilado. El dispositivo de afilado de cuchillas AUTOCUT asegura una calidad de corte duradera durante todo un día de trabajo.

Las cuchillas se afilan de forma cómoda y rápida directamente en el remolque autocargador, lo que reduce de forma considerable el gasto de combustible y el mantenimiento.

Máxima calidad del forraje



PROFI 5000

La gama de remolques autocargadores PROFI 5000 ofrece una técnica de rotor potente con mediana demanda de potencia. El pick up con un ancho de recogida de 2,1 m recoge el forraje de forma limpia y lo entrega al potente rotor de púa doble. La bien pensada geometría de púa doble del rotor permite también una cosecha cuidadosa de heno. Así hay disponible modelos para ensilado con rodillos dosificadores y a la vez remolques autocargadores de gran volumen para material seco.

	Volumen DIN	Número máximo de cuchillas	Longitud de corte	Potencia requerida
PROFI 5260 DB NUEVO	26 m ³	31	45 mm	74 – 125 kW / 100 – 170 PS
PROFI 5270 NUEVO	27 m ³	31	45 mm	74 – 125 kW / 100 – 170 PS
PROFI 5290 DB NUEVO	29 m ³	31	45 mm	74 – 125 kW / 100 – 170 PS
PROFI 5300 NUEVO	30 m ³	31	45 mm	74 – 125 kW / 100 – 170 PS
PROFI 5320 DB NUEVO	32 m ³	31	45 mm	74 – 125 kW / 100 – 170 PS
PROFI 5330 NUEVO	33 m ³	11	135 mm	74 – 125 kW / 100 – 170 PS
PROFI 5450 DF NUEVO	45 m ³	11	135 mm	74 – 125 kW / 100 – 170 PS
PROFI 5520 DF NUEVO	52 m ³	11	135 mm	74 – 125 kW / 100 – 170 PS



EUROPROFI COMBILINE – Remolque autocargador múltiple

El EUROPROFI garantiza fácil arrastre, potencia y comodidad en la cosecha del forraje. Potente, multifuncional y con corte de 39 mm, este concepto de remolque apasiona a los clientes.

	Volumen DIN	Cuchillas	Longitud de corte	Potencia requerida
EUROPROFI 4510 L / D COMBILINE	26 / 25 m ³	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 CV
EUROPROFI 5010 L / D COMBILINE	29 / 28 m ³	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 CV
EUROPROFI 5510 L / D COMBILINE	32 / 31 m ³	35	39 mm	96 – 162 kW / 130 – 220 CV

Remolques autocargadores con rotor



JUMBO – Remolque autocargador multiuso

El JUMBO es el remolque de ensilado de alto rendimiento en la cadena de recolección de PÖTTINGER. Esta gama une en una sola máquina las características esenciales de la recogida del forraje y del transporte. La unidad de corte aporta mayor calidad de forraje y excelente seguridad de uso. Además, JUMBO ofrece máxima economicidad y eficiencia, así como mayor confort y mantenimiento.

	Volumen DIN	Volumen DIN con ampliación de la caja de carga para 26.5"	Cuchillas	Longitud de corte	Potencia requerida
JUMBO 5320 DB	32 m³	33,6 m³	45	34 mm	118 – 265 kW / 160 – 360 PS
JUMBO 5340	34 m³	35,6 m³	45	34 mm	118 – 265 kW / 160 – 360 PS
JUMBO 5370 DB	37 m³	39 m³	45	34 mm	118 – 265 kW / 160 – 360 PS
JUMBO 5390	39 m³	41 m³	45	34 mm	118 – 265 kW / 160 – 360 PS
JUMBO 5450	45 m³	47,3 m³	45	34 mm	118 – 265 kW / 160 – 360 PS
JUMBO 5540 DF	54 m³	–	45	34 mm	118 – 265 kW / 160 – 360 PS
JUMBO 7380 DB	38 m³	40 m³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 CV
JUMBO 7400	40 m³	42 m³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 CV
JUMBO 7450 DB	45 m³	47,3 m³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 CV
JUMBO 7470	47 m³	49,3 m³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 CV
JUMBO 7520 DB	52 m³	54,6 m³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 CV
JUMBO 7540	54 m³	56,6 m³	48	34 mm	147 – 368 kW / 200 – 500 CV
JUMBO 8380 DB	38 m³	40 m³	65	25 mm	169 – 368 kW / 230 – 500 CV
JUMBO 8400	40 m³	42 m³	65	25 mm	169 – 368 kW / 230 – 500 CV
JUMBO 8450 DB	45 m³	47,3 m³	65	25 mm	169 – 368 kW / 230 – 500 CV
JUMBO 8470	47 m³	49,3 m³	65	25 mm	169 – 368 kW / 230 – 500 CV
JUMBO 8520 DB	52 m³	54,6 m³	65	25 mm	169 – 368 kW / 230 – 500 CV
JUMBO 8540	54 m³	56,6 m³	65	25 mm	169 – 368 kW / 230 – 500 CV



Para compactar solamente necesitamos un tractor

"La gran cantidad de cuchillas en el remolque hace que el forraje se corte más corto. Esto facilita el ensilado, porque la hierba se compacta más fácilmente.

Antes usábamos dos tractores y ahora necesitamos solamente un tractor para compactar.

Aunque el JUMBO 8000 dispone de más cuchillas, con el nuevo sistema de accionamiento hemos descubierto que no necesita más potencia.

Seguimos usando el mismo tractor y no tiene problemas al arrastrar el remolque autocargador.

Para nosotros, el remolque autocargador solamente tiene ventajas."

Martin Fisker
Agricultor
Mørke | Dinamarca

Para todas las condiciones de uso



La agricultura necesita fiabilidad. Independientemente tanto de las condiciones meteorológicas, como de si estamos trabajando con paja, heno o ensilado – El uso fiable para todas las condiciones es una característica principal de la IMPRESS de PÖTTINGER.




Fiabilidad

Fiabilidad empieza con la recogida del forraje. El pick up de la IMPRESS va suspendido de forma central, pendular. Las curvas de leva de acero controlan los portapúas de ambos lados. Esto permite una baja velocidad de giro del pick up. Junto con las púas inclinadas de fácil arrastre, el sistema reacciona menos agresivo si entra en contacto con el suelo y lanza menos forraje hacia delante. Así, el pick up siempre recoge el forraje de forma limpia. Independiente del forraje mojado, corto, pesado o bajando una cuesta.



El flujo perfecto

El nuevo flujo de forraje de la IMPRESS destaca sobre todo por la producción aumentada, con menor demanda de potencia y mayor cuidado del forraje. El forraje entra directamente desde el pick up, pasando por el rotor, a la cámara de empacado. El rotor gira hacia arriba, lleva el forraje por encima y lo hace pasar por las hasta 32 cuchillas. Entra de forma tangencial en la cámara de empacado, donde se forma la paca. El flujo de forraje, junto con los cuatro rodillos de inicio, aporta una rotación de paca segura bajo todas las condiciones.



Máxima variedad de uso

Las múltiples variantes de equipamiento aumentan la variedad de uso de la IMPRESS. Las rotoempacadoras variables, por ejemplo, equipan de serie un ajuste del núcleo blando de 3 zonas. Las zonas y el tamaño de la paca se ajusta con progresión continua desde el mando. La presión de prensado se ajusta en todos los modelos desde la cabina.

Gracias a la unidad de corte y „perfect flow“, la IMPRESS de PÖTTINGER es: Una para todo!




Corte como un remolque autocargador

La unidad de corte se puede equipar con hasta 32 cuchillas. La conmutación en grupo de serie permite reaccionar rápidamente a las diferentes exigencias. Todas las cuchillas tienen seguro contra sobrecarga individual. Las cuchillas reversibles TWINBLADE disponen de dos filos. En vez de cambiarlas, se pueden girar. Esto permite mantener la alta calidad de corte constante durante el día con una reducida demanda de potencia.



Confort

Un alto confort de control reduce la carga del conductor. Así se puede trabajar durante más tiempo, sin perder la diversión en su trabajo. Una multitud de equipamientos de la PÖTTINGER IMPRESS contribuye a ello: Las variantes PRO destacan por funciones automáticas, solamente hace falta conducir y parar cuando avisa la señal. El resto lo hace la rotoempacadora. Durante jornadas largas, la iluminación opcional LED ayuda durante el uso y el mantenimiento. El medidor de humedad indica si el forraje seco es apto para almacenar.



EASY MOVE sistema de banco de cuchillas

Único es el banco de cuchillas extraíble de la PÖTTINGER IMPRESS. Esta característica se conocía hasta ahora solamente en los remolques autocargadores. El usuario está fuera de la zona de peligro de la puerta trasera al cambiar las cuchillas y trabaja de forma ergonómica. Cuchillas agarrotadas o cuchillas ciegas no existen en la IMPRESS. Como la unidad de corte cuelga desde arriba en el rotor, la gravedad la mantiene limpia de forma natural.

Para todas las condiciones de uso



Máxima calidad del forraje

El pick up pendular controlado es la garantía para que nada quede en el suelo, pero tampoco toca el suelo. Longitudes de corte cortas permiten una mayor compactación de la cosecha. Más corto que los 36 mm de la IMPRESS no lo consigue nadie en todo el ancho de la paca. La consecuencia es una compactación óptima y uniforme. Esto es la base para una reducción rápida del valor PH en el ensilado. Además, un corte pequeño aporta una mejor estructura del forraje y mejor solubilidad de la paca.



Plástico para todos

Un atado de plástico aporta un aumento de la calidad de forraje. El plástico va más pretensado que la malla. Esto evita la dilatación de la paca después de salir de la cámara de pacas. Junto con el tensado del material de atado más allá del borde de la paca se evitan "hombreras" y una inclusión de aire adicional. PÖTTINGER ofrece como uno de los pioneros un atado de plástico para todos los modelos de rotoempacadoras. Independiente de si es cámara fija o variable (F/V), sola o rotoempacadora encintadora (FC/VC).



Rotoempacadoras de cámara fija

La cámara fija de los modelos F tiene 18 rodillos accionados por cadenas para conseguir pacas compactas y homogéneas. Los siete rodillos delanteros garantizan el giro de la paca en todas las condiciones, incluso paja. El material a prensar se compacta hasta llegar a la presión ajustada en el mando y ejercida en la puerta trasera. El atado se hace según ajuste, automático o pulsando una tecla.



Rotoempacadoras con cámara variable

Los modelos de cámara variable disponen de tres correas sinfín cuya tensión está controlada mediante un tensor regulado hidráulicamente. Las tres correas sinfín unidas con los cuatro rodillos de inicio aportan un giro de paca seguro en cada situación de uso. Desde el asiento del conductor se puede ajustar el diámetro de la paca y la densidad de prensado.

Corte con 32 cuchillas para todas las condiciones de uso. Una rotoempacadora variable para todo el año.



Rotoempacadora encintadora

Las rotoempacadoras encintadoras IMPRESS van equipadas con una bobina potente. Solamente con un encintado inmediato de la paca de ensilado se puede conseguir la máxima calidad de forraje. Igual que la rotoempacadora, la encintadora es muy flexible en su uso. Puede procesar pacas de 1,1 m hasta 1,5 m. Pacas de heno o de paja de hasta 1,85 m se pueden cargar o depositar por pares. La transferencia de pacas también es fiable en inclinaciones. El chasis Tandem es fiel a la vía y cuida el suelo.

Para todas las condiciones de uso



IMPRESS F

La rotoempacadora de cámara fija con 18 rodillos de prensado accionados por cadena forman pacas uniformes y estables.

	Depósito doble	Diámetro de la paca	Cuchillas / distancia	Potencia requerida
IMPRESS 3130 F MASTER	Cámara fija	1,30 – 1,35 m	16 / 72 mm	59 kW / 80 CV
IMPRESS 3130 F PRO	Cámara fija	1,30 – 1,35 m	32 / 36 mm	74 kW / 100 CV



IMPRESS V

Las rotoempacadoras de cámara variable disponen de tres correas sinfín cuya tensión está controlada mediante un tensor regulado hidráulicamente. Las tres correas sinfín garantizan el giro de la paca en todas las condiciones – también con forraje corto.


	Depósito doble	Diámetro de la paca	Cuchillas / distancia	Potencia requerida
IMPRESS 3160 V	3 correas sinfín	0,8 – 1,55 m	–	59 kW / 80 CV
IMPRESS 3160 V MASTER	3 correas sinfín	0,8 – 1,55 m	16 / 72 mm	59 kW / 80 CV
IMPRESS 3160 V PRO	3 correas sinfín	0,8 – 1,55 m	32 / 36 mm	74 kW / 100 CV
IMPRESS 3190 V	3 correas sinfín	0,9 – 1,85 m	–	59 kW / 80 CV
IMPRESS 3190 V MASTER	3 correas sinfín	0,9 – 1,85 m	16 / 72 mm	59 kW / 80 CV
IMPRESS 3190 V PRO	3 correas sinfín	0,9 – 1,85 m	32 / 36 mm	74 kW / 100 CV



IMPRESS PRO rotoempacadora encintadora

Directamente encintar, cargar o depósito de paca doble. Nuevo, potente, adaptado al alto rendimiento de la rotoempacadora. En el pretensor del plástico en la encintadora para diámetros de pacas de 1.10 hasta 1.50 m se puede ajustar la altura.


	Depósito doble	Brazo de encintado doble	Potencia sistema hidráulico	Potencia requerida
IMPRESS 3130 FC PRO	Cámara fija	36 rpm	60 l/min, 180 bar	96 kW / 130 CV
IMPRESS 3160 VC PRO	3 correas sinfín	36 rpm	60 l/min, 180 bar	96 kW / 130 CV
IMPRESS 3190 VC PRO	3 correas sinfín	36 rpm	60 l/min, 180 bar	96 kW / 150 CV



IMPRESS

Los modelos IMPRESS de PÖTTINGER sin unidad de corte están disponibles con cámara variable.


- Rotor de alimentación
- Sin unidad de corte
- Número de revoluciones de accionamiento: 540 rpm, opción 1.000 rpm
- Ancho del pick up: 2,05 m, opcional 2,30 m
- Mando: SELECT CONTROL
- Neumáticos estándar: 380/55-17



IMPRESS MASTER

Los modelos PÖTTINGER IMPRESS MASTER están disponibles con cámara fija o variable.

- Rotor de corte
- Picador de 16 cuchillas
- Número de revoluciones de accionamiento: 540 rpm, opción 1.000 rpm
- Ancho del pick up: 2,05 m, opcional 2,30 m
- Mando: SELECT CONTROL
- Neumáticos estándar: 380/55-17



IMPRESS PRO

El ancho del pick up de los modelos IMPRESS PRO es de serie 2,30 m.

- Rotor corte corto
- Picador de 32 cuchillas
- Número de revoluciones de accionamiento: 1.000 rpm
- Ancho del pick up: 2,30 m
- Mando opcional: POWER CONTROL, EXPERT 75, CCI 1200
- Neumáticos estándar: 500/50-17 (FC/VC: 520/50 R 22,5)

Para el bienestar de los animales salvajes y domésticos



El tiempo de cosecha del primer corte de forraje coincide con el tiempo de cría de corzos y otros pequeños animales salvajes. Por el reflejo natural que tienen los corcinos, no huyen del peligro. Este comportamiento instintivo lo hace muy difícil de detectar en la hierba. Pasa una y otra vez, que la segadora daña a los animales de gravedad o incluso los mata.



Segadora arriba

SENSOSAFE, el sistema de asistencia automático a base de sensores para reconocer los animales, ofrece un sistema cómodo para detectar corcinos y otros animales salvajes en el forraje. Una barra de sensores, que va montada delante de la segadora, escanea el forraje directamente durante el corte. Dependiendo de la configuración, el conductor recibe una señal o la segadora se levanta de forma automática. Se salvan animales salvajes. Ningún cadáver entra en el forraje y el peligro de enfermedades que amenazan la vida en el vacuno, como el botulismo, se puede evitar. Así protege animales salvajes y domésticos a la vez.



Manejo sencillo

El manejo de SENSOSAFE funciona a través del mando SELECT CONTROL. La sensibilidad de la activación es de ajuste fino.

Al detectar un animal salvaje, el mando indica una señal óptica y acústica al conductor. El SENSOSAFE se controla mediante SELECT CONTROL para la elevación automática de la segadora frontal ALPHA MOTION. También el plegado en posición de trabajo o de transporte se controla mediante el mando.



SENSOSAFE

La barra de sensores va montada directamente en la segadora frontal. Los sensores detectan y la hidráulica de la segadora la levanta automáticamente. Adicionalmente, el conductor recibe una señal en la cabina, para poder parar el tractor. SENSOSAFE existe como opción para los modelos NOVACAT ALPHA MOTION MASTER y PRO.

	Ancho de trabajo	Peso
SENSOSAFE	3,00 m / 3,50 m	145 kg / 150 kg



SENSOSAFE 300

SENSOSAFE 300 se desarrolló para segadoras de hasta aproximadamente 3 m y va montada en un chasis intermedio en la hidráulica del tractor. Los sensores detectan y mandan una señal a la cabina del tractor. En el uso con una segadora trasera se monta el sistema en el elevador frontal. En el uso con una segadora frontal se puede rastrear la siguiente segada. SENSOSAFE 300 es independiente del fabricante y puede ser usado para las segadoras existentes.

	Ancho de trabajo	Altura de transporte	Anchura de transporte	Peso
SENSOSAFE 300	3,00 m	3,95 m	1,26 m desde el centro	145 kg



SENSOSAFE 1000

SENSOSAFE 1000 es apto para segadoras combinadas de 8 a 10 m. La barra de sensores va montada en un chasis intermedio en el elevador frontal. Los sensores detectan y mandan una señal a la cabina del tractor. El conductor tiene tiempo suficiente para parar y levantar la segadora. La solución es independiente del fabricante y puede ser usado para todas las segadoras del mercado.

	Ancho de trabajo	Altura de transporte	Anchura de transporte	Peso
SENSOSAFE 1000	8,00 m – 10,00 m	3,40 m	2,50 m	250 kg

Para la máxima calidad de ensilado



La producción de forraje de alta calidad es el requisito para animales sanos y productivos. Así existe la posibilidad en el proceso de ensilado de añadir bacterias de ácido láctico en el forraje para garantizar una rápida caída del valor pH en el silo y garantizar un ensilado estable.



Un producto – de uso versátil

El LIQUIDO F de PÖTTINGER fue concebido como depósito de aditivos de ensilado frontal.

No es solamente un simple depósito de aditivos de ensilado, sino un verdadero todoterreno. Cumple tres funciones en una sola máquina: es un depósito de aditivos, es un contrapeso delantero, y es un depósito frontal. Esta multifuncionalidad permite usar el LIQUIDO F en cualquier momento bajo todas las condiciones de forma flexible, donde se convierte en un todoterreno económico.




Llenar, mezclar, limpiar

LIQUIDO F depósito de aditivos de ensilado – combinación de tres depósitos diferentes:

- Depósito principal
- Depósito de agua
- Depósito lavamanos

Esta forma de equipamiento es única en el mercado de aditivos de ensilado.

La combinación del depósito permite llenar el depósito, añadir los aditivos de ensilado, lavar las manos después y al final del proceso, limpiar las tuberías.



Aplicación homogénea del aditivo de ensilado

La barra de boquillas va montada de forma fija entre el pick up y el rotor de la máquina de cosecha correspondiente. Mediante el acoplamiento roscado se une la barra de boquillas con el conducto en el tractor y el resto del sistema.

Según la gama, la barra de boquillas dispone de 2 o 4 boquillas, que aplican el aditivo de ensilado directamente en el forraje. Las 2 boquillas adicionales del LIQUIDO F 3000 se conectan de forma automática con capacidad de tratamiento aumentado, lo que garantiza un mojado homogéneo.

La medición del caudal de flujo digital

La medición del caudal de flujo digital se hace mediante un sensor de flujo. Este mide la cantidad esparcida en el momento. En el LIQUIDO F 3000 hay un control adicional del caudal.

Gracias al sensor de caudal se puede reaccionar de forma fácil y eficiente a condiciones cambiantes.

Características prácticas

Desde el indicador de nivel de llenado a la boca de enganche, hasta la caja de herramientas y rodillos de estacionamiento opcionales, LIQUIDO F incluye muchas características útiles.

Según el ajuste hay disponible en todo momento datos como cantidad a esparcir por viaje o cliente y permite un trabajo sin problemas.

	LIQUIDO F 2000	LIQUIDO F 3000
Volumen depósito	225 l	225 l
Volumen depósito opcional	400 l	400 l
Peso base	500 kg	1000 kg
Peso base con carga máx.	1000 kg	1500 kg
Longitud de transporte	1150 mm	1150 mm
Anchura de transporte	2250 mm – 2850 mm	2250 mm – 2850 mm
Número de boquillas	2	4
Rendimiento	40 l/min – 240 l/min	40 l/min – 470 l/min

HARVEST ASSIST



Cosecha inteligente para mayor calidad de forraje

Consiga un mayor rendimiento de cosecha mediante la App gratuita HARVEST ASSIST. La App aporta un óptimo transcurso entre segadora, henificador, hilerador, rastrillo de cinta, rotoempacadora y otras máquinas que se pueden configurar de forma individual. Así se evitan picos de entrega en el silo. Se origina una llegada dependiendo de la masa de las superficies para una cosecha dinámica. La apisonadora en el silo puede distribuir y compactar la cosecha entregada poco a poco, con el resultado del mejor forraje.

Simplemente claro

El estado de los campos individuales va marcado en colores, si la superficie correspondiente está en tratamiento, si está lista para el siguiente proceso o si la cosecha ya está terminada. Así todos los participantes saben lo que pasa actualmente en cada superficie.

Para un manejo intuitivo

Para el uso de la App se pueden usar smartphones existentes, no hace falta Hardware adicional. El manejo de la App está diseñado de forma intuitiva, lo que garantiza una orientación rápida. Para una documentación simple, se cuentan los viajes para la determinación de cosecha basado en GPS.

Registro simple y rápido de los campos


Gracias a la introducción intuitiva de los campos, se pueden añadir y modificar campos. Aquí se definen determinadas características de los campos, que pueden ser de ayuda para el prestador de servicios – por ejemplo, si la superficie es muy inclinada o húmeda. Además se determinan la cosecha y la masa seca para la documentación de la masa de silo.



Trabajar como un equipo


En la App HARVEST ASSIST todos los participantes del equipo de cosecha están representados de forma clara. Se pueden añadir otros participantes fácilmente mediante WhatsApp o SMS.

La elección y asignación de las máquinas se hace fácilmente en la pantalla general. Ahí se pueden seleccionar las máquinas manualmente o ser añadidas mediante MyPÖTTINGER.



Planificación más fácil

Se pueden planificar varias máquinas de la misma categoría de forma manual o automática. De forma automática se crea la planificación de transporte según el flujo de masa. Esto garantiza que haya un flujo de forraje constante al silo y que se compacte de forma óptima.



Navegación al silo y al campo

Con la ayuda de la función de navegación no solamente se puede llegar directamente a la entrada del campo, si no también al silo. Esto garantiza los caminos más rápidos y aporta procesos más perfectos.



Ubicación en directo


Todas las ubicaciones de los participantes de la cadena de cosecha se transmiten en tiempo real. Así obtiene un resumen de todos los miembros del grupo. La comunicación es más fácil.



Con este código QR llega directamente a la aplicación.

HARVEST ASSIST






Aprovechar los datos de forma óptima

La App Harvest Assist ayuda a tres usuarios: Empresa de servicio, prestador de maquinaria y agricultor.

Los datos de rendimiento se pueden evaluar y analizar en todos los campos en un grupo de cosecha, por campo individual o independiente del campo por máquina. Así el forraje es calculable. La exportación de datos funciona de forma fácil mediante un móvil, como archivo CSV habitual o archivo PDF.

Registro de pacas para rotoempacadoras

Se pueden indicar las pacas cosechadas y depositadas en los campos. Así, el conductor sabe directamente a qué campos debe acceder y cuántas pacas quedan en el campo. Además, el número de pacas da un punto de referencia sobre el rendimiento de cosecha. Así siempre mantiene la visión general sobre el resultado de su cosecha de forraje y otras cosechas.





Informaciones de hileras

Las hileras depositadas también van indicadas y marcadas con colores. Indican la demanda de potencia para los vehículos sucesores. Se indica a los vehículos sucesores de forma gráfica el traslado múltiple de la hilera. Esto ayuda al conductor durante jornadas largas.

Software

ROW CROP ASSIST – Anchos de hileras de forma fácil

El especialista en laboreo del suelo PÖTTINGER ayuda con sus máquinas y soluciones digitales para facilitar el trabajo en la agricultura y hacerlo todavía más preciso. La nueva aplicación online ROW CROP ASSIST apoya de forma interactiva en la configuración óptima de la binadora FLEXCARE. Para ello se pide primero información sobre el proceso de siembra y sobre el tractor disponible. A continuación el asistente visualiza la configuración adecuada de la binadora de forma comprensible y accesible para todos.



Definir la siembra

Para un óptimo resultado de trabajo, la cercanía a la planta es decisiva para maíz, remolacha azucarera o soja. La azada FLEXCARE se adapta a las anchuras de hilera y el número de utensilios de azada.

El ROW CROP ASSIST apoya antes y después de la compra de la binadora en la búsqueda del mejor ajuste de la máquina – dependiendo de la técnica de siembra y del cuidado de planta usado.

Adaptación flexible al tractor

Se pueden introducir en el ROW CROP ASSIST los diferentes anchos de vía y de neumático del tractor según el tractor existente.

El ROW CROP ASSIST indica, con el ancho de hilera y el número de hileras, la configuración óptima de la FLEXCARE.

Además del ancho de máquina óptimo, indica al mismo tiempo el número de reja correcto, así como la ubicación de la reja (simétrica, asimétrica). El desplazamiento se calcula de forma automática.



Con este código QR llega directamente a la aplicación.

TRAMLINE ASSIST – Ajuste perfecto

Para un sistema de calles de pista óptimo hace falta sintonizar el parque de máquinas. TRAMLINE ASSIST ayuda en esto. Al seleccionar su sembradora, los parámetros de la máquina, como ancho de trabajo del pulverizador de fitosanitarios y el ancho de vía y de neumáticos, son decisivos para una correcta conexión de calles de pistas. TRAMLINE ASSIST identifica el ritmo de calles de pistas, la posición de las vías y el número de hileras a desconectar.



Selección de los parámetros de la máquina

En la casilla de técnica de siembra puede elegir el parámetro deseado o existente:

- Sembradora: puede seleccionar todas las sembradoras mecánicas y neumáticas actuales
- Distancia de hileras con número de hileras
- Selección entre la primera hilera de plantas con medio ancho de trabajo o ancho de trabajo total
- Selección del lado a iniciar del pulverizador de fitosanitarios, si izquierdo o derecho

El número de calles de pistas se indica directamente de forma gráfica según los ajustes y las hileras de siembra a desconectar para la calle de pista.

Selección de vías

Aquí se selecciona los parámetros de la técnica fitosanitaria existente.

Entre ellos, el ancho de trabajo de, por ejemplo, inyección y abonadora, el ancho de vía y ancho de neumático del tractor. Adicionalmente se puede definir una distancia de seguridad entre 0 y 5 cm desde el neumático hasta la hilera de siembra más próxima.

Esto garantiza que la máquina venga de fábrica configurada con los ajustes correctos del largo y ancho de vía.




Con este código QR llega directamente a la aplicación.

Software

HAYTOOL ASSIST – el rastrillo adecuado a la segadora

Para un mejor uso de la máquina y máxima calidad de trabajo en el henificado, los anchos de trabajo de la segadora y del rastrillo henificador deberían complementarse de forma ideal. La máxima calidad de esparcido se consigue cuando la hilera individual va recogida completamente en la pasada del rastrillo henificador. Además el tractor debe conducir en la vía libre de forraje. Así el forraje queda suelto en los rastrojos de hierba y puede ser recogido fácilmente por las púas. HAYTOOL ASSIST ofrece la posibilidad de encontrar de forma rápida y fácil el rastrillo henificador adecuado para la segadora.



Elija su(s) segadora(s)

En el primer paso, en el campo se puede combinar o elegir de forma individual la segadora frontal con la trasera o segadoras combinadas. Se puede decidir opciones importantes:

- Estrategia de corte (conducir en círculo o corte de vaivén)
- Número de discos hileradores o ancho de depósito de la segadora con acondicionador
- Ancho de enganche con segadoras traseras o segadoras combinadas

Las hileras cortadas se indicarán, según los ajustes, directamente en una gráfica.

Encuentre el rastrillo henificador adecuado

En el paso siguiente puede elegir el rastrillo henificador de nuestra amplia gama: Mediante la gráfica, puede comprobar en un vistazo si el ancho de trabajo del rastrillo henificador es adecuado con la segadora. Para mayor claridad, la superficie no tratada será atenuada.

Puede desplazar el rastrillo henificador a la izquierda y derecha para repasar todas las posibles opciones de conducción.





Con este código QR llega directamente a la aplicación.

METERING WHEEL ASSIST – para la elección óptima de la rueda dosificadora

Para facilitar la elección correcta de la rueda dosificadora hemos desarrollado en PÖTTINGER el METERING WHEEL ASSIST. El ayudante perfecto para sembradoras neumáticas con accionamiento de dosificación eléctrico. En el caso de sembradoras con dosificación de accionamiento mecánico, METERING WHEEL ASSIST puede ser utilizado como valor orientativo.

Por experiencia sabemos que muchos factores diferentes pueden influir la siembra (por ejemplo: diferentes condiciones de uso, semilla, ajuste base de la máquina, etc.), por lo que la eficiencia de las ruedas dosificadoras pueden desviarse en la práctica de la elección teórica. Para mantener la aplicación siempre actualizada, se incluyen en el asistente de forma constante los conocimientos más recientes.



Selección de la máquina

En el primer paso puede seleccionar su máquina. Están disponibles todos los modelos de sembradoras.

- Sembradoras neumáticas suspendidas AEROSEM M
- Sembradoras neumáticas con depósito frontal AEROSEM F
- Sembradoras combinadas neumáticas arrastradas AEROSEM VT
- Técnica de siembra universal neumática TERRASEM
- Depósito AMICO F

Selección rueda dosificadora

En el próximo paso seleccione la velocidad deseada para sembrar. Después se elige la semilla o el fertilizante deseado. Finalmente elige la cantidad a esparcir deseada.

Después se indica la rueda dosificadora adecuada. Aquí tiene tres categorías:

- Rueda dosificadora óptima (verde)
- Rueda dosificadora posible (naranja)
- Rueda dosificadora no apta (gris)

Si se indican varias ruedas dosificadoras óptimas para la misma semilla, como norma se debe usar la rueda dosificadora más pequeña.



Con este código QR llega directamente a la aplicación.

Técnica agrónoma digital



Cada vez son más altas las exigencias sobre eficiencia, sostenibilidad y documentación, información precisa y actual de las máquinas y de los procesos de trabajo. Los sistemas de telemetría en tractor y máquina permiten justamente esto: Recogen datos en tiempo real y los transmiten de forma automática a sistemas centrales – sea al ordenador de la explotación o en una plataforma en la nube.




agrirouter

La plataforma de intercambio de datos basada en la web "agrirouter" permite un intercambio de datos independiente del fabricante entre las máquinas y Software agrario. A través de una cuenta gratis se pueden enviar datos, como por ejemplo, mapas de aplicación de su fichero de campo, directamente al mando en el tractor. A la inversa se pueden enviar datos relativos a la máquina directamente al ordenador de la explotación.



Con este código QR llega directamente a la aplicación.



PÖTTINGER CONNECT

PÖTTINGER CONNECT ofrece un trabajo orientado a dar soluciones a los problemas más habituales. Se trata de la unidad de telemetría que, gracias a los datos generados, es una ayuda real en la toma de decisiones.



Fiable en el laboreo

PÖTTINGER CONNECT ayuda en el laboreo. Los datos se envían mediante una solución de telemetría a través de agrirouter a un sistema de gestión de explotación certificado y después se pueden aprovechar.

Con PÖTTINGER CONNECT se permite una solución de telemetría completa, de fácil manejo y simple. Esto permite a los agricultores centrar su atención en el trabajo.



Orientación máxima al cliente en forraje

PÖTTINGER CONNECT ofrece con la visualización en HARVEST ASSIST y "Connected Machines" a través de MyPÖTTINGER los datos de forma clara y crea así una ayuda útil para el agricultor y los socios. Los datos son propiedad del agricultor, en cualquier momento puede acceder a ellos.

Y todavía mejor: PÖTTINGER permite un entrelazamiento moderno de sus máquinas, de rendimiento creciente y simple, que ofrece al agricultor un verdadero valor añadido para todas las máquinas de forraje, independiente si es apta para ISOBUS o no.

Elementos de mando



Con los confortables mandos de PÖTTINGER, el usuario tiene todo bajo control, incluso en jornadas largas. En el desarrollo de los nuevos terminales, el objetivo era el máximo confort, la ergonomía y la automatización de pasos individuales. El resultado es una gama de mandos óptimos, que ofrecen el mando adecuado para cada exigencia.



BASIC CONTROL

El control de preselección BASIC CONTROL permite, al activar un interruptor basculante, varias funciones con un único mando de tractor.

Según la máquina, incluye un accionamiento hidráulico para el seguro de transporte.



COMPASS CONTROL

El ordenador de a bordo COMPASS CONTROL fue desarrollado especialmente para las sembradoras VITASEM y AEROSEM de PÖTTINGER. El mando dirige y controla funciones como el cambio de calles de pista, prueba de calibración, nivel de llenado, contador de hectáreas y velocidad.



SELECT CONTROL

En el SELECT CONTROL predomina el diseño de uso fácil. Con las teclas de función impresas y la pantalla táctil de color de 4,3" se pueden preseleccionar muchas funciones de la máquina y manejar mediante el mando hidráulico o acceder directamente. La luminosidad de la pantalla y del teclado se ajusta según la necesidad, así se garantiza a cualquier hora del día o de la noche una iluminación óptima.

Mandos ISOBUS



Con ISOBUS nos referimos a la comunicación estándar, independiente del fabricante del tractor y del aparo, mediante hardware y software: un alivio verdadero del trabajo cotidiano.

Los mandos ISOBUS EXPERT 75 y CCI 1200, así como CCI A3 Joystick permiten un manejo profesional de todas las máquinas aptas para ISOBUS de PÖTTINGER y otros fabricantes.



Mando tractor mediante cable ISOBUS

Las funciones van controladas de forma simple mediante el mando del tractor ISOBUS. La alimentación eléctrica se obtiene desde el cable de conexión.



POWER CONTROL

Con el mando POWER CONTROL se pueden manejar muchas máquinas de PÖTTINGER aptas para ISOBUS. La característica más importante son las teclas impresas directamente con la función de la máquina, que garantizan un manejo intuitivo del conductor con y sin conocimientos previos.

Mediante la gran pantalla táctil de color de 5" se pueden controlar otras funciones y hacer entradas de usuario. La pantalla optimizada para el día y la noche informa de forma ordenada sobre las condiciones de funcionamiento de la máquina.



EXPERT 75

El compacto mando de 5,6" EXPERT 75 ISOBUS se puede manejar a través de la pantalla táctil o también mediante las teclas o la rueda del ratón. Se puede manejar con una mano desde el soporte de sujeción. El sensor de luz ambiental y la iluminación de las teclas de función aportan un manejo confortable también de noche.



CCI 1200

El mando CCI 1200 ISOBUS de 12 pulgadas ofrece al agricultor profesional un amplio paquete de funciones. El mando se controla como una tablet, a través de toques. La guía por el menú es fácil. El sensor de luz de ambiente integrado adapta la luminosidad de la pantalla automáticamente.



ISOBUS AUX Joystick CCI A3

Para un fácil manejo de su máquina ISOBUS es adecuado el AUX Joystick CCI. El manejo se hace mediante teclas de función, que se pueden asignar libremente y que van divididas mediante nervaduras de división. Así se evita un mal uso. Una reacción táctil y la indicación de todos los iconos en las teclas facilitan de forma adicional el trabajo con el Joystick.

Conceptos de control



Preselección Basicline

En máquinas con la preselección Basicline, al activar el interruptor en el mando BASIC CONTROL se pueden hacer varias funciones con el mando de tractor.

Para tractores con suficientes mandos, como opción en algunos aparatos es posible una conexión directa mediante latiguillos de cilindros hidráulicos individuales. Así se pueden automatizar ciertas funciones mediante la gestión de cabeceras del tractor.

- Alimentación aceite: Mando tractor
- Ordenador de trabajo: –

Posibles elementos de control

- BASIC CONTROL



Control preselección SELECTLINE

En el control de preselección SELECTLINE el ordenador de trabajo apto para ISOBUS está directamente en la máquina. En éste se conecta un cable de conexión ISOBUS para el manejo mediante el mando del tractor o el mando SELECT CONTROL.

Pulsando una tecla o con un toque, se pueden hacer varias funciones diferentes por mando del tractor. Dependiendo de la máquina también son posibles diferentes funciones automáticas. Si la máquina dispone de una hidráulica de a bordo propia, las funciones se controlan y ejecutan directamente desde el mando.

Como opción, existe una conexión directa con latiguillos de cilindros hidráulicos individuales en algunas máquinas. Así se pueden automatizar ciertas funciones también mediante la gestión de cabecera del tractor.

- Alimentación aceite: Mando tractor
- Ordenador de trabajo Mini-ISOBUS ECU

Posibles elementos de control

- SELECT CONTROL mediante cable de máquina
- Mando de tractor
- EXPERT 75



Mando confort SMARTLINE

Con el mando confort SMARTLINE se pueden controlar las máquinas mediante el mando del tractor apto para ISOBUS u otros mandos aptos para ISOBUS.

Mientras que se ejecutan las funciones eléctricas mediante tecla o con un toque, las funciones hidráulicas (si existen) se hacen directamente con el mando del tractor o se preseleccionan en el mando y después se ejecutan mediante mando.

- Alimentación aceite: Mando tractor
- Ordenador de trabajo ECU 3.0 (2.5)

Posibles elementos de control

- POWER CONTROL
- EXPERT 75
- CCI 1200
- ISOBUS AUX Joystick CCI A3
- Mando tractor



Mando confort PROFILINE

Con el mando confort PROFILINE se pueden controlar las máquinas mediante un mando del tractor apto para ISOBUS u otros mandos aptos para ISOBUS directamente.

Cada función se hace al momento pulsando la tecla o mediante toques.

- Alimentación de aceite: Load Sensing o sistema de circuito de presión
- Ordenador de trabajo ECU 3.0 (2.5)

Posibles elementos de control

- POWER CONTROL
- EXPERT 75
- CCI 1200
- ISOBUS AUX Joystick CCI A3
- Mando tractor

Garantía de calidad



Centro de tecnología e innovación (TIZ)


El centro de tecnología e innovación (TIZ) es el núcleo de la casa PÖTTINGER sobre la garantía de calidad. Aquí, las máquinas son testadas sobre su calidad y aptitud bajo condiciones de uso prácticas. La investigación, el desarrollo y la aplicación van codo con codo.

El centro de ensayos es a nivel mundial uno de los más modernos en la técnica agrícola y goza de una fama excelente. Por ello, muchos fabricantes internacionales prueban sus productos sobre la práctica, entre ellos muchas empresas industriales reputadas.

Los ensayos ahorran tiempo y gastos: hasta un 75 por ciento en comparación a un ensayo en el campo. Así, en poco tiempo se puede comprobar la vida útil de las máquinas. Esto garantiza una seguridad de uso óptimo en la práctica. PÖTTINGER construye como mínimo dos prototipos de cada modelo nuevo. Uno se usa para el ensayo en el TIZ y el otro se utiliza para la prueba práctica en el campo.

Entre los dispositivos de ensayos hay, entre otros, un simulador de transportes por carretera de 4 postes, una mesa de simulación multi-axial (MAST), un campo de prueba de componentes para ensayar componentes individuales, una cámara climática, bancos de pruebas de accionamiento, así como posibilidades de prueba para la electrónica. Debido al gran volumen de pedidos se construyó otra nave. El TIZ 3 se puso en marcha en Febrero 2023. Aquí se ubican ahora la técnica de pruebas y la construcción de muestras. El equipamiento dispone, por ejemplo, de un campo de pruebas para grandes componentes de 30 x 12 m para las estructuras de pruebas individuales.

Además de todos estos ensayos, en paralelo se hacen las detalladas pruebas prácticas en el campo. Estos conocimientos adicionales, con los resultados de la técnica de ensayos, dan un resultado óptimo para el cliente.



Con este código QR llega directamente a la página web.

Aprovecha muchas ventajas

MyPÖTTINGER es nuestro portal para clientes, que ofrece información valiosa sobre tu máquina PÖTTINGER.



Mi parque de máquinas


Añade la máquina PÖTTINGER al parque de máquinas y ponle un nombre individual. Recibirás informaciones valiosas como: consejos útiles sobre la máquina, manuales de uso, despieces, información de mantenimiento así como todos los detalles técnicos y documentos.

Información sobre la gama

MyPÖTTINGER ofrece para todas las máquinas desde el año de construcción 1997 información digital específica.

Escanea el código QR de la placa de la máquina con el Smartphone o Tablet o introdúcelo en www.mypoettinger.com en Internet cómodamente desde casa con el número de chasis de la máquina. Al instante recibirás mucha información sobre tu máquina como manuales de uso, información sobre el equipamiento, catálogos, fotos y videos.

Configuración cliente final




Transparente y claro: el configurador de PÖTTINGER

¿Siempre ha querido configurar una nueva máquina? Con el configurador PÖTTINGER puede planificar la máquina según sus necesidades y exigencias.

Entre como siempre en MyPÖTTINGER, pinche en "Configurador" y déjese guiar por las posibles elecciones que se indican de forma clara y fáciles de comprender. Después de grabar, con el ID de configuración o la configuración en PDF/impreso puede ir a su distribuidor PÖTTINGER. Ahí puede pedir más asesoramiento, si hiciera falta, cerrar la compra y pronto generar cosechas satisfactorias con su nueva máquina PÖTTINGER.

Si tiene preguntas sobre el configurador, consulte a su distribuidor PÖTTINGER.



Con este código QR llega directamente a la página web.



Diseño se reúne con funcionalidad

Sumérjase en el mundo colorido lleno de productos preferidos en el Fanshop en línea de PÖTTINGER – cómodamente desde casa, disponible las 24 horas del día y con solamente unos pocos clics se añade al carrito de la compra y se envía a casa.

Mundo de productos merchandising

Como idea de regalo, para la colección o simplemente para uno mismo: En el Fanshop en línea de PÖTTINGER encuentra lo adecuado. Como ventaja práctica, el Fanshop en línea va directamente enlazado con MyPÖTTINGER – los usuarios registrados tienen todavía más fácil acceder al mundo de productos merchandising.

Descubra ahora y asegúrese de sus productos preferidos – nos alegramos de su visita!

Todas las ventajas en un vistazo:

- Artículos seleccionados con mucho cariño para fans de todas las edades
- Regularmente nuevos productos – siempre algo nuevo para descubrir
- Ofertas especiales y exclusivas
- Envío a nivel mundial



Con este código QR llega directamente al Fanshop en línea.

Quien quiere
resistencia,
necesita el
original.



Con este código QR llega
directamente a la página web.

 **PÖTTINGER**
Original Parts



No importa que su máquina sea antigua o nueva - en nuestro centro logístico de recambios almacenamos más de 55.000 referencias que aportan una larga vida útil a nuestras máquinas. Gracias a varios almacenes externos en 13 países y una gran red de distribuidores se pueden abastecer más de 60 países con piezas originales.



Sin esfuerzo hasta las piezas correctas

Nuestros servicios digitales gratuitos han reemplazado en gran parte los despieces en formato de papel:


- www.mypoettinger.com ofrece un acceso gratuito a la documentación de la máquina, en smartphone o tableta.
- [agroparts](http://agroparts.com) ofrece una amplia función de búsqueda para identificar las piezas correctas. Así se evitan pedidos erróneos.



Despreocupación con Original

Demasiado corto, perforaciones erróneas, desgaste rápido - problemas, que no se tienen con piezas originales. Además existen muchas más ventajas:

- Disponibilidad de piezas inmediata y a largo plazo
- Máxima vida útil
- Medida perfecta
- Precios atractivos, conformes al mercado



Más éxito con PÖTTINGER

- Como empresa familiar, su socio fiable desde 1871
- Especialista para laboreo y forraje
- Innovaciones futuristas para resultados de trabajo fuera de serie
- Arraigado en Austria – en casa por todo el mundo

Coseche calidad

- Un suelo sano es el requisito para optimizar su cosecha. Le apoyamos con nuestras máquinas.
- Un forraje limpio y sabroso es la base en la industria de leche. Desde el corte hasta la cosecha – le ayudamos a influir de forma positiva en la calidad del forraje.
- Confíe en PÖTTINGER. Coseche éxito.

Infórmese ahora:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Austria
Teléfono +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at



Sus socios PÖTTINGER
más cercanos