

Čistá práce s TOP 662

Shrnovač TOP 662 doplňuje řadu dvourotorových stranových shrnovačů TOP 722 a TOP 812. S TOP 662 nabízíme ještě více pro sklizeň kvalitního a čistého krmiva, které je základním požadavkem správného hospodáře.

Stranový shrnovač TOP 662 se dvěma rotory TOPTECH PLUS dosahuje pracovního záběru 6,55 m. I při velkých průměrech rotorů se našim konstruktérům podařilo vyvinout stroj s dopravní výškou pod 4 m! A to bez vystupování obsluhy z kabiny traktoru a nutnosti demontáže hrabic. Dalšími přednostmi je zajištění rotorů pro bezpečnost při dopravě, aktivní řízení zadní nápravy při jízdě vpřed i vzad a konstrukce závěsu umožňuje maximální možnou manévrovatelnost soupravy. Ukazatel zatočení je viditelný z kabiny řidiče. V základní výbavě je osvětlení, výstražné tabulky a blatníky. Výhodou je pravostranné odkládání řádku pro zjednodušení obsluhy stroje, kdy shrnovaný řádek je v zorném poli ovládacích prvků v traktoru. Vysoká je světlost rotorů při otáčení na souvratích pro eliminaci narušení již shrnutých řádků. Možnost nastavení časování zvedání i spouštění rotorů.

Rotor je srdcem každého shrnovače. Precizní součástky zaručují ve spojení s kvalitním materiálem dlouhou životnost. K dispozici je stranová pojistka proti ztrátě prstů. Rotory TOPTECH PLUS jsou vybaveny 12 rameny. Velký průměr rotorů (3,07 m) a vodící dráhy (420 mm) pro šetrnou manipulaci s pící a čistou



Roman Moudrý z Lomnice nad Lužnicí agreguje shrnovač TOP 662 s traktorem Zetor 7745. Předností stroje je i zadní řízená náprava, která zajišťuje nadjiždění stroje při otáčení na úvratích a manévrovatelnost při přejezdech.

sklizeň. Tato konstrukce s velkou roztečí uložení ramen propůjčuje rotorům maximální stabilitu při nízkém zatížení vodící dráhy a uložení ramen. Krátké profilované hrabice slouží pro minimalizaci jejich zatížení na krut a na ohyb. Dráha s možností jejího nastavení je pro přesné vedení hrabic dle podmínek nasazení. Vodící dráha je prachotěsně zakrytovaná.

U této konstrukce není nutná kontrola ani výměna oleje. Z toho plyne velká výhoda – TOPTECH PLUS nemá problémy s netěsností rotoru! Minimální nároky jsou na technickou údržbu. Uvolněním dvou šroubů lze celou hrabici snadno demontovat. Opětovná montáž je rovněž jedno-



Čelní kopírovací kolečko s možností nastavení má výrazný vliv na snížení nečistot v pící a na prodloužení životnosti prstů. Kolečko kopíruje nerovnosti před rotorem a v těsné blízkosti prstů.

TOP 662	
Pracovní záběr	6,55 m
Odkládání řádku	vpravo
Průměr rotorů	3,07 m
Počet ramen na rotoru	12 ks
Počet prstů na ramenu	4 ks
Transportní délka	8,1 m
Transportní šířka	2,9 m
Transportní výška	3,99 m
Hmotnost	1990 kg
Pneumatiky rotorů	16 x 6,5-8
Pneumatiky podvozku	260/70-15,3

duchá. Konstrukci rotorů, která nemá problémy s netěsností i při výměně hrabice, ocení každá obsluha shrnovače!

Pöttinger vám nabízí volbu ze čtyř možností podvozků rotorů v závislosti na podmínkách sklizně a požadavcích uživatele. Tříkolový podvozek je investičně nejméně náročný. S čelním kopírovacím kolečkem je řešením pro většinu podniků – čelní kopírovací kolečko reaguje na nerovnosti již před prsty. Pětikolový podvozek je vhodný pro náročnější uživatele. S čelním kopírovacím kolečkem nabízí nejlepší kopírování nerovností a klidný chod rotorů. Nechybí ani ukazatel nastavení výšky prstů.

Kvalitní kopírování rotorů je zásadním faktorem pro kvalitní sklizeň a minimalizaci znečištění každého materiálu – dlouhého, krátkého, zavadlého nebo suchého.