



Mimořádná prezentace techniky od specialistů z Rakouska

Firma Pöttinger je v České republice vnímána jako tuzemský výrobce, a tomu také odpovídá rozsah její prezentace na veletrhu Techagro. Na stánku společnosti Agrozet České Budějovice, a. s., v pavilonu V a na volné ploše M bylo prezentováno velké množství strojů pro sklizeň pícnin, zpracování půdy a setí. Tradičně byly k vidění i novinky, které mají za sebou již testovací provoz v našich podmínkách.

Díky tomu si zákazník s technikou Pöttinger kupuje prověřený stroj. Na volné ploše byly vystaveny dva samosběrací návěsy střední kategorie s velmi dobrou výbavou. Na návěsu Torro 8010 L CombiLine bylo k vidění například automatické brousicí zařízení Autocut. Tento systém prezentovala firma Pöttinger nejprve pro své návěsy Jumbo a Jumbo CombiLine, a nyní je jako výbava na přání dostupný i pro vozy Torro CombiLine.

Lisy s tangenciálním plněním

Stejně moderní a produktivní stroj lze od firmy Pöttinger koupit i ke sklizni do balíků – lisy nové generace Impress. Provedení s pevnou komorou je vhodné nejlépe právě ke sklizni suché hmoty. Vystavený lis Impress 125 F má ve své komoře 18 válců, zatímco lisy řady Impress V tři široké nekonečné řemeny. Ty jsou vyrobeny z materiálu, na kterém sklizená píce neulpívá. Společné mají oba typy lisů tangenciální plnění komory, které je k píci šetrné a energeticky méně náročné, a patentem chráněný plnicí válec, jímž je komora v celé své šířce plněna rovnoramenně. Shodně je vyřešeno také uložení

nožů v nosníku Easy Move, který lze vysunout do strany. Na svinovací lis unikátní počet 32 nožů dovoluje zkrácení píce na teoretickou délku 36 mm. Novinkou firmy Pöttinger na Techagru byl lis s variabilní lisovací komorou Impress 155 VC Pro v kombinaci s baličkou.

Šnekové dopravníky pro žací kombinaci

Hned naproti stál také zajímavý stroj – žací kombinace NovaCat A10 se shazovacím šnekovým dopravníkem Cross Flow. Odklopený kryt na jednom ze dvou dopravníků poukazoval na to, že je možné shazování hmoty na rádek jednoduše deaktivovat. Při zvednutém jednom krytu provádí stroj kombinované ukládání hmoty, které přináší úsporu času při následném shrnování. Se sklopenými kryty je hmota z pracovního záběru až 10,02 m shazována na jeden středový rádek. Rovnoměrné kopírování terénu platí i o novém přírůstku do rodiny velmi oblíbených tažených shrnovačů Pöttinger – modelu HIT 8.9 T. Stroj nabízí možnost obracení píce v pracovním záběru 8,86 m s obracečem v taženém provedení.

Nové obzory se stroji Terradisc

Firma Pöttinger nadále pokračuje v rozširování svého sortimentu techniky na zpracování půdy a setí. Vzala své závazky doslova a na veletrhu Techagro tak mohlo být představen nový model talířového podmítáče se záběrem deseti metrů – Terradisc 10001 T. Velký záběr spolu s pracovní rychlosí až 18 km/h dovoluje dosahovat velké plošné výkonnosti. Pracovní orgány jsou talíře o průměru 580 mm ze zušlechtěné oceli. Díky svému vykrajovanému obvodu a vysokému přitlaku dokážou zajistit agresivní zpracování půdy a kvalitní promísení půdy s rostlinnými zbytky. Udržování nastavené pracovní polohy zajišťuje systém Twin Arm, tedy společné uchycení dvou talířů na jedné přírubě. Talíře jsou jištěny gumovými tlumiči a vhodně zvolený úhel podporuje jejich vniknutí i do těžké či tvrdé půdy.

Koncept pro rodinné farmy

Krátké talířové brány Terradisc byly k vidění i v nejmenší verzi s pracovním záběrem tří metrů, zato v zajímavé agregaci: spolu s nástavbovým pneumatickým sekícím strojem Aerosem 3002 ADD v nosiči



Prevážnou část plochy rozsáhlé expozice společnosti Agrozet České Budějovice, a. s., zaujímala technika značky Pöttinger. Novinky, jako například tažený obraceč HIT 8.9 T, jsou pro naše podmínky jako stvořené

Terradisc Multiline. Namísto jednoho ze svých typických opěrných pěchovacích válců funguje u Terradiscu Multiline jako opora nová pojazdová a pěchovací jednotka. Jedna z výhod nosiče Multiline spočívá v tom, že talířové brány je možné z něj kdykoli rychle odpojit a využívat samostatně. Secí stroj je po odpojení možné agregovat s rotačními bránami Lion a vytvořit tak klasickou secí kombinaci, neboť připojovací body jsou shodné.

Text a foto Petr Beneš



Každý balík je po slisování ihned zabaleny do folie, což je jedna z předností lisu s integrovanou oviječkou Impress 115 VC Pro. Tato kombinace s lisem s variabilní lisovací komorou umí produkovat balíky o průměru od 1,10 m do 1,50 m



Talířový podmítáč Terradisc 10001 T dosahuje záběru deseti metrů, v nabídce má firma Pöttinger ale i menší verzi Terradisc 8001 T se záběrem osmi metrů



Další varianta rozšiřuje již bez tak široký sortiment žacích kombinací firmy Pöttinger: NovaCat A10 CF disponuje šnekovými shazovacími dopravníky Cross Flow. Jak je patrné na obrázku, komora dopravníků se směrem do středu rozšiřuje, aby se průchodnost hmoty ještě zvětšila