

Technika z Rakouska se osvědčuje

V okrese Semily v Libereckém kraji má v nadmořské výšce 500 metrů nad mořem své sídlo ZEFA Levínská Olešnice a. s. V čisté přírodě podhorské oblasti je tento zemědělský podnik zaměřený na chov masného skotu za účelem produkce zástavu. Stádo tří set kusů matek plemene aberdeen angus je přes zimní období, které není nijak krátké – od listopadu do května, ustájené. Jinak žije na pastvinách. Luk a pastvin má tento podnik celkem 640 hektarů. A z této výměry se zároveň i sklízí píce za účelem výroby konzervovaného krmiva pro zimní období.

Petr Beneš

Ve své historii se tento podnik zabýval také hospodařením na orné půdě. Pro zvýšení výkonnosti u hlavních polních prací byly v té době pořízeny stroje od firmy Pöttinger – v roce 1997 nesený radličkový kypřič Synkro 3000 S, současně i mechanický secí stroj Vitasem s rotačními bránami Lion o pracovním záběru tři metry.

Po změně zaměření podniku a struktury výroby stroj Vitasem prodali a podmiťák Synkro využívají při obnovování travních porostů. Pro udržování a zakládání nových porostů firma využívá

pneumatický secí stroj Terrasem C6, který si najímají službou. „Tato praxe se nám velmi osvědčila a funguje výborně,“ řekl při naší návštěvě ředitel Zdeněk Pech.

Kvalitní práce rozhodla

Právě na základě spokojenosti s kvalitou práce i spolehlivosti techniky Pöttinger se vedení podniku rozhodlo k nákupu i dalších strojů, tentokrát z oblasti techniky pro sklizeň píce. Sklizeň kvalitního krmiva začíná čistou prací žacích strojů a tuto operaci svěřili pracovníci podniku žacím strojům z Grieskirchenu. Dvojkombinace je tvořená čelně neseným žacím strojem

NovaCat 306 F ED a vzadu bočně neseným strojem NovaCat 305 ED o celkovém pracovním záběru šesti metrů. Sklidí za rok celkem přes 1000 hektarů porostů. Systém úpravy posečené píce pomocí prstového lamače a její rozhoz na celou šířku záběru urychlují zavádání.

Pokud se píce sklízí na seno, čeká ji ještě obracení pomocí obraceče opět značky Pöttinger. Tento stroj působí na hmotu šetrně díky své originální konstrukci rotorů.

Oproti nasazení obraceče v menší míře mají v podniku ZEFA Levínská Olešnice a. s. hodně práce rotorové shrnovače. O ma-



U shrnovače Pöttinger TOP 1252 C si v praxi jeho majitel cení mimo jiné také možnosti snadného ovládání teleskopického vysunutí u každého z obou předních rotorů přímo z kabiny traktoru. Takto lze snadno regulovat pracovní záběr, kdykoli je to potřeba, například i při objíždění sloupů elektrického vedení

Foto Petr Beneš



Senážní návěs Europrofi 5000 L má za sebou bez závad několik tisíc fůr senáže i sena a je stále ve velmi dobrém stavu. Návěsy této série se v podniku ZEFA Levínská Olešnice zasloužily o odklon od sklízecí rezačky a přechod na technologii senážování vozy

Foto Petr Beneš

lé pozemky se postará legendární dvourotorový model se středovým ukládáním řádku Eurotop 771 A, jemuž pro otočení postačují malé souvratě.

Nejvíce práce odvedl na velkých plochách vždy čtyřrotorový shrnovač. Tím prvním byl Pöttinger Eurotop 1251. Hlavní předností tohoto stroje je to, že díky svým čtyřem velkým rotorům a pracovnímu záběru až 12,5 m značně zvyšuje produktivitu práce jednoho člověka. Jeden traktorista dokáže nahrnout píci na řádek pro senážní návěsy Pöttinger i při klidném stylu jízdy. Řádný řádek tento shrnovač zformuje již při jedné jízdě, zároveň je řádků na poli méně. Následně

sklízňové stroje pak musí absolvovat méně jízd po poli a nemusí ani pojíždět vysokou rychlostí, což je výhoda na pastvinách s nerovným povrchem.

Velký, ale snadno ovladatelný

Zkušenosti s velkým shrnovačem od rakouského výrobce byly perfektní, proto má jeho nástupce shodný původ. Nový model TOP 1252 C pracuje na pozemcích podniku od roku 2016 a k významným inovacím oproti staršímu typu patří možnost lépe ovládat dva přední rotory. Povel z ovládacího terminálu je možné samostatně každý ze dvou rotorů zasunout či vysu-

nout. Tím lze nejenom plynule regulovat pracovní záběr shrnovače podle množství hmoty na pozemku, ale také se jednoduše vyhýbat překážkám, jako jsou sloupky elektrického vedení. Otáčení na souvratích pak řidiči traktoru usnadňuje souvratová automatika.

Méně práce má obsluha i při častých přejezdech – shrnovač TOP 1252 C lze do transportní polohy s výškou pod čtyři metry složit i bez nutnosti demontáže hrabcí rotorů. Rotory jsou navíc vybaveny větším počtem kopírovacích koleček, která věhlasně precizní snímání povrchu pozemku strojů firmy Pöttinger dotahují do dokonalosti. ■