

<b>Tableau de pneumatiques - pression au sol par essieu</b>					Presson au sol spécifique sur route - 40 km/h			Presson au sol spécifique au champ - 10 km/h		
<b>Poids sur essieu</b>	Dimensions de pneus	Profil	Fabricant	Charge utile par roue en kg	Pression minimale en bars	Surface d'appui au sol cm <sup>2</sup>	Pression au sol kg/cm <sup>2</sup>	Pression minimale en bars	Surface d'appui au sol cm <sup>2</sup>	Pression au sol kg/cm <sup>2</sup>
5,1 t	380/55-17	Flotation +	Vredestein	2550	3	812	3,08	2	1055	2,37
	500/50-17	Flotation +	Vredestein	2550	2,1	1119	2,24	1,3	1486	1,68
	520/50R17	Flotation Trac	Vredestein	2550	2,1	1232	2,03	1,3	1611	1,55
	500/60R22,5	FL 693 M	BKT	2550	1,6	–	–	1	2450	–
	520/55R22,5	Flotation Trac	Vredestein	2550	1,5	1451	1,72	1,2	1641	1,52
	620/40R22,5	Flotation Pro	Vredestein	2550	1,6	1370	1,83	1,2	1690	1,48
4,7 t	500/60R22,5	FL 693 M	BKT	2350	1,4	–	–	1	–	–
	520/55R22,5	Flotation Trac	Vredestein	2350	1,3	1459	1,58	1,2	1551	1,49

– Données non disponibles

Remarque : La pression maximale autorisée ainsi que la charge maximale se trouvent sur la machine et dans la notice d'utilisation