

| Tableau de pneumatiques - pression au sol par essieu | | | | | Presson au sol spécifique sur route - 40 km/h | | | Presson au sol spécifique au champ - 10 km/h | | |
|--|---------------------|----------------|------------|-----------------------------|---|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| Poids sur essieu | Dimensions de pneus | Profil | Fabricant | Charge utile par roue en kg | Pression minimale en bars | Surface d'appui au sol cm ² | Pression au sol kg/cm ² | Pression minimale en bars | Surface d'appui au sol cm ² | Pression au sol kg/cm ² |
| 5,0 t | 480/45-17 | Flotation + | Vredestein | 2500 | 2,4 | 967 | 2,41 | 1,5 | 1287 | 1,81 |
| | 500/50-17 | Flotation + | Vredestein | 2500 | 1,9 | 1121 | 2,08 | 1,2 | 1472 | 1,58 |
| | 520/50R17 | Flotation Trac | Vredestein | 2500 | 2 | 1213 | 1,92 | 1,2 | 1598 | 1,46 |
| | 560/45R22,5 | Country King | Nokian | 2500 | 1,5 | 1405 | 1,66 | 1,2 | 1672 | 1,39 |
| | 620/40R22,5 | Flotation Pro | Vredestein | 2500 | 1,4 | 1389 | 1,68 | 1,2 | 1636 | 1,42 |
| 6,5 t | 500/50-17 | Flotation + | Vredestein | 3250 | 2,8 | 1128 | 2,83 | 1,8 | 1497 | 2,13 |
| | 520/50R17 | Flotation Trac | Vredestein | 3250 | 2,9 | 1225 | 2,6 | 1,9 | 1592 | 2 |
| | 560/45R22,5 | Country King | Nokian | 3250 | 2,4 | 1381 | 2,31 | 1,6 | 1764 | 1,81 |
| | 620/40R22,5 | Flotation Pro | Vredestein | 3250 | 2,2 | 1377 | 2,31 | 1,5 | 1762 | 1,81 |
| | 710/34R22,5 | Country King | Nokian | 3250 | 2,1 | - | - | 1,4 | - | - |
| 8 t | 500/50-17 | Flotation + | Vredestein | 4000 | N/A | 0 | 0 | 2,4 | 1491 | 2,63 |
| | 520/50R17 | Flotation Trac | Vredestein | 4000 | 3,8 | 1214 | 3,23 | 2,6 | 1567 | 2,5 |
| | 560/45R22,5 | Country King | Nokian | 4000 | 3,2 | 1365 | 2,88 | 2,2 | 1741 | 2,25 |
| | 620/40R22,5 | Flotation Pro | Vredestein | 4000 | 2,9 | 1369 | 2,87 | 2 | 1759 | 2,23 |
| | 710/34R22,5 | Country King | Nokian | 4000 | 2,6 | - | - | 1,8 | - | - |
| 9 t | 600/50R22,5 | Country King | Nokian | 4500 | 2,8 | - | - | 1,9 | - | 0 |
| | 710/45R22,5 | Country King | Nokian | 4500 | 2,3 | - | - | 1,6 | - | - |
| | 710/45R22,5 | Flotation Trac | Vredestein | 4500 | 2,2 | 2115 | 2,09 | 1,4 | 2737 | 1,61 |
| | 800/40R22,5 | Flotation Trac | Vredestein | 4500 | 2 | 2515 | 1,76 | 1,2 | 3288 | 1,34 |
| | 710/50R26,5 | Country King | Nokian | 4500 | 1,7 | - | - | 1 | - | - |
| | 800/45R26,5 | Country King | Nokian | 4500 | 1,6 | - | - | 1,1 | - | - |
| | 800/45R26,5 | Flotation Trac | Vredestein | 4500 | 1,4 | 2930 | 1,51 | 0,9 | 3690 | 1,2 |
| 10 t | 600/50R22,5 | Country King | Nokian | 5000 | 3,2 | - | - | 2,2 | - | - |
| | 710/45R22,5 | Country King | Nokian | 5000 | 2,6 | - | - | 1,8 | - | - |
| | 710/45R22,5 | Flotation Trac | Vredestein | 5000 | 2,6 | 1993 | 2,22 | 1,7 | 2580 | 1,71 |
| | 710/50R26,5 | Country King | Nokian | 5000 | 2 | - | - | 1,3 | - | - |
| | 800/45R26,5 | Country King | Nokian | 5000 | 1,9 | - | - | 1,3 | - | - |
| | 800/45R26,5 | Flotation Trac | Vredestein | 5000 | 1,6 | 2954 | 2,22 | 1,1 | 3675 | 1,33 |

- Données non disponibles

Remarque : La pression maximale autorisée ainsi que la charge maximale se trouvent sur la machine et dans la notice d'utilisation