



Na spodní straně senzorové lišty jsou senzory Sensosafe, které přenášejí signál také do kabiny traktoristy na ovládací jednotku (5 – na snímku vpravo)

Žací sestava se skládá z přední nesené žací lišty NOVACAT ALPHA MOTION (1) a zadních bočních žacích lišt, tzv. křídel NOVACAT X8 (3). Přední senzorová lišta (2) na sklopném závěsu, která ovládá přední žací lištu, senzory snímají porost asi dva metry před žacím strojem, boční senzorové lišty (4) jsou upevněny na ramenech předního závěsu na samostatných sklopných nosnících



Velmi důležitá je také rychlost pojezdu, pokud by jel traktorista příliš rychle, nebude mít dostatečný čas k adekvátní reakci. Samozřejmě je dobré, pokud traktorista ví, kde srny většinou srnčata kladou, měl by v těchto místech rychlost přizpůsobit, sem už ale vstupuje lidský faktor a zodpovědnost.

Na základě podmínek sklizně a ze zkušeností obsluhy lze vybrat ze třiceti stupňů citlivosti, jak často mají senzory pískat, zda už u objektu běžového, nebo až tmavohnědého. Je důležité, aby traktorista měl pochopení pro myslivost a měl snahu zvěř zachránit.

Když jsme domlouvali prodej tohoto stroje, tak jsem říkal – zvažte nejen to, zda koupit nebo nekoupit, ale domluvte se také s myslivci a s traktoristy, zda se taková investice vyplatí. Musíte mít pochopení pro chlapa v kabině, protože on bude mít vše v rukách, on bude rozhodovat, kdy a jak rychle zastaví, jak často bude ochoten vylézat z kabiny, vždy bude mít možnost signalizaci vypnout. Senzor dá informaci, ale obsluha má vícepráci – objekt posoudit, odněst nebo neodněst. Vždy je potřeba za vším vidět člověka.

