

Nesené pluhy
SERVO 3000

 **PÖTTINGER**

Orba bez prostoju



Orba bez prostojů



Univerzální střední třída

SERVO 3000 se řadí do střední třídy nesených otočných pluhů PÖTTINGER. Pluh je agregovatelný s traktory výkonových tříd do 200 koní a zaujme jednoduchou nastavitelností dle vašich podmínek a požadavků.

V nabídce jsou pluhové k dispozici s počtem od tří do pěti radlic. Můžete si vybrat mezi standardním pluhem SERVO 3000, SERVO 3000 NOVA s inovativní ochranou proti kamenům, SERVO 3000 PLUS s pohodlným nastavením šířky záběru a SERVO 3000 PLUS NOVA s nejvyšším komfortem. V závislosti na vašich potřebách můžete vždy najít ten správný pluh.

Zjednodušená nastavitelnost

Správné nastavení pluhu je základem efektivní a rovnoměrné práce. Nově navržené seřizovací centrum SERVOMATIC se čtyřkloubovou kinematikou ještě více usnadňuje a urychluje správné nastavení a přizpůsobení vašemu traktoru. To je zvláště důležité při záměně traktoru v podniku.

Nastavení prvního tělesa a tažného bodu lze provést v několika jednoduchých krocích. Všechny potřebné body seřízení jsou snadno dostupné a jemně nastavitelné.

Hydraulické nastavení šířky brázdy pluhů SERVO PLUS umožňuje rychlé přizpůsobení podmínkám orby. Uvolňovací tlak systému ochrany proti kamenům NOVA lze snadno změnit pomocí řídicí jednotky traktoru.



Agregace s každým traktorem

SERVO 3000 je speciálně přizpůsobený konstrukcím závěsů traktorů střední výkonové třídy od 80 do 200 k a lze jej optimalizovat dle traktorů různých značek. To umožňuje snadné zvedání pluhu i u traktorů nižších tříd a nosností.



Jisté otáčení

Osa otáčení řešená jako dutý čep o průměru 110 mm zajišťuje u SERVO 3000 dlouhou životnost otočného závěsu. Hydraulické hadice pro volitelné hydraulické funkce jsou vedené dutou hřídelí, takže jsou chráněné a bezpečně vedené. Tím se zabrání zauzlování hadic a jejich poškození při otáčení.

Volitelná rozteč těles

Pro splnění rozdílných praktických požadavků je k dispozici výběr ze tří různých roztečí těles. Velká vzdálenost 102 cm je zvláště vhodná pro zapracování velkého množství organické hmoty a zaujme velkou průchodností. Kromě rozteče 95 cm lze pluhu s hydraulickou ochranou proti kamenům vybavit také kratší roztečí 88 cm, což znamená, že délka pluhu je zkrácena a efektivní páka snížena. Obvyklá rozteč těles 95 cm kombinuje průchod a kompaktnost.

Kontrola hloubky

Pro optimální hloubkové vedení pluhu je kromě vhodně nastaveného závěsu traktoru nezbytné také zadní opěrné kolo. Proto máme v nabídce velký výběr od sklopného kola, dvojitých opěrných kol až po velkorozměrová kombinovaná kola. Díky hloubkovým kolům připevněným blízko k rámu se zlepšuje využitelnost pluhu při hraniční orbě. Pro rychlou změnu pracovní hloubky lze kola volitelně hydraulicky nastavit.



Úspěšnější s firmou PÖTTINGER

- Jako rodinný podnik od roku 1871 jsme Vaším spolehlivým partnerem.
- Specialista na zpracování půdy, setí a sklizeň píce.
- Perspektivní inovace zaměřené na vynikající výsledky práce.
- V Rakousku zakořeněný - doma v celém světě.

SERVO 3000

- Robustní rámová konstrukce a jištění proti kamenům NOVA umožňují neúnavné používání za všech podmínek.
- Dostupné a snadné nastavení všech funkcí pomocí hydraulických okruhů.
- Nejlepší kvalita práce a spolehlivé zapravení rostlinných zbytků a slámy zajišťují čisté pole.

SERVO	3000	3000 NOVA	3000 PLUS	3000 PLUS NOVA
Počet radlic	3 / 4 / 5	3 / 4 / 5	3 / 4 / 5	3 / 4 / 5
Výška rámu (cm)	80	74 / 80	80	74 / 80
Rozteč těles (cm)	95 / 102	88 / 95 / 102	95 / 102	88 / 95 / 102
Profil rámu (mm)	120 x 120 x 10	120 x 120 x 10	120 x 120 x 10	120 x 120 x 10
Průměr otočného čepu (mm)	110	110	110	110
Závěs	kat. 2/2, kat. 3/2, kat. 3/3	kat. 2/2, kat. 3/2, kat. 3/3	kat. 2/2, kat. 3/2, kat. 3/3	kat. 2/2, kat. 3/2, kat. 3/3
Min. výkon traktoru (k)	80 - 200	80 - 200	80 - 200	80 - 200
Základní hmotnost (kg)	1 130 / 1 300 / 1 480	1 330 / 1 530 / 1 740	1 170 / 1 370 / 1 580	1 480 / 1 680 / 1 900