

Oblíbené shrnovače mají nástupce

V ČR existuje početná skupina zemědělců, kteří jsou příznivci dvourotorových shrnovačů píce se stranovým ukládáním hmoty. Pro ně má firma Pöttinger novinku v podobě dvou modelů dvourotorových stranových shrnovačů Top VT 6820 S a Top VT 7620 S. Nové shrnovače jsou navrženy tak, aby ukládaly velké řádky při malé energetické náročnosti. Top VT 6820 S dosahuje pracovního záběru 6,8 m a Top VT 7620 S působivých 7,6 m.

Petr Beneš

Nový stranový shrnovač Top VT 6820 S byl představen na letních Tiskových dnech firmy Pöttinger v Rakousku. Jedná se o nástupce velmi úspěšných stranových shrnovačů Top 652 a Top 662. Nové shrnovače mají ale nižší hmotnost, zmíněný model Top VT 6820 S o 100 kilogramů. Jsou zároveň i kompaktnější, a také díky řízené nápravě se pyšní vynikající manévrovatelností.

Pětikolové podvozky standard

Nové stranové shrnovače Pöttinger mají ve standardní výbavě

pětikolový podvozek u každého rotoru. Tento podvozek garantuje v kombinaci s výkyvným uložením rotoru jeho klidný chod i v náročných podmínkách. Na přání je možné každý rotor osadit čelním kopírovacím kolečkem Multitast, které vytváří ideální základ pro čisté a šetrné shrnování píce. Klidný chod rotoru podporují dvě odlehčovací pružiny.

Podle množství hmoty a způsobu sklizně si lze při práci s novými shrnovači zvolit, zda budou ukládat dva řádky anebo jeden velký stranový řádek.

Nové kolečko Multitast

Na shrnovači Top VT 6820 S bylo na první pohled patrné, že



Nový shrnovač Top VT 6820 S je nástupcem oblíbených dvourotorových stranových shrnovačů firmy Pöttinger. Umí formovat buď jen jeden velký stranový, anebo dva menší řádky

Foto Petr Beneš

čelní kopírovací kolečko Multitast je v nové podobě. Zatímco doposud bylo zapotřebí provádět u každého kolečka jeho nastavení manuálně, tak u nového kolečka Multitast to již není zapotřebí. Z kabiny traktoru se nechá elektrohydraulicky změnit nastavení výšky prstů nad povrchem pole či louky, a nový Multitast se nastává samočinně spolu s rotorem. Možnost manuálního nastavení kolečka pomocí kliky ale stále zůstává. O aktuálním nastavení informuje uživatel nová stupnice.

V poloze pro otáčení na souvratích činí světlá výška prstů 500 milimetrů, dost na to, aby bylo možné hladce překonávat i objemné řádky. Firma Pöttinger nezapomíná ani na výbavu na přání u no-

vých stranových shrnovačů. Do ní patří hydraulicky ovládaná změna pracovního záběru či již zmíněné hydraulické přestavení výšky prstů nad terénem.

Pohodlné transportní zajištění

Oproti předchůdcům byla zlepšena ještě celá řada drobností. Tradiční transportní zajištění se nemusí již provádět pomocí lanka, ale na dálkovém ovladači. Ten si lze pomocí přísavky upevnit na traktor v prostoru za kabinou, kde je v dosahu ruky obsluhy otevřeným zadním oknem. Pro pohodlnou a bezpečnou přepravu se řádkovací plachta automaticky složí a přepravní výška zůstane pod hranici čtyř metrů – bez nutnosti manuální demontáže hrabic rotorů.

Pro zdvih rotorů je zapotřebí jeden dvojitý vnější hydraulický okruh s plovoucí polohou. Oba rotory se zvedají a spouštějí jeden po druhém pomocí krokové funkce. Díky předvolbovému ovládání Basicline lze rotory jednotlivě zvedat nebo spouštět, což je zvláště praktické pro zbývající plochy nebo pro krajové řádky.

Tradičně si nové dvourotorové stranové shrnovače firmy Pöttinger zachovávají vynikající manévrovatelnost. Řízený podvozek umožňuje úhel natočení kol nápravy až 80°, takže shrnovač přesně kopíruje stopu traktoru.



Nové čelní kopírovací kolečko Multitast se nastavuje samočinně spolu s rotorem. Možnost manuálního nastavení kolečka pomocí kliky ale stále zůstává. O aktuálním nastavení informuje uživatel nová stupnice

Foto Petr Beneš



Zástupce firmy Pöttinger drží v ruce přísavku s novým ovládáním, které nahrazuje dosavadní transportní zajištění pomocí lanka. Ovládání se uchytí k traktoru a poté se požadované funkce zvolí přepínačem

Foto Petr Beneš