

# Jednoduchosť v spojení s osvedčenou kvalitou

## Nový štvorrotorový zhrňovač TOP VT 12540 C

Pöttinger ako špecialista pre stroje na ber a spracovanie krmovín neustále inovuje svoje stroje a približuje ich využívanie viacerým užívateľom. Tentokrát rozširuje ponuku štvorrotorových zhrňovačov o nový model TOP VT 12540 C, ktorý sa stáva dostupnejší. Na prvý pohľad zaujme kompaktným designom a dokonalou manérovosťou. Vďaka nízkej hmotnosti je možné tento zhrňovač bezpečne používať i na svahoch bez toho, aby došlo k zníženiu výkonnosti a kvality práce.

Zhrňovače TOP od firmy PÖTTINGER sú známe po celom svete. K ich prednostiam patrí najmä nízka energetická náročnosť, vysoká výkonnosť a čistota kvality zhrňovania. Výnimkou nie je ani nový TOP VT 12540, ktorý ponúka všetky tieto prednosti.

Hlavnou myšlienkou pri stavbe tohto modelu bolo zníženie hmotnosti a výbavy so zachovaním všetkých dokonalých vlastností.

### Dokonalá čistota zhrňovania = dobrý zdravotný stav dobytka

Tvar a dĺžka jednotlivých prstov TOP VT 12540 C je rozhodujúcim faktorom pre čistotu a šetrnú manipuláciu so zberaným materiálom. Rovné prsty bez silného zalomenia sú vedené priamo pod hrablicou. Pri zaťažení prsta zhrňovaným materiálom (veľké množstvo zavädnutej senáže) nedochá-

dza k zdvihnutiu prstov. V závislosti na vašich požiadavkách sú v ponuke štvorkolesové alebo päťkolesové podvozky pod rotormi. Spolu s čelným kopírovacím kolieskom MULTITAST vytvára ideálny základ pre čisté a šetrné zhrňovanie. Výška prstov je jednoducho nastaviteľná kľukou s dobrou prístupnosťou. Čelné kopírovacie koliesko MULTITAST sa pri nastavení automaticky prispôsobí výške podvozku. V spojení s kĺbovým výkyvným uchytením zaručujú rotory presné vedenie prstov na nerovných pozemkoch. Predné rotory sú odľahčované hydraulicky a zadné mechanicky. Tým je zaistené rovnomerné rozloženie odľahčenia rotorov.

### Vysoká flexibilita pre rôzne podmienky nasadenia

Pracovný záber je možné u TOP VT 12540 C hydraulicky nastavovať podľa potre-



TOP VT 12540 C pri preprave po cestných komunikáciách je výška stroja do 4 m.

by priamo z kabíny traktora i v priebehu práce. Rôzne kliny pozemkov a prekážky (stožiare, stromy...) je možné jednoducho eliminovať. Pohon všetkých rotorov je zabezpečený dlhými vysokodimenzovanými kĺbovými hriadeľmi pre dlhú životnosť. V závislosti na následnom zberovom stroji je možné nastaviť zadné rotory (bez použitia náradia) v troch polohách a následne tvoriť riadok o šírke od 1,20 m do 2,00 m.

### Pohodlné a jednoduché ovládanie s maximálnou flexibilitou

Záves do spodných ramien traktora pre dlhú životnosť s dvojitým otočným bodom umožňuje veľký uhol natočenia. TOP VT 12540 C je štandardne vybavený predvoľ-

bovým ovládaním Basicline. Všetky rotory sa ovládajú pomocou dvojčinného rozvádzača. Integrované krokové ventily zaisťujú, že predné rotory sa vždy zdvíhajú a spúšťajú ako prvé. Predné dva rotory je možné pomocou ovládacieho terminálu BASIC CONTROL zdvíhať a spúšťať spoločne alebo samostatne. Štvorrotorový TOP VT 12540 C dosahuje dopravnú polohu s výškou pod 4 m, bez toho aby ste museli demontovať hrablice.

Krátka doba zberu vyžaduje vysoko výkonnosťnú poľnohospodársku techniku. Štvorrotorový zhrňovač TOP VT 12540 C vám vďaka veľkému a variabilnému záberu a mnohými sofistikovanými riešeniami pri naša taktiež maximálnu výkonnosť. □



Dokonalá kvalita práce v každých podmienkach.



Kompaktná konštrukcia zabezpečuje dokonalú manérovosť.