

NOVINKY I UPGRADE PRO ROK 2026

Firma Pöttinger připravuje pro následující sezónu novinky v sortimentu. Některé z nich však odhalila s předstihem. První novinka se týká rozšíření výbavy pro plečky Flexcare V.

Novinky firmy Pöttinger se týkají také techniky pro zpracování půdy. Jednou z nich je upgrade stroje pro mechanickou regulaci plevelů. Od sezóny 2026 přichází Flexcare V od firmy Pöttinger s celou řadou nových funkcí. Tento flexibilní a univerzální stroj je ideální pro konvenční i ekologicky hospodařící rodinné podniky, velké farmy a poskytovatele služeb.

Nejdůležitější novinkou je pneumatický rozdělovací systém, který ve spojení se zásobníkem – například čelním zásobníkem Amico od Pöttingeru – přináší mnoho výhod: hnojivo lze aplikovat cíleně podle potřeby, zvyšuje se efektivita využití živin, pracovní operace se kombinují a tím se snižuje počet přejezdů. Nový volitelný prutový zavláčovač podporuje spolehlivé vysychání plevelů a zároveň zlepšuje ochranu proti erozi, protože vypletý plevel je zbaven ornice a ponechán na povrchu půdy pro uschnutí.

Další novinkou u Flexcare V jsou volitelné úzké radličky Durastar Plus s tvrdokovovou vrstvou. Díky ještě lepšímu záběru, robustnější konstrukci a výrazně prodloužené životnosti jsou ideální volbou pro velmi tvrdé půdy.

Nové funkce dělají z Flexcare V od Pöttingeru zdařilou kom-



Nejdůležitější novinkou u plečky Flexcare V je pneumatický rozdělovací systém, který ve spojení se secím strojem s čelním zásobníkem Amico F umožňuje například cílenou aplikaci hnojiv současně s kultivací porostu

binaci přesnosti, šetrnosti k pěstovaným rostlinám a efektivity při regulaci plevelů mezi řádky i v řádcích – a to zahrnutím, vytržením, zasypáním či poškozením plevelů.

MODULÁRNÍ SYSTÉM

Díky modulární konstrukci lze snadno a bez speciálních pomůcek přizpůsobit vzdálenost řádků i pracovní nástroje. Například obilniny, vysévané v rozteči 25 cm, lze při minimální úpravě stroje zpracovávat stejnou výbavou jako dýně s roztečí řádků celých 160 cm. Se zdarma dostupným online nástrojem Row Crop Assist je nastavení správné konfigurace

pro zemědělce hračkou. Díky četným možnostem kombinace je Flexcare připraven pro nejrůznější způsoby použití, což umožňuje lepší vytižení stroje. Flexcare V je perfektně vhodný pro všechny zemědělské podniky, které chtějí naplno využít svůj výnosový potenciál při přesném setí jednotlivých zrn, rozmanitých osevních postupech nebo variabilních vzdálenostech řádků.

NOVÝ TERRADISC HT 12000

Další novinkou firmy Pöttinger pro rok 2026 jsou širokozáběrové talířové brány Terradisc

HT 12000. Stroj je univerzálně využitelný: ať už při podmytce strniště nebo při přípravě setového lůžka, v těžkých a suchých podmínkách nebo při velkém množství posklizňových zbytků. Talířové brány s horizontálním sklápěním jsou určeny pro traktory o výkonu mezi 450 a 720 k. Se svým pracovním záběrem 12,5 metru doplňují osvědčené modely Terradisc 8001 T a Terradisc 10001 T se záběrem osm, resp. deset metrů.

Srdcem je i u nového modelu osvědčený systém Twin Arm s dvojicí slupic a dvěma talíři na každém uložení. Díky širokému uložení v rámu (380 mm)

Díky svým sladěným pracovním nástrojům pro spolehlivé nasazení, vynikajícímu kopírování terénu a vedení hloubky a komfortnímu nastavení slibuje Terradisc HT 12000 precizní zpracování půdy a dlouhou životnost





Nové talířové brány Terradisc HT 12000 jsou univerzálně využitelné – ať už při podmtíce strniště, nebo při přípravě setového lůžka, v těžkých a suchých podmínkách nebo při velkém množství posklizňových zbytků

drží talíře svou pozici i v těžkých a suchých podmínkách a zajišťují rovnoměrné zpracování půdy. Bezúdržbové non-stop jištění proti kamenům umožňuje vysoké předpětí talířů.

Průměr a sklon talířů zůstávají nezměněny. Kombinace 580 mm velkých ozubených anebo hlad-

kých talířů s agresivním úhlem nastavení je ideální pro intenzivní promíchání i mělké zpracování od hloubky pěti centimetrů.

Pracovní záběr je rozdělen do čtyř částí, které se nezávisle přizpůsobují terénu: vnitřní sekce se vyrovnávají v rozsahu -3° až $+6^\circ$, vnější sklápěcí

sekce pak od $-4,5^\circ$ do $+4,5^\circ$. Tím stroj spolehlivě kopíruje terén i v náročných podmínkách.

Stálý přítlak pracovních sekcí je možné hydraulicky předepínat v párech podle půdních podmínek. Ve spojení s přesným vedením hloubky pomocí velkých dvojitéch kopírovacích kol, centrálním přepravním podvozkem a širokým vedením profilu přes zadní válec s integrovaným tlumením je zajištěna rovnoměrná pracovní hloubka po celé šířce stroje.

KOMFORTNÍ OVLÁDÁNÍ

Obzvláště uživatelsky přívětivé jsou bohaté možnosti nastavení u podmiťáče Terradisc 12000. Čtyři dvoučinné hydraulické okruhy s chytrou předvolbou řídí všechny důležité funkce a nastavení – pracovní hloubku, polohu na souvratí,

přítlak pracovních sekcí nebo korekci bočního tahu.

Hydraulické nastavení pracovní hloubky se provádí pomocí klipsů, které umožňují jemné odstupňování hloubky po devíti milimetrech. Pro rychlé a šetrné otáčení na souvratí nese hmotnost stroje v zadní části opěrný válec. Optimální délka tažné oje umožňuje velký úhel natočení traktoru až 85° , takže i při použití s traktory se širokými pneumatikami jsou možné úzké manévry při otáčení.

Díky svým sladěným pracovním nástrojům pro spolehlivé nasazení, vynikajícímu kopírování terénu a vedení hloubky a komfortnímu nastavení stroje slibuje Terradisc HT 12000 precizní zpracování půdy a dlouhou životnost. ■

Petr Beneš

Foto archiv Pöttinger