

Nesené univerzální podmítače a kypřiče
SYNKRO

 **PÖTTINGER**

Jeden stroj, více možností



Brzy dostupné

Jeden stroj, více možností



Univerzální

Celoplošné zpracování, perfektní promíchání a dobré drobení jsou charakteristikou nesených kypřičů SYNKRO. Nastavitelné polohy středových a stranových radliček spolu s různými polohami slupic zajišťují rovnoměrné zapracování a intenzivní promíchání rostlinných zbytků, mělké řezání nebo hluboké kypření. S pracovní hloubkou od 5 cm do 35 cm je SYNKRO vhodné od mělké podmítky až po intenzivní základní zpracování půdy. Demontáž zadního válce dále rozšiřuje rozsah použití.

Dvouřadé provedení

Dvounosníkové SYNKRO zaujme svou kompaktní konstrukcí. Krátká konstrukce je charakteristickým znakem těchto podmítačů. Stroje jsou vhodné pro traktory nižší hmotnosti i zvedací síly. Dvouřadé SYNKRO charakterizuje manévrovatelnost s nízkými nároky na výkon traktoru.

Třířadé provedení

Univerzální podmítače / kypřiče SYNKRO se třemi nosníky přesvědčují užší roztečí radliček. Jsou proto vhodné pro mělkou podmítku až po hlubší kypření včetně přípravy před setím.



Jistota při nasazení

V závislosti na podmínkách lze volit mezi SYNKRO s mechanickým jištěním střížným šroubem nebo SYNKRO NOVA s pružinovým jištěním. Jisticí síla mechanického jištění je až 2500 kg. Bezúdržbový systém ochrany proti kamenům NOVA se spouštěcí silou 550 kg při vychýlení 30 cm.



Nastavení hloubky

Nastavení hloubky se provádí mechanicky pomocí táhel ve 13 otvorech. Rychlé a bezpečné nastavení se provádí z vnějšku stroje.

Maximální všestrannosti a nejvyšší úrovně komfortu se volitelně dosahuje hydraulickým nastavením pracovní hloubky. To umožňuje plynulé nastavení hloubky z kabiny traktoru v průběhu nasazení. Díky tomu je možné rychle reagovat na měnící se podmínky.

Integrovaná vodicí kola

Ve standardní konfiguraci je SYNKRO hloubkově vedené pomocí zadního válce. U třířadých modelů zlepšují dodatečná čelní kola hloubkové vedení. Tyto jsou nezbytné při nasazení bez válce, protože pak přebírají regulaci hloubky pomocí zadního závěsu traktoru.

Pneumatiková kola jsou navržena jako jednotlivá vodicí kola. Nastavení hloubky je standardně hydraulicky ovládané samostatným dvojčinným okruhem.

Práce bez válce

Vhodné např. pro otevření podmáčené nebo utužené půdy, provzdušnění nebo cílené využití mrazu. Bez zadního válce je SYNKRO alternativou k orbě. Souběžně s hloubkovým kypřením se organická hmota zadržuje na povrchu půdy jako účinné protierozní opatření.



Úspěšněji s firmou PÖTTINGER

- Jako rodinný podnik od roku 1871 jsme Vaším spolehlivým partnerem.
- Specialista na půdu a píci.
- Budoucí inovace zaměřené na vynikající výsledky práce.
- V Rakousku zakořeněný – doma v celém světě.

Jeden stroj, více možností

- Perfektní vtažení do půdy a nejlepší míchání díky agresivní poloze radliček.
- Flexibilní použití díky různým variantám radliček, demontovatelnému válci a široké výbavě na přání.
- Perfektní vedení s volitelnými vodicími koly.
- Jednoduché, přístupné a pohodlné ovládání.

	SYNKRO 2521 / SYNKRO 2521 N	SYNKRO 3021 / SYNKRO 3021 N	SYNKRO 3031 / SYNKRO 3031 N	SYNKRO 3531 / SYNKRO 3531 N	SYNKRO V 4031 / SYNKRO V 4031 N	SYNKRO V 5031 / SYNKRO V 5031 N
Pracovní záběr	2,5 m	3,0 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	5,0 m
Počet řad	2	2	3	3	3	3
Počet radliček	6	7	11	12	13	17
Rozteč radliček	42,5 cm	42,0 cm	27,0 cm	28,5 cm	30,8 cm	29,4 cm
Rozteč řad	75,0 cm	75,0 cm	75,0 cm	75,0 cm	75,0 cm	75,0 cm
Výška rámu (cm)	80,0 cm	80,0 cm	85,0 cm	85,0 cm	85,0 cm	85,0 cm
Počet srovnávacích disků	5	6	6	7	8	10
Závěs	Kat. 2, kat. 3N	Kat. 2, kat. 3N	Kat. 2 / kat. 3N / kat. 3	Kat. 2 / kat. 3N / kat. 3	Kat.3N / kat. 3 / kat. 4N	Kat.3N / kat. 3 / kat. 4N
Dopravní šířka	2,5 m	3,0 m	3,0 m	3,5 m	3,0 m	3,0 m
Dopravní délka ¹	3,2 m	3,2 m	4,2 m	4,2 m	4,2 m	4,2 m
Požadovaný výkon traktoru	70 – 130 k	90 – 170 k	110 – 210 k	130 – 240 k	150 – 300 k	200 – 360 k
Základní hmotnost ²	690 kg / 930 kg	795 kg / 1050 kg	1020 kg / 1390 kg	1160 kg / 1540 kg	1740 kg / 2290 kg	2105 kg / 2750 kg

¹ Minimální dopravní délka včetně válce, bez osvětlení a zavlačovačů.

² Základní hmotnost bez válce a další volitelné výbavy.

Kat. 2 = ø 2 / 2, kat. 3N = ø 3 / 2, kat. 3 = ø 3 / 3, kat. 4N = ø 4 / 3.