

NOVITÀ

SISTEMA MULTILINE

Semina su paccame con coltivatore o erpice a dischi





Sistema MULTILINE

Ampliate il campo d'impiego di
TERRADISC e SYNKRO



PÖTTINGER con il sistema MULTILINE ha creato un vero talento universale per i professionisti della lavorazione del terreno. Grazie alla possibilità di combinazione di un TERRADISC semiportato o di un SYNKRO semiportato con una seminatrice per combine VITASEM A / ADD si raggiunge massima flessibilità e redditività.

Il lancio sul mercato della combinata erpice a dischi TERRADISC con seminatrice VITASEM è avvenuto già nel 2013. Fin dall'inizio questa redditizia ed economica tecnologia per semina su paccame si è affermata al meglio sul campo.





La seminatrice per combine VITASEM A / ADD può essere impiegata in modo molto versatile in combinazione con l'erpice a dischi TERRADISC od il coltivatore SYNKRO, con l'erpice rotante LION o la combinata FOX. Inoltre TERRADISC e SYNKRO possono essere impiegate per la lavorazione del terreno anche da sole, come macchine semiportate.

Lavorare in modo redditizio

Dalla combinazione tra l'erpice a dischi TERRADISC o il coltivatore SYNKRO con la seminatrice VITASEM A / ADD risulta una macchina potente ed economica per la semina su pacciami. Allo stesso tempo la seminatrice VITASEM di PÖTTINGER può essere combinata ed impiegata in modo redditizio e flessibile con LION e FOX.



Universale e flessibile

L'attacco semplice e veloce della seminatrice VITASEM avviene al rullo packer gommato. Così è possibile impiegare in qualsiasi momento TERRADISC MULTILINE e SYNKRO MULTILINE da sole come macchine semiportate per l'abbattimento delle stoppie o per la preparazione del letto di semina. Ciò rende TERRADISC e SYNKRO MULTILINE macchine efficienti dall'impiego universale.





Macchine semiportate

TERRADISC MULTILINE e SYNKRO MULTILINE sono macchine semiportate. In questo modo si sovraccarica meno l'assale posteriore del trattore ed è possibile un'elevata resa oraria anche con trattori più piccoli. Il sollevamento a fine campo o per il trasporto avviene sopra il rullo packer gommato. Ciò consente una corsa regolare, un'elevata libertà dal suolo ed una compattazione ridotta del terreno a fine campo.



Agganciamento MULTILINE

- Timone con attacco ai bracci inferiori di Cat. II
- Sollevamento sopra il rullo packer gommato
- 280 mm di libertà dal suolo
- Il sollevamento della macchina MULTILINE avviene mediante un comando idraulico a doppio effetto
- Due rubinetti di arresto sul timone garantiscono un trasporto su strada sicuro



Rullo packer gommato

Le macchine MULTILINE a fine campo e durante il trasporto vengono portate dal rullo packer gommato ed il peso viene distribuito lungo tutta la larghezza di lavoro.

Il rullo di trascinamento in due unità è supportato al centro per una stabilità maggiore.

È possibile scegliere...

TERRADISC o SYNKRO



Semplici e compatte

L'agganciamento delle seminatrici VITASEM A o VITASEM ADD avviene al rullo packer gommato. Così la macchina è facilmente agganciabile e sganciabile – a seconda che SYNKRO o TERRADISC debbano essere impiegate da sole oppure no. Così la macchina MULTILINE diventa un vero talento, impiegabile in modo universale.

Dall'abbattimento delle stoppie alla semina su pacciami.

- Posizionare la macchina sotto la seminatrice e sollevare le piastre
- Bloccare la seminatrice agganciando le piastre di collegamento
- Agganciare il braccio del 3° punto tra timone e seminatrice
- Collegare i cavi per l'illuminazione e l'azionamento del dosaggio
- Smontare i piedini d'appoggio della seminatrice

Così in pochi minuti da un coltivatore o da un erpice a dischi nasce una macchina per semina su pacciami completamente funzionante e molto redditizia. Il sistema MULTILINE offre all'agricoltore molta libertà d'azione per quanto riguarda le possibilità di combinazione e risponde perfettamente alle esigenze del mercato.

Con l'acquisto di una macchina MULTILINE tutte le possibilità di combinazione restano aperte anche nel futuro. Una già presente seminatrice per combinate VITASEM A / ADD della Serie 102 può essere integrata senza problemi nel sistema MULTILINE.



Lavorazione del terreno affermata

Sistema TWIN ARM per TERRADISC

- Sistema formato da due dischi concavi dentellati fissati su un'ampia piastra
- I dischi concavi non possono deviare lateralmente
- Terreni duri vengono facilmente smossi
- Dischi concavi di grandi dimensioni, con diametro di 58 cm
- Distanza tra i dischi di 12,5 cm
- La posizione aggressiva dei dischi favorisce una buona penetrazione nel terreno



Flessibili vomeri ad alette SYNKRO

- Steli arcuati per un angolo di lavorazione ottimale
- Tre differenti posizioni ne garantiscono una buona penetrazione in qualsiasi condizione del terreno
- Vomeri a punta con alette sono di serie
- Distanza ravvicinata tra le file di 27 cm per un'incisione totale dell'intera superficie
- I vomeri ad alette smontabili possono essere fissati all'asta in due differenti posizioni con una vite



Il solco di semina

La distanza tra gli anelli del packer è di 12,5 cm ed è perfettamente adatta alle seminatrici PÖTTINGER con 24 file. La semente viene rilasciata con precisione nel punto precedentemente compresso. Inoltre tutto il peso grava sul rullo di trascinamento, proteggendo così il terreno durante il lavoro e a fine campo.





I vantaggi in breve

- Versatilità e flessibilità ottimali
- Macchina economica per semina su paccime
- Ampie possibilità d'impiego: come seminatrice combinata o per impiego da sola per la lavorazione del terreno
- Elevata resa oraria anche con piccoli trattori
- Semplice agganciamento e sganciamento della seminatrice

	Larghezza di lavoro	Larghezza di trasporto	Numero dischi	Diametro dischi	Distanza tra i dischi	Potenza min. richiesta
TERRADISC 3001 MULTILINE	3,0 m	3,0 m	24	580 mm	125 mm	70 kW / 95 CV
TERRADISC 4001 MULTILINE	4,0 m	4,0 m	32	580 mm	125 mm	100 kW / 135 CV
NOVITÀ	Larghezza di lavoro	Larghezza di trasporto	Denti	Dischi concavi	Distanza tra le file	Potenza min. richiesta
SYNKRO 3030 MULTILINE	3,0 m	3,0 m	11	6	27 cm	80 kW / 110 CV
SYNKRO 3030 NOVA MULTILINE	3,0 m	3,0 m	11	6	27 cm	80 kW / 110 CV

NOVA = Sistema di sicurezza contro pietre

Tutti i dati non sono vincolanti, gli allestimenti possono variare secondo il paese di destinazione.

Alois PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH
 Industriegelände 1, 4710 Grieskirchen, Österreich
 Telefon +43 7248 600-0, Fax +43 7248 600-2513
 info@poettinger.at, www.poettinger.at

PÖTTINGER Italia S.r.l.
 Via E. Fermi, 6 – Loc. Polignano, 29010 San Pietro in Cerro (PC)
 Tel. +39 0523 / 838012, Fax +39 0523 / 838253
 poettingeritalia@poettinger.it, www.poettinger.it

PÖTTINGER