

Mistr na kvalitní kopírování terénu

Výrobce pícní techniky Pöttinger završuje řadu výkonných shrnovačů modelem čtyřrotorového shrnovače pro tvorbu středového řádku TOP 1252. Shrnovač je schopen velkých denních výkoností při kvalitním kopírování terénu bez znečištění píce.

Stroj je s hydraulicky nastavitelným pracovním záběrem od 8 do 12,5 m. Hydraulický pohon předních rotorů umožňuje jejich přestavení na dopravní výšku 3,99 m bez nutnosti demontáže ramen s prsty nebo sklopení ochranných prvků. Namáhavé přestavení stroje do transportní polohy se tak stalo minulostí.

Parametry pro čtyřrotorový shrnovač Top 1252

- Stabilní konstrukce rámu
- Podvozek mezi rotory pro dobrou manévrovatelnost
- Osvědčené rotory s velkým průměrem a s roztečí uložení ramen 510 mm pro dlouhou životnost
- Demontovatelná ramena uvolněním dvou šroubů



Tvorba pravidelného řádku i při vysoké pracovní rychlosti předurčuje Top 1252 pro nasazení do výkonných sklizňových linek

Foto archiv firmy

Technické parametry pro čtyřrotorový shrnovač Top 1252

Parametr	Číselné vyjádření
Pracovní záběr (m)	8–12,5
Transportní šířka (m)	3
Max. transportní výška (m)	3,99
Hmotnost (kg)	5 950
Průměr rotorů (m)	3,3
Počet ramen na rotoru	12
Počet prstů na ramenu	4
Pneumatiky rotorů	16 x 6.5-8
Pneumatiky podvozku	500/50-17

- Vodicí dráhy s průměrem 420 mm pro klidný chod hrabic a šetrnou manipulaci s pící
- Rotory s dvanácti profilovanými hrabicemi osazenými čtyřmi prsty
- Čelní kopírovací kolečka pro čistou sklizeň
- Pracovní záběr i tvar řádku je měnitelný i v průběhu shrnování

- Praktické ovládání Power Control (na přání) pro samostatné řízení jednotlivých rotorů a výšky prstů
- Maximální transportní výška 3,99 m
- Minimální nároky na údržbu

Ing. Zdeněk Bílý
A. Pöttinger s. r. o.