

# Novinky na sklizeň píce pro sezonu 2015

Firma Pöttinger je specializovaný výrobce zemědělské techniky, který je zastoupený na mnoha světových trzích. V uplynulých třech letech jsme postupně inovovali 80 procent nabídky strojů na sklizeň píce. V centru pozornosti našeho vývoje je neustále inteligentní zemědělská technika, poskytující uživatelům při práci veškerý komfort.



Vůz BOSS ALPIN s rozšířenou nápravou a sníženým těžištěm je vhodný pro sklizeň píce v horských oblastech.



Nový velkoobjemový vůz TORRO combiline je flexibilní vůz pro nasazení podle podmínek – sklizeň senáže nebo doprava objemových materiálů pro bioplynové stanice. Přicházíme s novou řadou vozů s objemem 60 a 65 m<sup>3</sup>. Rozteč nožů 34 mm, výkyvný nosník nožů EASY MOVE s rychloupínáním nožů bez nutnosti využití nářadí, oboustranné nože TWINBLADE, centrální odblokování stropních lanek nebo v přední části snížený ložný prostor nástavby jsou jen některými novinkami v konstrukci vozů TORRO combiline.

Na požadavky našich zákazníků reagujeme s nabídkou dalších nových strojů – doplnění shrnovačů o tři modely dvourotorových shrnovačů s odkládáním středového řádku a vhodné rozšíření nabídky samosběracích a senážních vozů o dalších dvacet jedna modelů. Sklizeň píce vozem Pöttinger je ústředním bodem pro vysokou kvalitu krmiva a nízkonákladovou sklizeň. S novými modely vozů firma Pöttinger

opětovně potvrzuje pozici světové jedničky v segmentu samosběracích, senážních a kombinovaných vozů. Například s novým velkokapacitním vozem TORRO combiline vám nabízíme univerzální vůz pro nasazení podle vašeho výrobního zaměření a provozních podmínek – sklizeň senáže nebo doprava objemových materiálů pro bioplynové stanice (sklizeň kukuřice).



Dvourotorový středový shrnovač TOP 842 C s maximálním pracovním záběrem 8,40 metru je proti svému předchůdci o 1,4 metru kratší a o 450 kg lehčí a má vynikající manévrovatelnost při nízké energetické náročnosti. Konstrukce sklápění rotorů umožňuje dosažení dopravní výšky pouze 3,99 metru, a to bez nutnosti vystupování z kabiny či demontáže ramen.

## Dvourotorové středové shrnovače

TOP	612	842 C	962 C
Provedení	nesené	polonesené	polonesené
Pracovní záběr – m	5,9	7,7 – 8,4	8,9 – 9,6
Transportní šířka – m	2,7	2,95	2,95
Max. transport. výška – m	3,4	3,99	4,3
Hmotnost – kg	860	2650	3130
Průměr rotorů – m	2,82	3,7	4,3
Počet ramen na rotoru	11	13	15
Počet prstů na ramenu	4	4	4
Pneumatiky rotorů	16x6.5-8	16x6.50-8	16x6.5-8
Pneumatiky podvozku	–	340/55-16	340/55-16

Velkoobjemový vůz pro sklizeň seny a slámy FARO 8010 L je zdatným nástupcem osvědčeného modelu FARO 8000 L. Podlahový dopravník je mimo jiné v přední části ložného prostoru snížený o 150 mm – bezproblémové a rychlé vyprázdnění celého vozu při současném snížení energetické náročnosti při jeho plnění.



Nesený diskový žací stroj NOVACAT 352 V s pracovním záběrem 3,46 metru s vertikálním sklopením o 115° přes osu traktoru – rovnoměrné zatížení traktoru a dopravní výška pod 4 metry pro bezpečnost při dopravě.



Charakteristickou vlastností středových shrnovačů je šetrná manipulace s píčí a čistá sklizeň. Tyto shrnovače tvoří pravidelný a rovnoměrný řádek vhodný pro následné sklizňové stroje. Nesený dvourotorový shrnovač TOP 612 najde uplatnění především při sklizni malých pozemků.

Samosběrací a senážní vozy	BOSS ALPIN			PRIMO				PRIMO		FARO				TORRO combiline	
	211	251	291	351 L	401 L / D	451 L	501 L	701 L	801 L	3510 L / D	4010 L / D	4510 L / D	8010 L	6010 L / D	6510 L / D
Rozdružovací válce	ne	ne	ne	ne	ne / ano	ne	ne	ne	ne	ne / ano	ne / ano	ne / ano	ne	ne / ano	ne / ano
Vkládací ústrojí	hrabíkové	hrabíkové	hrabíkové	hrabíkové	hrabíkové	hrabíkové	hrabíkové	hrabíkové	hrabíkové	válcové	válcové	válcové	válcové	válcové	válcové
Objem lož. pros. dle DIN – m <sup>3</sup>	13,5	16,1	18,7	22	25,5 / 25	28,5	31,5	39	48	24 / 23	27 / 26	30 / 29	48	31,5 / 30,5	35 / 34
Objem ložného prostoru – m <sup>3</sup>	21	25	29	35	40	45	50	70	80	35	40	45	80	60	65
Šířka sběrače – mm	1 650	1 650	1 650	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 850	1 850	1 850	1 850	2 000	2 000
Maximální počet nožů – mm	16	16	16	31	31	31	31	11	11	31	31	31	11	45	45
Rozteč nožů – mm	84	84	84	45	45	45	45	135	135	45	45	45	135	34	34
Celková délka – mm	6 130	6 750	7 370	8 010	8 690 / 8 930	9 370	9 150	10 500	10 790	7 780 / 8 250	8 460 / 8 930	9 140	10 790	9 120 / 9 600	9 800 / 10 280
Celková šířka – mm	2 400	2 400	2 400	2 450	2 420	2 420	2 450	2 450	2 500	2 420	2 420	2 420	2 500	2 550	2 550
Max. celková výška – mm	2 940	2 940	2 940	3 450	3 500	3 500	3 700	3 760	3 980	3 560	3 680	3 680	3 980	3 780	3 780
Základní hmotnost – kg	2 200	2 300	2 400	4 800	4 950 / 5 450	5 100	5 300	6 000	6 450	5 500 / 5 950	5 650 / 6 050	5 800 / 6 200	6 550	8 300 / 8 800	8 650 / 9 150
Max. celková hmotnost – kg	5 900	5 900	5 900	12 000	12 000	12 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	15 000	13 500	21 000	21 000