

Provedení podle podmínek

Oblíbené diskové žací kombinace Novacat X8 jsou univerzální a hospodárnou variantou. Díky vytížení traktorů, které již máte, se investice vrátí mnohem dříve než u samojízdných žacích strojů. V popředí zájmu zemědělců je Novacat s nízkými provozními náklady při maximální výkonnosti. Nabídka typů Novacat X8 dovoluje přizpůsobit provedení stroje konkrétním podmínkám zemědělských podniků a farem.

V závislosti na podmínkách nasazení a zvolené technologii sklizně lze stroj s pracovním záběrem 8,3 m vybavit shrnovacími disky, prstovým lamačem ED, mačkáci RC

nebo shazovacími dopravníky collector.

Kombinace Novacat X8 je charakteristická svojí stavebníkovou konstrukcí. Žací kombinace může pracovat i bez pou-



Charakteristickým znakem žacích kombinací je stavebníková konstrukce – zařízení pro úpravu pokosu nebo shazovací pásy jsou velmi snadno demontovatelné

Foto archiv firmy

Technické parametry pro diskové žací kombinace Novacat

Parametr	X8	X8 ED	X8 ED collector	X8 RC	X8 RC collector
Pracovní záběr (m)	8,3				
Transportní šířka (m)	3				
Hmotnost (kg)	2 155	2 395	3 920	2 465	4 020
Lamač	ne	prstový	prstový	válcový	válcový
Shazovací pásy	ne	ne	ano	ne	ano
Minimální příkon (k)	140	160	180	160	180
Minimální výkonnost (ha/h)	10				

žití lamače. Při demontáži jednoduše uvolníme dva čepy, sundáme klínové řemeny, lamač uložíme na opěrná kolečka a vysuneme. Demontáž lamače trvá asi pět minut a montáž asi deset minut. Samozřejmě je také snadné nastavení intenzity narušení píce jak u provedení s lamačem, tak

i s mačkáci válci. Rovněž demontáž příčných shazovacích pásů je velmi snadná. Pásy jsou uchyceny na samostatném rámu, s vlastním odpružením i hydraulickým okruhem pro jejich pohon.

Ing. Zdeněk Bílý
A. Pöttinger s. r. o.