

Vozy vychází vstříc nárokům praxe

Rakouský výrobce zemědělských strojů Pöttinger již tradičně sází na samosběrací vozy. Neustálé rozšiřování nabídky senážních vozů se nezakládá pouze na prokazatelných hospodářských přednostech ve srovnání se samojízdnou řezačkou, ale technickými změnami vychází stále vstříc stoupajícím nárokům praxe.

Vzhledem k vysokým pracovním rychlostem je sběrač vystaven velkému zatížení. Rízený sběrač o šířce 2 m sbírá rychle a spolehlivě každý materiál. Vel-

ký průměr opěrných kol, osm řad prstů a přitlačný váleček garantují čistý sběr i při větší pracovní rychlosti. Sběrač umožňuje příčný i podélný výkyv. Válcové

vkládací ústrojí s osmi řadami prstů uspořádanými do šroubovice o průměru 800 mm garanteuje klidný chod i při velkém množství materiálu.



Jumbo znamená především úsporu nákladů a výkonnost při sklizni senáže, sena a slámy Foto archiv firmy

Technické parametry pro samosběrací vozy Jumbo

Jumbo	6610 L	6610 D	7210 L	7210 D	8010 L	10010 L
Rozdružovací válce	ne	ano	ne	ano	ne	ne
Objem ložného prostoru podle DIN (m ³)	66		72		80	100
Objem ložného prostoru (m ³)	39	38	42,5	41,5	46,5	49,5
Celková délka (mm)	9 930	10 400	10 600	11 070	11 390	11 990
Celková šířka (mm)			2 550			2 750
Celková výška (mm)				3 980		
Rozměry ložné plochy (mm)	7 750 x 2 300	6 900 x 2 300	7 830 x 2 300	7 580 x 2 300	8 520 x 2 300	9 480 x 2 300
Základní hmotnost (kg)	8 750	9 200	9 000	9 450	9 250	11 750

Kvalitní řezanka zajišťuje 45 nožů uspořádaných v jedné řadě s roztečí 34 mm. Patentované jištění nožů pracuje nonstop. Každý nůž je jištěn pružinami na dvou místech. Přední pružina tlumí otřesy vznikající nárazem cizího tělesa a zadní pružina umožní výkyv nože až o 13 cm a jeho následné vrácení do polohy řezání. Na trhu naprostě jedinečný je výkyvný nosník nožů na levou stranu vozu Easy Move. Vozy Jumbo jsou rovněž charakteristické centrálním uvolněním nožů. Údržba a výměna nožů

jsou tak velmi jednoduché. S automatickou bruskou Autocut lze udržovat nože stále ostré, protože broušení probíhá automaticky přímo na vozu. Brousit lze podle potřeby i několikrát denně. Autocut zaručuje snížení energetické náročnosti, úsporu nafty, reduciční nároků na údržbu a především zlepšení kvality řezanky!

Šroubovaný rám s profilem 300 mm je vyrobený z jemnozrnné oceli a snáší tak dlouhodobě velké zatížení. Uzavřená konstrukce nástavby s hustě uspořádanými sloupek přepraví spoleh-

livě každý materiál bez ztráty až na žlab.

Pro uspokojení požadavků náročných zákazníků je široká i nabídka volitelné výbavy – kulový závěs, přídavný opěrný váleček sběrače, široký sběrač Super Large (2,36 m), bruska Autocut, pneumatiky různých rozměrů a profilů, vlečná náprava, náprava Tridem, stropní profily, pracovní osvětlení LED, terminál ISOBUS CCI 100, vážící zařízení a další.

Ing. Zdeněk Bílý
A. Pöttinger, spol. s r. o.