

# Variabilní dle podmínek

Základním předpokladem pro vysokou kvalitu píce je šetrný proces sečení. Optimální přizpůsobení půdě, nízké ztráty odrolem a přesnost práce bez zdlouhavého ovládání jsou oprávněné požadavky praxe. V popředí zájmu zemědělců je Novacat X8 s nízkými provozními náklady při maximální výkonnosti.

V závislosti na podmínkách nasazení a zvolené technologii sklizně lze stroj s pracovním záběrem 8,3 m vybavit shrnovacími disky, prstovým lamačem ED, mačkáčemi válců RC nebo shazovacími dopravníky collector. Kombinace Novacat X8 je charakteristická svojí stavební konstrukcí. Žací kombinace může pracovat i bez použití lamače. Při demontáži jednoduše uvolníme 2 čepy, sundáme klínové řemeny, lamač uložíme na opěrná kolečka a vysuneme. Demontáž lamače trvá asi 5 minut a montáž asi 10 minut. Samozřejmostí je také snadné nastavení intenzity narušení píce jak u provedení s lamačem tak i s mačkáčemi válců. Rovněž demontáž příčných shazovacích pásů je velmi snadná. Pásky jsou uchyceny na samostatném rámu, s vlastním odpružením i hydraulickým okruhem pro jejich pohon.

**Nabídka typů Novacat X8 dovoluje přizpůsobit provedení stroje konkrétním podmínkám zemědělských farem. Charakteristikou žacích kombinací je stavební konstrukce – zařízení pro úpravu pokosu nebo shazovací pásy jsou velmi snadno demontovatelné.**



**TRADIČNÍ VÝROBCE  
STROJŮ NA SKLIZEŇ PÍCNIN,  
ZPRACOVÁNÍ PŮDY A SETÍ**

[www.pottinger.cz](http://www.pottinger.cz)



**PÖTTINGER**