

NOUVEAU



Charrue non-stop vari-large

SERVO 45S NOVA PLUS

- **SERVO 45 S** - en version 6 corps NOVA ou NOVA PLUS, conçue pour des puissances jusqu'à 350 ch.
- Avec un renfort de poutre allant au-delà du 3^{ème} corps, toutes les conditions sont remplies pour une robustesse maximale.
- Le dispositif **TRACTION CONTROL** de la SERVOPLOU 45 S permet un report de charge constant de la charrue sur le tracteur tout en conservant l'efficacité du contrôle d'effort. Il limite ainsi le patinage et la dégradation de la structure du sol.

PÖTTINGER et ses partenaires s'engagent pleinement pour que vous soyez totalement satisfait



SAV PÖTTINGER - un savoir-faire unique

- Concessionnaires partenaires répartis dans toute la Belgique
- Soutien technique grâce à notre permanence SAV
- Mise en route par nos partenaires qualifiés



DURASTAR - la gamme de pièces d'usure premium

- Matériaux et traitements de haute qualité
- Durée de vie prolongée
- Disponibilité assurée et livraison rapide

PÖTTINGER BELGIUM SPRL
Dominique Emond
GSM : 0475 572 809
info@poettinger.be

Votre concessionnaire sur : www.poettinger.be



NOUVEAU



Venez découvrir les nouveautés PÖTTINGER

Rendez-vous à AGRIBEX, stand 5110

Du 8 au 13 décembre 2015
Parc des expositions de Bruxelles

Venez nous rencontrer pour partager vos projets, ensemble avec nos concessionnaires, nous sommes à votre disposition pour étudier vos besoins.



Remorque autochargeuse polyvalente

TORRO COMBILINE

- La nouvelle **TORRO** prévue pour des puissances allant jusqu'à 300 ch est encore plus performante avec une puissance admissible augmentée de 10 % et un débit de chantier 20 % plus élevé.
- Le nouveau dispositif de coupe **POWERCUT** avec 45 couteaux permet d'atteindre une longueur théorique de brin de 34 mm. Les couteaux doubles brevetés **TWINBLADE** et l'affûtage automatique **AUTOCUT** garantissent une qualité de coupe constante.
- Le fond mouvant abaissé à l'avant de 150 mm permet d'équiper la remorque de pneumatiques jusqu'à 800/45R26.5.

NOUVEAU



Faucheuse à disques

NOVACAT 352 V

- Faucheuse portée arrière à articulation centrale d'une largeur de fauche de 3,48 m. Le repliage vertical (sous les 4 m) facilite le passage d'une parcelle à une autre ainsi que le stockage du matériel.
- Puissance du tracteur pleinement exploitée avec un rendement de 3,40 ha/h pour un poids de seulement 950 kg.
- Une fauche en douceur est fondamentale pour la récolte de fourrages de qualité. Avec une adaptation au sol optimale, les pertes de feuilles sont réduites et le confort de travail amélioré : c'est la garantie apportée par toutes les faucheuses PÖTTINGER.

NOUVEAU



Andaineur double

TOP 842 C

- L'andaineur à dépose centrale **TOP 842 C** avec une largeur de travail de 7,70 m à 8,40 m est particulièrement adapté aux grandes exploitations et aux ETA.
- Il est compact au transport et très maniable grâce à l'essieu directeur. Le rotor **TOPTECH PLUS** assure une parfaite qualité de ramassage avec la garantie d'une propreté maximale du fourrage.
- Equipé de la roue de jauge **MULTITAST**, il permet de réduire de 25 % l'apport de terre dans le fourrage, soit une réduction de 207 kg de terre/ha (résultats d'essais officiels de la Société Allemande d'Agriculture - DLG).

NOUVEAU



Combiné de semis polyvalent

LION + AEROSEM

- **LION 303.12** – herse rotative 12 rotors permettant un travail très silencieux et une longévité maximale. Même en conditions difficiles et en terres lourdes, la LION est robuste et fiable.
- **AEROSEM PCS – PRECISION COMBI SEEDING**
Semis monograine du maïs avec possibilité d'incorporation simultanée d'engrais ou d'un couvert végétal.
- **AEROSEM IDS – INTELLIGENT DISTRIBUTION SYSTEM**
Tête de répartition intelligente avec modulation du jalonnage et des sorties depuis le terminal Isobus.

NOUVEAU



Déchaumeur à disques avec semoir pour couverts végétaux

TERRADISC + TEGOSEM

- **TERRADISC T** - déchaumeurs à disques, de 4 à 6 m de largeur de travail, avec chariot de transport. Le relevage du tracteur est soulagé, et le tassement des fourrières limité.
- **CONOROLL TANDEM** - rouleau double de diamètre 560 mm avec un écartement entre roues de 15 cm. Il est parfaitement adapté pour les matériels traînés et en présence de résidus végétaux.
- **TEGOSEM** - semoir pour couverts végétaux monté sur un déchaumeur à dents ou à disques, volume de trémie 200 ou 500 litres.