Non stop variabele ploeg

SERVO 45 S NOVA PLUS

- **SERVO 45 S** – in versie 6 schaar NOVA of NOVA PLUS, gemaakt voor vermogens tot 350 Pk.
- Met een versterking aan de balk (chassis) kunnen we nu alle werkomstandigheden aan, dit met maximale sterkte.
- De ingerichte optie **TRACTION CONTROL** voor de SERVO 45 S laat toe een constante gewichtsoverdracht te hebben van de ploeg op de trekker, zodoende een maximale trekkracht te behouden. Het begrensd het patineren en vervolgens het behouden van een betere grondkwaliteit.

PÖTTINGER en zijn partners zetten zich ten volle in dat jullie zich uitermate goed voelen.

Dienst na verkoop PÖTTINGER – een unieke know-how

- Een netwerk van ervaren dealers verdeelt over heel België
- Technische ondersteuning dankzij onze permanente dienst na verkoop
- Ingangstelling door vakbekwame mensen

DURASTAR – Het gamma slijtagestukken PREMIUM

- Materialen en behandelingen van hoge kwaliteit
- sterk verhoogde levensduur
- Verzekerde beschikbaarheid en snelle evering.

PÖTTINGER BELGIUM BVBA
John De Guyteaner
GSM: 04 71 88 42 23
info@poettinger.be

Uw dealer op:
www.poettinger.be

PÖTTINGER

Kom en ontdek de nieuwigheden van PÖTTINGER

Afspraak in AGRIBEX Stand 5110 (Hal 5)

Van 8 tot 13 december 2015
Expositiehallen Brussel

Bezoek ons om uw projecten met ons te delen, samen met onze dealers staan we paraat om deze met u te bespreken.

AGRIBEX
8 (PRODAY)
› 13 DEC 2015

PÖTTINGER

Veelzijdige opraapwagen

TORRO COMBILINE

- De nieuwe **TORRO COMBILINE** voorzien voor de vermogens tot 300 Pk is nog meer performant met een vermogensbeveiliging van 10% hoger en een verhoogd werkdebiet van 20%.
- De nieuwe snij-Unit **POWERCUT** met 45 messen laat toe het bereiken van een theoretische snijlengte van 34 mm. De dubbele gebreveteerde messen **TWINBLADE** en het automatisch slijpen **AUTOCUT** garanderen een constante kwaliteitssnit.
- De verlaagde bodemvloer vooraan met een hoogte van 15 cm laat toe banden te monteren tot 800/45R26.5.

Flyer_Agribex_8Seiter_NL_2015-11.indd 1-4
18.11.15 15:16

Schijvenmaaier

NOVACAT 352 V

- Gedragen achtermaaier met middenophanging, met een werkbreedte van 3m48. Het vertikaal toeplooien (onder de 4m) is gemakkelijk om de maaier te stockeren en van één perceel naar een ander perceel te rijden.
- Het volledige vermogen van de traktor optimaal benutten, dit met een rendement van 3,40 ha/u, dit met een eigen gewicht van 950 kg.
- Een mooie maaisnit is fundamenteel voor de oogst. Met een optimale bodemvolging, de geringe bladverliezen en een verbeterd werkcomfort, daarvoor staat PÖTTINGER garant.

Dubbele cirkelhark

TOP 842 C

- De dubbele hark **TOP 842 C** met centrale middenafleg heeft een hydraulische instelbare werkbreedte van 7.7m tem 8.4m.
  Deze is vooral aangepast aan de grote bedrijven en loonwerken.
- Hij is heel compact op transport en heeft een heel aangename volging. De rotor **TOPTECH PLUS** verzekert een perfekte harkkwaliteit dit met een uiterst laag asgehalte.
- Voorzien van een **MULTITAST**-wiel, het laat toe de asgehalte met 25% te verlagen in het voeder oftewel 207kg/ha aarde minder in de kuil. (resultaten officiële test van de Duitse maatschappij DLG).

Polyvalente zaaicombinatie

LION + AEROSEM

- **LION 303.12 –** rotoreg met 12 rotoren werkt heel stil en heeft een lange levensduur. Zelfs in moeilijke condities en zware gronden. De LION is robuust en betrouwbaar.
- **AEROSEM PCS – PRECISIE COMBI SEEDING**
  Mogelijkheid tot maïszaai in combinatie met toediening meststof of zaaien onder dekvrucht.
- **AEROSEM IDS –**
  INTELLIGENT DISTRIBUTIE SYSTEEM
  Een intelligent verdeelhoofd met oa. modulatie spuitpaden, dit te regelen met terminal isobus.

Schijveneg met zaaimachine voor groenbemester

TERRADISC + TEGOSEM

- **TERRADISC T** – ontstoppelaar met schijven, van 4 tot 6 m de werkbreedte, met wielstel voor transport. De lift van de tractor is ontlast en de verdichting op de kopakker is daardoor beperkt.
- **CONOROLL TANDEM** – dubbele verstekrol 560 mm met een tussenafstand van 15 cm. Hij is speciaal aangepast voor getrokken uitvoeringen en uitzonderlijke gewasresten
- **TEGOSEM** – zaaimachine voor groenbemester gemonteerd op een ontstoppelaar met tanden of schijven, volume van de tank 200 of 500 liters.

Flyer_Agribex_8Seiter_NL_2015-11.indd 5-8 18.11.15 15:16